

Vzorové uložení, při nasondování se určí přesný počet jednotlivých chrániček.


Chránička je zřízena na kabely NN. Kabel bude uložen do žlábků TK1. Společně s rezervní chráničkou bude o betonováno.

Rezervní chráničkou bude protaženo silonové lanko a oba konce budou utěsněny. Správce před záhozem provedené dílo zkontroluje.

Počet chrániček bude upřesněn při provádění po dohodě se správcem, rezerva bude určena správcem.

Provedené úpravy budou před záhozem přikontrolovány a geodetičky zaměřeny. Při realizaci musí být dodržena ČSN 73 6005.

Chránička je navržena na kabel NN a telekomunikační kabel ve vjezdu v km 0,087 27 vlevo - délka 7,5 m

| | | | |
|---|--|-----------------------|--|
| Akce: | LETONICE - SILNICE III/0478 ULICE DRAŽOVSKÁ Dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro realizaci | | |
| | SO 103 CHODNÍK | | |
| | Investor: obec Letonice | | |
| | VÝKRES CHRÁNIČKY | | |
| | Měřitko: - | | |
|  | Zakázka číslo: | 519/2016 | |
| | Datum: | 07/2017 | |
| | HIP: | Ing. Rambousek Zdeněk | |
| | Projektant: | Ing. Rambousek Zdeněk | |
| | Výkres č. | 6 | |