

SPECIFIKACE NESTANDARTNÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Ošetřovatelská vana:

- volně stojící elektricky výškově stavitelná vana
- nouzové spouštění
- vnitřní madla
- čelní ovládací panel
- opěrky nohou (min. 2 polohy)
- ruční sprcha s pistolovým uzávěrem vody
- vestavěná dezinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem
- možnost uzamčení dezinfekce
- termostatická baterie
- teploměr zobrazující teplotu vody
- šířka vany max. 820 mm
- délka vany max. 2070 mm

Sprchovací lehátko:

- lehátko elektricky polohovatelné
- sklápěcí boční postranice s pojistkami
- elektricky ovládané nastavení zádového dílu
- min. nosnost 200 kg
- ergonomicky tvarovaná střední část lehátka
- nabíječka s min. dvěma vyměnitelnými bateriemi
- zvukový indikátor nízkého napětí baterie
- držák sprchy
- integrovaná madla pro klienty
- trvalý náklon lehátka pro odtok vody 1°
- odpadní hadice, délka min. 950 mm
- funkce nouzového vypnutí
- snímatelná matrace z měkkého materiálu s kanálky pro lepší odtok vody
- měkký polštář
- čtyři kolečka s brzdou
- celková šířka včetně postranic max. 900 mm
- celková délka max. 2005 mm

Sprchový panel s dezinfekcí, splachovačem a výlevkou:

- sprcha s pistolovým uzávěrem
- čistící dezinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem
- pojistka dezinfekční sprchy
- termostatický směšovač s hlídáním stálosti tlaku a teploty vody
- uzamykatelná dvířka pro dezinfekci
- průtokoměr pro nastavení míchání dezinfekce a vody
- automatický vestavěný uzávěr nadměrně teplé vody
- splachovač s 9 litrovou nádrží s tlačítkem splachování
- teploměr ukazující teplotu sprchování
- výlevka (nerezová)
- rozměry panelu (šířka max. 750 mm, výška max. 515 mm, hloubka panelu max. 195 mm)