












<p>1 T</p>	<p>1.07 POSILOVNA</p>  <p>1.04 MÍSTNOST PRO VÝZVU</p>  <p>SCHÉMA OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</p> 	<p>VNITŘNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> – BEZ POLODRÁŽKY – VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ – LEVÉ – DVEŘE OPATŘENY LIŠTOVÝM SAMOZAVÍRAČEM – BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNÍCI PADACÍ LIŠTY <p>ROZMĚR: 800/2100 MM</p> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 MM VIZ. SCHÉMA ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ (SLP) – PŘÍPRAVA NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM – REŽIM KOULE/KLIKA, KLIKA/KLIKA (PO PRŮCHODU ZAMČENO) – BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP B KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2 HRANY: HRANA ABS ZÁRUBEŇ: NÁSTRÍK ODSŤÍN RAL DLE LISTU Č.2 (ŠEDÁ) KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p>				
	ks 1/T	1NP	2NP	3NP		CELK. KS
		1	–	–		1
<p>2 T</p>	<p>1.06 SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA</p>  <p>1.04 MÍSTNOST PRO VÝZVU</p>  <p>SCHÉMA OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</p> 	<p>VNITŘNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> – BEZ POLODRÁŽKY, BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNÍCI PADACÍ LIŠTY – VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ – LEVÉ – DVEŘE OPATŘENY LIŠTOVÝM SAMOZAVÍRAČEM <p>ROZMĚR: 900/2100 MM</p> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 MM VIZ. SCHÉMA ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ (SLP) – PŘÍPRAVA NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM – REŽIM KOULE/KLIKA, KLIKA/KLIKA (PO PRŮCHODU ZAMČENO) – PŘÍPRAVA NA ZABEZPEČENÍ EZS (MAGNETICKÝ KONTAKT) – BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2 HRANY: NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 MM ZÁRUBEŇ: NÁSTRÍK ODSŤÍN RAL DLE LISTU Č.2 (BÍLÁ) KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p>				
	ks 2/T	1NP	2NP	3NP		CELK. KS
		1	–	–		1

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ

<p>3 T</p>	 <p>SCHÉMA OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</p>	<p>VNITŘNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> – BEZ POLODRÁŽKY, BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNICÍ PADACÍ LIŠTY – VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ – PRAVÉ – DVEŘE OPATŘENY LIŠTOVÝM SAMOZAVÍRAČEM <p>ROZMĚR: 900/2100 MM</p> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 MM VIZ. SCHÉMA</p> <p>ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ (SLP) – PŘÍPRAVA NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM – REŽIM KOULE/KLIKA, KLIKA/KLIKA (PO PRŮCHODU ZAMČENO) – PŘÍPRAVA NA ZABEZPEČENÍ EZS (MAGNETICKÝ KONTAKT) – BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2 HRANY: NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 MM ZÁRUBEŇ: NÁSTRÍK ODSŤÍN RAL DLE LISTU Č.2 (BÍLÁ) KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p>				
	ks 3/T	1NP	2NP	3NP		CELK. KS
		1	–	–		1
<p>4 T</p>	 <p>SCHÉMA OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</p>	<p>VNITŘNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> – BEZ POLODRÁŽKY, BEZ PRAHU – VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ – LEVÉ – DVEŘE OPATŘENY LIŠTOVÝM SAMOZAVÍRAČEM – SOUČÁSTÍ DVEŘÍ VĚTRACÍ AL MŘÍŽKA 400/100 MM (HLINÍKOVÁ, ELOXOVANÁ, ODNÍMATELNÁ, VČETNĚ VYPLECHOVÁNÍ PRŮCHODU) <p>ROZMĚR: 700/2100 MM</p> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 MM VIZ. SCHÉMA</p> <p>ZÁMEK: S VLOŽKOU – BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP B KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2 HRANY: HRANA ABS ZÁRUBEŇ: NÁSTRÍK ODSŤÍN RAL DLE LISTU Č.2 (ŠEDÁ) KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p>				
	ks 4/T	1NP	2NP	3NP		CELK. KS
		1	–	–		1

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ



<div>5 T</div> <div>DVEŘE: EI15-C2 DP3</div>	<div></div> <div></div> <div><p>SCHÉMA OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</p></div>		<div>VNITŘNÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PLATNÉHO PBŘ: EI 15-C2 DP3 - BEZ POLODRÁŽKY - VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ – LEVÉ - BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNÍCÍ PADACÍ LIŠTY - DVEŘE OPATŘENY LIŠTOVÝM SAMOZAVÍRAČEM</div> <div>ROZMĚR: 900/2100 MM</div> <div>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ŽB K-CI TL. 300 MM VIZ. SCHÉMA ZÁMEK: S VLOŽKOU - BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2 HRANY: NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 MM ZÁRUBEŇ: NÁSTRÍK ODSŤÍN RAL DLE LISTU Č.2 (BÍLÁ) KOVÁNÍ: NEREZ MAT</div>					
			1NP	2NP	3NP		CELK. KS	
	ks	5/T	1	–	–		1	
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ							



7

T

800

2100+500

900

2600

2.02

CHODBA

2.12

ŠATNA MUŽI

2.17

ŠATNA ŽENY

50

800

50

900

50

400

50

2100

2600

7

T

SCHÉMA

OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ
PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

VNITŘNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM

– BEZ POLODRÁŽKY

– VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ – PRAVÉ

– BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNÍCÍ PADACÍ LIŠTY

ROZMĚR:

800/2100+500 MM

KŘÍDLO:

VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

NADSVĚTLÍK:

PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, SKLO ČIRÉ
KOVÁNÍ V OBJEKTIVÉM PROVEDENÍ (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)

KOVÁNÍ:

KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301

ZÁVĚSY:

TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ

ZÁRUBEŇ:

OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 MM
VIZ. SCHÉMA

ZÁMEK:

S VLOŽKOU
– BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK"
(S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A

KŘÍDLO:

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2

HRANY:

NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 MM

ZÁRUBEŇ:

NÁSTŘIK ODSÍN RAL DLE LISTU Č.2 (BÍLÁ)

KOVÁNÍ:

NEREZ MAT

1NP

2NP

3NP

CELK. KS

ks

7/T

–

2

–

2

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ



SCHÉMA
OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ
PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

VNITŘNÍ DVEŘE

- BEZ POLODRÁŽKY, BEZ PRAHU
- VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ
- DVEŘE OPATŘENY LIŠTOVÝM SAMOZAVÍRAČEM
- SOUČÁSTÍ DVEŘÍ VĚTRACÍ AL MŘÍŽKA 500/100 MM (HLINÍKOVÁ, ELOXOVANÁ, ODNÍMATELNÁ, VČETNĚ VYPLECHOVÁNÍ PRŮCHODU)

ROZMĚR: 800/2100 MM

KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301

ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI **TL. 150 MM**
VIZ. SCHÉMA

ZÁMEK: S VLOŽKOU

- BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK"
(S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A

KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2

HRANY: NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 MM

ZÁRUBEŇ: NÁSTŘIK ODSŤÍN RAL DLE LISTU Č.2 (BÍLÁ)

KOVÁNÍ: NEREZ MAT

1NP

2NP

3NP

CELK. KS

ks

8L/T





–

1

–

1

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ

<p>9 T</p>	 <p>SCHÉMA OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</p> 	<p>VNITŘNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> – BEZ POLODRÁŽKY, BEZ PRAHU – VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ – PRAVÉ – DVEŘE OPATŘENY LIŠTOVÝM SAMOZAVÍRAČEM – SOUČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ AL MŘÍŽKA 400/100 MM (HLINÍKOVÁ, ELOXOVANÁ, ODNÍMATELNÁ, VČETNĚ VYPLECHOVÁNÍ PRŮCHODU) <p>ROZMĚR: 600/2100 MM</p> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301</p> <p>ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 MM VIZ. SCHÉMA</p> <p>ZÁMEK: WC (VNĚJŠÍ UKAZATEL VOLNO/OBSAZENO, S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVÍRÁNÍ) (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A</p> <p>KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2</p> <p>HRANY: NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 MM</p> <p>ZÁRUBEŇ: NÁSTRÍK ODSŤÍN RAL DLE LISTU Č.2 (BÍLÁ)</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p>				
	ks 9/T	1NP	2NP	3NP		CELK. KS
		–	1	–		1
<p>10 T</p>	 <p>SCHÉMA OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</p> 	<p>VNITŘNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> – BEZ POLODRÁŽKY, BEZ PRAHU – VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ – DVEŘE OPATŘENY LIŠTOVÝM SAMOZAVÍRAČEM – SOUČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ AL MŘÍŽKA 400/100 MM (HLINÍKOVÁ, ELOXOVANÁ, ODNÍMATELNÁ, VČETNĚ VYPLECHOVÁNÍ PRŮCHODU) <p>ROZMĚR: 700/2100 MM</p> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301</p> <p>ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 MM VIZ. SCHÉMA</p> <p>ZÁMEK: WC (VNĚJŠÍ UKAZATEL VOLNO/OBSAZENO, S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVÍRÁNÍ) (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A</p> <p>KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2</p> <p>HRANY: NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 MM</p> <p>ZÁRUBEŇ: NÁSTRÍK ODSŤÍN RAL DLE LISTU Č.2 (BÍLÁ)</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p>				
	ks 10L/T	1NP	2NP	3NP		CELK. KS
	ks 10P/T	–	2	–		2
		–	1	–		1

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ



<div><div>11</div><div>T</div></div>			<div><div>2.06</div><div>PROTOKOL</div></div> <div><div>2.05</div><div>KUCHYŇKA</div></div> <div><div>2.08</div><div>TECHNIK</div></div> <div><div>2.09</div><div>ZDRAVOTNÍCI</div></div> <div><div>2.02</div><div>CHODBA</div></div> <div><div><div><div><div>11P</div><div>T</div></div><div><div>800</div><div>2100</div></div><div><div>900</div><div>2150</div></div></div><div><div>50</div><div>800</div><div>50</div></div><div><div>50</div><div>2100</div><div>50</div></div></div><div><div><div><div><div>11L</div><div>T</div></div><div><div>800</div><div>2100</div></div><div><div>900</div><div>2150</div></div></div><div><div>50</div><div>800</div><div>50</div></div><div><div>50</div><div>2100</div><div>50</div></div></div></div><div><div><div><div><div>2.10</div><div>ZDRAVOTNÍCI</div></div><div><div>2.02</div><div>CHODBA</div></div></div></div><div><div><div><div><div>11L</div><div>T</div></div><div><div>800</div><div>2100</div></div><div><div>900</div><div>2150</div></div></div><div><div>50</div><div>800</div><div>50</div></div><div><div>50</div><div>2100</div><div>50</div></div></div></div><div><div>SCHÉMA</div><div>OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>AKUSTICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE</div> <div>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=27$ dB</div> <div><div>– BEZ POLODRÁŽKY</div><div>– BEZ PRAHU VČETNĚ TĚSNICÍ PADACÍ LIŠTY</div><div>– VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ</div><div>– DVEŘE OPATŘENY LIŠTOVÝM SAMOZAVÍRAČEM</div></div> <div><div>ROZMĚR:</div><div>800/2100 MM</div></div> <div><div>KŘÍDLO:</div><div>VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL</div></div> <div><div>KOVÁNÍ:</div><div>KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301</div></div> <div><div>ZÁVĚSY:</div><div>TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ</div></div> <div><div>ZÁRUBEŇ:</div><div>OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO SDK K-CI TL. 150 MM</div><div>VIZ. SCHÉMA</div></div> <div><div>ZÁMEK:</div><div>ELEKTROMECHANICKÝ (SLP)</div><div><div>– PŘÍPRAVA NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM – REŽIM KOULE/KLIKA, KLIKA/KLIKA (PO PRŮCHODU ZAMČENO)</div><div>– PŘÍPRAVA NA ZABEZPEČENÍ EZS (MAGNETICKÝ KONTAKT)</div><div>– BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</div></div></div> <div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A</div><div><div>KŘÍDLO:</div><div>VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2</div></div><div><div>HRANY:</div><div>NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 MM</div></div><div><div>ZÁRUBEŇ:</div><div>NÁSTRÍK ODSŤÍN RAL DLE LISTU Č.2 (BÍLÁ)</div></div><div><div>KOVÁNÍ:</div><div>NEREZ MAT</div></div></div>			
			1NP	2NP	3NP		CELK. KS			
ks 11L/T			–	1	–		1			
ks 11P/T			–	3	–		3			
VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ										

<div>12 T</div>	<div><div><div><div><div><div></div><div>900</div><div>2150</div><div>150</div><div>800</div><div>2100</div><div>12P T</div></div></div><div>2.13 SPRCHA MUŽI</div><div>2.12 ŠATNA MUŽI</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>150</div><div>2100</div><div>2150</div><div>100</div><div>800</div><div>50</div></div></div><div>12P T</div></div></div><div>SCHÉMA OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</div><div><div><div><div><div></div><div>150</div><div>2100</div><div>2150</div><div>100</div><div>800</div><div>50</div></div></div><div>12P T</div></div></div></div></div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE</div> <div><div>– BEZ POLODRÁŽKY, BEZ PRAHU</div><div>– VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ</div><div>– DVEŘE OPATŘENY LIŠTOVÝM SAMOZAVÍRAČEM</div><div>– SOUČÁSTÍ DVEŘÍ VĚTRACÍ AL MŘÍŽKA 500/100 MM (HLINÍKOVÁ, ELOXOVANÁ, ODNÍMATELNÁ, VČETNĚ VYPLECHOVÁNÍ PRŮCHODU)</div></div> <div>ROZMĚR: 800/2100 MM</div> <div><div>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL</div><div>KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301</div><div>ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ</div><div>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ŽB K-CI TL. 200 MM</div></div> <div>VIZ. SCHÉMA</div> <div><div>ZÁMEK: S VLOŽKOU</div><div>– BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</div></div> <div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A</div><div>KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2</div><div>HRANY: NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 MM</div><div>ZÁRUBEŇ: NÁSTRÍK ODSŤÍN RAL DLE LISTU Č.2 (BÍLÁ)</div><div>KOVÁNÍ: NEREZ MAT</div></div>			1NP	2NP	3NP		CELK. KS		ks12/T	–	1	–		1
		1NP	2NP	3NP		CELK. KS										
	ks12/T	–	1	–		1										

<div>13 T</div>	<div><div><div><div><div><div></div><div>1000</div><div>2150</div><div>150</div><div>900</div><div>2100</div><div>13P T</div></div></div><div>2.07 IKO</div><div>2.06 CHODBA</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>150</div><div>2100</div><div>2150</div><div>100</div><div>900</div><div>50</div></div></div><div>13P T</div></div></div><div>SCHÉMA OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</div><div><div><div><div><div><div></div><div>150</div><div>2100</div><div>2150</div><div>100</div><div>900</div><div>50</div></div></div><div>13P T</div></div></div></div></div></div></div>	<div>AKUSTICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE</div> <div>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=37$ dB</div> <div><div>– BEZ POLODRÁŽKY</div><div>– BEZ PRAHU VČETNĚ TĚSNÍCÍ PADACÍ LIŠTY</div><div>– VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ – PRAVÉ</div><div>– DVEŘE OPATŘENY LIŠTOVÝM SAMOZAVÍRAČEM</div></div> <div>ROZMĚR: 900/2100 MM</div> <div><div>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL</div><div>KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301</div><div>ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ</div><div>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO SDK K-CI TL. 150 MM</div></div> <div>VIZ. SCHÉMA</div> <div><div>ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK (SLP)</div><div>– PŘÍPRAVA NA ZABEZPEČENÍ EZS (MAGNETICKÝ KONTAKT)</div><div>– PŘÍPRAVA PRO BEZKONTAKTNÍ ČTEČKU KARET DOPLNĚNOU O ZASTŘEŽOVACÍ TLAČÍTKO S OPTICKOU SIGNALIZACÍ</div><div>– BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</div></div> <div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A</div><div>KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2</div><div>HRANY: NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 MM</div><div>ZÁRUBEŇ: NÁSTRÍK ODSŤÍN RAL DLE LISTU Č.2 (BÍLÁ)</div><div>KOVÁNÍ: NEREZ MAT</div></div>			1NP	2NP	3NP		CELK. KS		ks13P/T	–	1	–		1
		1NP	2NP	3NP		CELK. KS										
	ks13P/T	–	1	–		1										

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ



14

T

14P

T

800

2100+500

150

900

2600

2.02
CHODBA

2.14
WC MUŽI
(PŘEDSÍŇKA)

14P

T

800

2100

50

400

150

900

2600

2.02
CHODBA

2.14
WC ŽENY
(PŘEDSÍŇKA)

14L

T

800

2100

50

400

150

900

2600

SCHÉMA
OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ
PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

14L

T

800

2100

50

400

150

900

2600

VNITŘNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM

– BEZ POLODRÁŽKY, BEZ PRAHU

– VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ

– DVEŘE OPATŘENY LIŠTOVÝM SAMOZAVÍRAČEM

– SOUČÁSTÍ DVEŘÍ VĚTRACÍ AL MŘÍŽKA 500/100 MM (HLINÍKOVÁ, ELOXOVANÁ, ODNÍMATELNÁ, VČETNĚ VYPLECHOVÁNÍ PRŮCHODU)

ROZMĚR:

800/2100+500 MM

KŘÍDLO:

VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

NADSVĚTLÍK:

PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, SKLO ČIRÉ

KOVÁNÍ:

KLÍKA/KLIKA, MASIVNÍ KLÍKA Z NEREZI DIN 1.4301

– V OBJEKTOVÉM PROVEDENÍ (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)

ZÁVĚSY:

TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ

ZÁRUBEŇ:

OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 MM

VIZ. SCHÉMA

ZÁMEK:

S VLOŽKOU

– BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK"

(S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A

KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2

HRANY: NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 MM

ZÁRUBEŇ: NÁSTŘÍK ODSŤÍN RAL DLE LISTU Č.2 (BÍLÁ)





KOVÁNÍ: NEREZ MAT

			1NP	2NP	3NP		CELK. KS
	ks	14L/T	–	1	–		1
	ks	14P/T	–	2	–		2







VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ



<div>15</div> <div>T</div>			NEOBSAZENO					
			1NP	2NP	3NP		CELK. KS	
	ks	15/T	—	—	—		—	
<div>16</div> <div>T</div>	<div><div><div><div><div>16</div><div>T</div></div><div><div>700</div><div>2100+500</div><div>100</div><div>800</div><div>2600</div></div></div><div>2.14 WC MUŽI (PŘEDSÍŇKA)</div><div>PISOÁR</div></div><div><div><div><div>16</div><div>T</div></div><div><div>50</div><div>400</div><div>150</div><div>2100</div><div>2600</div></div></div><div>50</div><div>700</div><div>50</div></div><div>SCHÉMA OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</div><div></div></div>		<div><div>VNITŘNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM</div><div><div>— BEZ POLODRÁŽKY, BEZ PRAHU</div><div>— VNITŘNÍ — JEDNOKŘÍDLOVÉ — OTEVÍRAVÉ — HLADKÉ — PLNÉ — PRAVÉ</div><div>— DVEŘE OPATŘENY LIŠTOVÝM SAMOZAVÍRAČEM</div><div>— SOUČÁSTÍ DVEŘÍ VĚTRACÍ AL MŘÍŽKA 400/100 MM (HLINÍKOVÁ, ELOXOVANÁ, ODNÍMATELNÁ, VČETNĚ VYPLECHOVÁNÍ PRŮCHODU)</div></div><div><div>ROZMĚR:</div><div>700/2100+500 mm</div></div><div><div><div>KŘÍDLO:</div><div>NADSVĚTLÍK:</div><div>KOVÁNÍ:</div></div><div><div>VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL</div><div>PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, SKLO ČIRÉ</div><div>KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301</div></div><div><div>KOVÁNÍ V OBJEKTOVÉM PROVEDENÍ (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</div></div><div><div><div>ZÁVĚSY:</div><div>ZÁRUBEŇ:</div></div><div><div>TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ</div><div>OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 100 mm</div></div><div><div>VIZ. SCHÉMA</div></div><div><div><div>ZÁMEK:</div><div>S VLOŽKOU</div><div>— BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK"</div><div>(S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</div></div></div><div><div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A</div><div>KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2</div><div>HRANY: VRSTVENÁ HRANA JASAN</div><div>ZÁRUBEŇ: NÁSTRÍK ODSÍN RAL DLE LISTU Č.2 (BÍLÁ)</div><div>KOVÁNÍ: NEREZ MAT</div></div></div></div></div></div>					
			1NP	2NP	3NP		CELK. KS	
	ks	16/T	—	1	—		1	
<div>17</div> <div>T</div>			NEOBSAZENO					
			1NP	2NP	3NP		CELK. KS	
	ks	17/T	—	—	—		—	
VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ								

<p>18 T</p> <p>DVEŘE: EI15-C2 DP3</p>	<p>3.03 TECHNICKÁ MÍSTNOST VZT</p>  <p>3.01 CHODBA</p> <p>SCHÉMA OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</p> 	<p>AKUSTICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PLATNÉHO PBR: EI 15-C2 DP3 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=37$ dB</p> <ul style="list-style-type: none"> – BEZ POLODRÁŽKY – VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ – LEVÉ – BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNÍCÍ PADACÍ LIŠTY – DVEŘE OPATŘENY LIŠTOVÝM SAMOZAVÍRAČEM <p>ROZMĚR: 1000/2100 MM</p> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 MM VIZ. SCHÉMA</p> <p>ZÁMEK: S VLOŽKOU – BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP B KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2 HRANY: HRANA ABS ZÁRUBEŇ: NÁSTRÍK ODSŤÍN RAL DLE LISTU Č.2 (ŠEDÁ) KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p>				
	ks 18/T	1NP	2NP	3NP		CELK. KS
		–	–	1		1
<p>19 T</p> <p>DVEŘE: EI15-C2 DP3</p>	<p>3.02 TECH.MÍSTNOST UT+TUV</p>  <p>3.01 CHODBA</p> <p>SCHÉMA OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</p> 	<p>AKUSTICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PLATNÉHO PBR: EI 15-C2 DP3 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=37$ dB</p> <ul style="list-style-type: none"> – BEZ POLODRÁŽKY – BEZ PRAHU VČETNĚ TĚSNÍCÍ PADACÍ LIŠTY – VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ – PRAVÉ <p>ROZMĚR: 900/2100 MM</p> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 MM VIZ. SCHÉMA</p> <p>ZÁMEK: S VLOŽKOU – BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TYP A KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2 HRANY: NÁKLÍŽEK VSAZENÁ JASANOVÁ PODÝŠKA TL. 3 MM ZÁRUBEŇ: NÁSTRÍK ODSŤÍN RAL DLE LISTU Č.2 (BÍLÁ) KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p>				
	ks 19/T	1NP	2NP	3NP		CELK. KS
		–	–	1		1

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ

<p>20 T</p> <p>DVEŘE: EI15-C2 DP3</p>	<p>1.05 SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA</p>  <p>1.01 ZÁDVEŘÍ</p>  <p>SCHÉMA OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</p> 	<p>DVEŘE KLÍČOVÉHO DEPOZITU POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PLATNÉHO PBŘ: EI 15-C2 DP3 - BEZ POLODRAŽKY, BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNICÍ PADACÍ LIŠTY - VNITŘNÍ – HLADKÉ – PLNÉ – LEVÉ</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR: 700/2150 MM</p> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL KOVÁNÍ: KLIKA Z VNĚJŠÍ STRANY, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 KOVÁNÍ V OBJEKTOVÉM PROVEDENÍ (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 MM VIZ. SCHÉMA</p> <p>ZÁMEK: S VLOŽKOU - BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2 HRANY: HRANA ABS ZÁRUBEŇ: NÁSTŘÍK ODSÍTIN RAL DLE LISTU Č.2 (BÍLÁ) KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p>				
	ks 20/T	1NP	2NP	3NP		CELK. KS
		1	-	-		1
<p>21 T</p> <p>DVEŘE: EW30-C2 DP3</p>	<p>1.12 ROZVODNA NN</p>  <p>ÚSTŘEDNA NO</p>  <p>SAMOZPĚNITELNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <p>SCHÉMA OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ</p> 	<p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PLATNÉHO PBŘ: EW 30-C2 DP3 - BEZ POLODRAŽKY - VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ - BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNICÍ PADACÍ LIŠTY - DVEŘE OPATŘENY LIŠTOVÝM SAMOZAVÍRAČEM - SOUČÁSTÍ DVEŘÍ 2xSAMOZPĚNITELNÁ MŘÍŽKA S PO</p> <p>ROZMĚR: 700/2150 MM</p> <p>KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 KOVÁNÍ V OBJEKTOVÉM PROVEDENÍ (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH, NEREZOVÉ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ DVOJITÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO 3D ZÁVĚSY, PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 MM VIZ. SCHÉMA</p> <p>ZÁMEK: S VLOŽKOU - BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY "GK" (S OTVORY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES ZÁMEK)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLO: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DLE LISTU Č.2 HRANY: HRANA ABS ZÁRUBEŇ: NÁSTŘÍK ODSÍTIN RAL DLE LISTU Č.2 (BÍLÁ) KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p>				
	ks 21/T	1NP	2NP	3NP		CELK. KS
		1	-	-		1

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ