



PŮDORYS ZÁKLADŮ



POZNÁMKY:

-Nově navržená vestavba hygienického zázemí bude založena na nových základových patkách pod ocelovými sloupky vnitřní nosné konstrukce.



-Nové základové patky pod nosnými ocelovými sloupky jsou navrženy o rozměrech 800/800 mm (středový sloupek), 500/800 mm (krajní sloupky) a 500/500 mm (rohové sloupky), budou provedeny z betonu tř. C 12/15 MPa, do hloubky: - 1,400 m (měřeno od 0,000 - úroveň podlahy 1. NP).

-Základové patky jsou navrženy jako jednostupňové, budou betonovány přímo do výkopu, po odstranění části kamenného násypu a vyrovnaní terénu do roviny.

ZÁKLADOVÉ PATKY – BETON TŘ. C 12/15 MPa

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY (1. NP)

KŮTOVÁNO V MM !

 AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139 				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
HYGIENICKÉ ZAZEMÍ HRADU CORNŠTEJNA k. ú. Bítov, parc. č. 68, 507/1			Formát:	A4
			Datum:	VI/2017
			Investor: JM muzeum, Přemyslovců č. 8, Znojmo	Č. výkresu:
Obsah:	PŮDORYS ZÁKLADŮ		1 : 50	02