

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		425-005	
Název mostu:		Most přes trať ČD Brno - Břeclav před Vojkovicemi	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Železnice, vlečka	
Převáděná komunikace:		2. třída / 425	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		3.823 km	Staničení na úseku: 2.886 km
Rok postavení:		1969	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Jihomoravský	
Okres:		Brno-venkov	
Obec (MČ):		Vojkovice	
Katastrální území:		Vojkovice u Židlochovic	
Správce mostu:		kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Střed, cestmistrovství Brno	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 28.0\text{ t}$ $V_r = 48\text{ t}$ $V_e = 80\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0\text{ t}$ Rok: 2014			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 3		Délka přemostění: 81.25 m	Délka NK: -
Šikmost: Kolmý 90.00 g		Volná šířka: 11.50 m	Celková šířka mostu: 0.00 m
Plocha mostu: -			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -600256 Y: -1175227	WGS: 49.063679°N 16.600798°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 7.60 m		Výška NK nad hladinou vody: -	
$Q_{100}$ : -		Normální hladina vody: 0.00 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Nezadaný	Materiál: Prostý beton
	Délka: - až - m	Šířka: - až - m	Výška: - až - m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 25.91 m	Kolmá světlost: 25.91 m	Konstrukční výška: 1.00 m
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Trám deskový prostý Prefabrikát: Ševčík		
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 26.81 m	Kolmá světlost: 26.81 m	Konstrukční výška: 1.00 m
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Trám deskový prostý Prefabrikát: Ševčík		
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 25.91 m	Kolmá světlost: 25.91 m	Konstrukční výška: 1.00 m
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Trám deskový prostý Prefabrikát: Ševčík		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 9.00 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 1.25 m	Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>

- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 1.25 m Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>		
<b>Svodidla/zábradelní svodidla</b>			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
<b>Cizí zařízení na mostě</b>			
-	Typ zařízení:	Správce:	
<b>Správní údaje</b>			
Archivace projektu: Nezadaná			
<b>Klasifikační stupeň stavu mostu</b>			
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: Nezadaná			
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 14.10.2014			
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč		Datum posledního stanovení: -	
		Dne:	Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 13.8.2018 13:09 Vytisknul z BMS: Krejčí Pavel, Ing.			