
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

5 KS TRAKTOROVÝCH NOSIČŮ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB VČETNĚ SEKACÍCH RAMEN PRO ZAJIŠTĚNÍ POKOSU TRAVNÍCH POROSTŮ

Dotaz k zpracování nabídkové ceny č. 1:

-je možno nahradit uchycení sekacích ramen mezinápravové za uchycení do zadního třibodového závěsu?

Ridič traktoru (nosiče) sedí ve směru jízdy a sekací hlava se mu pohybuje mezi předním a zadním kolem tak, aby na ni pohodlně viděl. Další výhodou sekačky s velkým předsunutím je její jednoduchá montáž do zadního třibodového závěsu (montáž trvá několik minut) a také tak je rychlá i demontáž, neboť sekačka je vybavena odstavnými nohami a není třeba dalších zařízení, jako například u sekaček s mezinápravovým uchycením, kde se odstavuje samostatně agregát sekačky a dále pak samostatně sekací rameno do dalšího odstaveného rámu, aby se mohlo s ramenem dále manipulovat. Další velmi velkou výhodou této sekačky je montáž bez vyztužování traktoru mezi nápravami a montáží držáku pro sekací rameno. Dále provádění servisních prací a oprav na traktoru je mnohem jednodušší, protože mezinápravový prostor je volný pro servisní činnost, zejména při výměně olejů, filtrů, spojky atd.

Vysvětlení č. 1:

Požadujeme montáž ramene do boku mezi nápravy traktoru

Zdůvodnění:

Jedná se o dlouhodobě osvědčenou koncepci, která nám plně vyhovuje a se kterou máme velmi dobré zkušenosti.

Traktory se sekačkami využíváme intenzivně po celou sezónu, takže případný kratší čas montáže i demontáže pro nás není rozhodující.

Vyztužující rám pod traktorem je pro nás rovněž důležitý, protože traktory využíváme jako univerzální nosiče náradí, tedy nejen s žacími rameny, ale i např. těžkými stranovými mulčovači, frézami na krajnice a v zimní sezóně pak s robustními sněhovými pluhy apod. Systém těchto rámu se nám rovněž v našich náročných provozních podmínkách osvědčil. Rovněž na základě našich zkušeností, nemáme v praxi žádné zásadní problémy při běžných servisních prohlídkách.

Výhody umístění ramene mezi nápravy traktoru:

- dokonalý výhled řidiče na pracovní nástroj / v celé škále dosahu ramene od min. po maximální zůstává hlava přímo v zorném poli řidiče /
- bezproblémový pokos těsně vedle obrysové hrany traktoru s dokonalým výhledem řidiče na nástroj
- skutečně jednoduché a snadné obcházení překážek / keře, sloupky s dopravními značkami, svodidla, směrové sloupky atd./
- plné využití teleskopického výsuvu druhého ramene
- snadné a rychlé složení ramene do transportní polohy

-
- rozložení hmotnosti kompletu na PN a ZN ve vyhovujícím poměru pro provoz na pozemních komunikacích
 - dosažení skutečně maximálních výsuvů žacího ramene pro daný typorozměr traktoru s dosažením maximální příčné stability traktoru díky použitému systému hydraulické blokace náklonu PN traktoru
 - při výměně pracovní hlavy za čistič příkopů, vrták, křovinořez, frézu na krajnice, agresivní kartáč apod. je využit nejen dokonalý výhled řidiče na tyto nástroje, ale i kinematika pohybu ramen univ. žacího ramen v max. rozsahu.

V Brně, dne 7.3.2019

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje