




OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: VERTIKÁLNÍ ZAHRADA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<p>K1</p> <p>wc kabina</p>	<p>Rozměr: 1x čelní stěna wc kabiny rozměru cca 1285x2000 mm, s dveřmi š.800mm pro oddělení wc a předsíňky.</p> <p>Materiál: Čelní dveřní stěna z desky HPL tl. 12 mm, uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření.</p> <p>Barva: krémový odstín – např. Egger U165, příp. Fmax 0627</p> <p>Konstrukční prvky: Veškeré kovové doplňkové konstrukce jsou z nerez oceli AISI 316L. Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné v rozsahu od 140-180 mm (nerez). Nerezové panty 3ks na dveře s možností kombinace dvou samouzavírajících a jednoho obyčejného pantu. Uzavírání západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření. Stěny a příčky jsou navzájem spojeny hliníkovými eloxovanými „U“ profily. Horní ztužující hrazda 40×40 mm – hliníková s povrchovou úpravou elox. uvnitř kabiny. Čelní dveřní stěna a dělící příčky kabin jsou tvořeny deskami HPL tl. 12 mm.</p> <p>Přesné rozměry obkladu je nutné doměřit dle stavu stavby!</p>	
<p>K2</p> <p>wc kabiny</p>	<p>Rozměr: 1x sestava čelní stěny a dělící stěny dvou wc kabin rozměru cca 2x 900x1220x2000 mm, s dveřmi š.700mm, pro oddělení jednotlivých wc a toalet od předsíňky.</p> <p>Materiál: Čelní dveřní stěna i boční stěna z desky HPL tl. 12 mm, uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření.</p> <p>Barva: krémový odstín – např. Egger U165, příp. Fmax 0627</p> <p>Konstrukční prvky: Veškeré kovové doplňkové konstrukce jsou z nerez oceli AISI 316L. Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné v rozsahu od 140-180 mm (nerez). Nerezové panty 3ks na dveře s možností kombinace dvou samouzavírajících a jednoho obyčejného pantu. Uzavírání západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření. Stěny a příčky jsou navzájem spojeny hliníkovými eloxovanými „U“ profily. Horní ztužující hrazda 40×40 mm – hliníková s povrchovou úpravou elox. uvnitř kabiny. Čelní dveřní stěna a dělící příčky kabin jsou tvořeny deskami HPL tl. 12 mm.</p> <p>Přesné rozměry obkladu je nutné doměřit dle stavu stavby!</p>	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: VERTIKÁLNÍ ZAHRADA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<p>K3</p> <p>wc kabiny</p>	<p>Rozměr: 1x čelní stěna wc kabiny rozměru cca 2405x2000 mm, s dvěma posuvnými š.1000mm pro oddělení wc imobilních osob a předsíňky – viz. Schema.</p> <p>Materiál: Čelní dveřní stěna z desky HPL tl. 12 mm, uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření.</p> <p>Barva: krémový odstín – např. Egger U165, příp. Fmax 0627.</p> <p>Konstrukční prvky: Veškeré kovové doplňkové konstrukce jsou z nerez oceli AISI 316L. Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné v rozsahu od 140-180 mm (nerez). Posuvné dveře vč plynulého dojezdu, výřezu a výplně z polykarbonátu, vč. piktogramu pro využití imobilními osobami v limetkovém odstínu a spokojovacích prvků. Uzavírání dveří se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření. Stěny a příčky jsou navzájem spojeny hliníkovými eloxovanými „U“ profily. Horní ztužující hrazda 40×40 mm – hliníková s povrchovou úpravou elox. uvnitř kabiny. Čelní dveřní stěna a dělící příčky kabin jsou tvořeny deskami HPL tl. 12 mm.</p> <p>Přesné rozměry obkladu je nutné doměřit dle stavu stavby!</p>	 <p>WC IMOBILNÍ-DET.POSUVNÝCH DVEŘÍ</p>