

KUPNÍ SMLOUVA

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

A

PRODÁVAJÍCÍ

MTM Tech, s.r.o.

sídlem Janovská 375, 109 00 Praha 10

IČO: 60471417

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

sp. zn. C25943

zastoupen

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je dodávka 5 ks továrně nových traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně sekacích ramen pro zajištění pokosu travních porostů, továrního označení 3 ks ZETOR Proxima HS 120 + 2 kusy CASE IH FARMALL 115 C HI-LO HD + TDH M 600 TC (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti dle této smlouvy a že převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za ně kupní cenu.
3. Zbožím je 5 ks továrně nových traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně sekacích ramen pro zajištění pokosu travních porostů, technická specifikace je přílohou č. 1 této smlouvy.

II. DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupujícímu bude zboží dodáno:
do šesti měsíců od účinnosti smlouvy SÚS JMK, Ořechovská 35, 619 00 Brno.
Dřívější plnění je možné.
2. Místo plnění:
areál SÚS JMK, Ořechovská 35, 619 00 Brno.
3. Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu [REDAKCE] minimálně pět pracovních dnů předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.
4. Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání zboží v rámci areálu místa plnění. Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží (2x návod k obsluze a údržbě podvozku i nástavby, 2 x katalog náhradních dílů výměnných nástaveb, záruční podmínky, záruční listy, servisní knížky apod.), dodací list.
5. Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení pracovníků kupujících. Z provedeného zaškolení pracovníků kupujícího sepiše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.

III. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran za 5 ks továrně nových traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně sekacích ramen pro zajištění pokosu travních porostů 12.113.500,- Kč bez DPH, tj. 14.657.335,- Kč včetně DPH.
Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího včetně dopravy, zaškolení a předpokládaných cenových vlivů.
2. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za správné určení sazby DPH.
3. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu. Pro každé jednotlivé vozidlo a každé rameno bude vystavena samostatná faktura nebo bude jeho cena uvedena na samostatném řádku faktury.
4. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu. Faktura bude doručena elektronicky na adresu: [REDAKCE]
5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
6. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Prodávající je povinen fakturu opravit či vystavit novou a doručit ji kupujícímu.
7. Zálohové platby se nesjednávají.

IV. ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců (dle podmínek stanovených výrobcem viz příloha č.2 této smlouvy).
2. Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Bude-li zjištěna vada, může kupující požadovat buď výměnu zboží za bezvadné, nebo slevu z ceny, nebo dobropis.
O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.
Prodávající je povinen odstranit vadu nebo poskytnout slevu u kupní ceny či vystavit dobropis nejpozději do 30 dnů od oznámení vady kupujícím a určení způsobu řešení, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
5. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
6. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

V. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
 - v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - k opravě a předání zboží kupujícímu na základě reklamace nedošlo do 30 dnů nebo v průměrné době nebylo předáno zboží bezvadné dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy a může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu v jakém ho převzal (neplatí pro opotřebení způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl);

- v souladu s ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
- prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.


Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.

3. Ukončením smlouvy nezaniká vzájemná sankční ujednání.


VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku.
2. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost doručena byla.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.
4. Prodávající souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.
5. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí kupující. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají uveřejnění: žádná
6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978 odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy
 1. technická specifikace
 2. podmínky záručního a pozáručního servisu

V Praze, dne 04.04.2019



V Brně, dne 04-04-2019



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK



PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Specifikace traktoru – 3 kusy ZETOR Proxima IIS 120

Motor:

- jmenovitý výkon motoru 117 HP (měřeno bez případného systému navyšování výkonu),
- automatické předehřívání nasávaného vzduchu při startu motoru v chladných podmínkách, ohřev chladicí kapaliny motoru pro zimní starty,

Převodovka:

- vypínatelný pohon 4x4
- uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, spínaná elektrohydraulicky
- elektrohydraulická reverzační převodovka plně synchronizovaná, řazení pod zatížením
- přepravní rychlost 40 km/h

Přední náprava:

- přední náprava – robustní konstrukce
- uzávěrka diferenciálu přední nápravy

Hydraulický systém:

- výkon hydraulického čerpadla pro pohon externích nástaveb 60 l/min / 180 bar
- 4 sekční hydraulický rozvaděč
- 4. páry hydraulických rychlospojek vzadu
- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vzadu
- 3 páry hydraulických rychlospojek vyvedené dopředu k přední upínací desce
- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vyvedena dopředu k upínací desce
- zadní tříbodový závěs s max. zvedací silou v koncovech 4.200 kg
- elektrohydraulické ovládání zadního tříbodového závěsu, včetně jeho ovládání na zadních blatnících

Kabina:

- klimatizace kabiny, filtrace nasávaného vzduchu
- sedadlo řidiče, odpružené vzduchem, natočitelné do stran
- sedadlo spolujezdy
- sklopný volant
- digitální přístrojová deska
- stěrač zadního skla
- střešní průzor v přední části střechy kabiny
- vyhřívání venkovní zpětná zrcátka
- 2 páry přídatných pracovních světlometů vpředu
- 2 páry přídatných pracovních světlometů vzadu
- přídatné sdružené světlometry (tlumené/dálkové), umístěné vpředu na sloupcích nebo střeše kabiny, nahrazující hlavní přední světlometry
- na střeše kabiny umístěna multifunkční výstražná rampa s výškou max. 80 mm, hloubkou max. 300 mm a šířkou min. 1.200 mm. Rampa bude v celočíselném provedení a bude obsahovat dozadu směřující LED alej s min. 4 osvětlovacími prvky, každý prvek s min. dvěma LED diodami o výkonu min. 3 W. Dále bude rampa obsahovat dozadu směřující programovatelný LED displej, umístěný symetricky v jejím středu, s min. 20 programovatelnými nápisy v oranžové barvě (např. POZOR – sečení; POZOR – zimní údržba, POZOR – překážka na komunikaci apod.). Minimální výška textu 45 mm, možnost posouvání textu a jeho inverzního zobrazení. Text musí být programovatelný prostřednictvím USB rozhraní počítače.

Součástí rampy budou rovněž 2 integrované číré LED majáky svítící oranžově, umístěné po stranách rampy

Jednotlivé LED moduly světelné rampy budou opatřeny diodami o výkonu min. 3 W s technologií PC-AMBER zajišťující minimální úbytek světelného výkonu v závislosti na teplotě a době provozu.

Homologace dle EHK 65 TA1 v režimu střídavého záblesku

Homologace dle EHK10

Schválení Ministerstva dopravy ČR (ATEST 8SD)

- na zadní části kabiny umístěn výstražný světelný tok oranžové barvy (*doporučený typ LED A TC 18*)
- v přední části kabiny umístěna dvojice výstražných LED světel oranžové barvy (*doporučený typ LED světel LED A 38-MS26-SM R65, umístění bude upřesněno se zadavatelem*)

Příslušenství:

- základní povinná výbava (sada žárovek, lékárnička, trojúhelník, zvodák, základní nářadí, klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze)
- 1 + 2 hadicové vzduchové brzdy pro přívěs
- zadní vývodový hřídel 2 rychlostní 540./1.000 ot/min
- zadní etážový výškově stavitelný závěs na čep pro vleč
- přídatný závěs pro jednonápravový vleč

Další vybavení:

- největší technicky povolená hmotnost traktoru 6.500 kg
- přední upínací deska dle normy DIN 76060 vel. 3/5 homologovaného typu.
- podélný torzní rám, zakotvený do zadní nápravy, (případně průběžný torzní rám) využitelný pro nesení univerzálního žacího ramena, sněhového pluhu apod..
- hydraulická blokáce výkyvu přední nápravy, trvale zastavěna na traktoru s možností jejího využití pro různé typy nástaveb, které namáhají traktor na krut. (např. žací ramena, mulčovače, příkopové frézy apod.)
- závaží v zadních kolech 270 kg
- zadní disky plné - odpovídající zatížení zařízením
- dynamické přední blatníky
- zadní blatníky překrývající celou šířku běhounu pneumatiky
- autorádio
- uzamykatelné víčko palivové nádrže
- traktor s univerzálním žacím ramenem musí být vybaven systémem sledování polohy (GPS) a spotřeby pohonných hmot (sonda do nádrže – hladinoměr), který používá ve svých strojích zadavatel. Systém GPS včetně hladinoměru je dodáván společností RADIUM s.r.o., kontakt na zástupce dodavatele: p. [REDAKCE] Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS včetně hladinoměru.
- možnost připojení ovládacího panelu (elektroniky) k systému GPS - sledování činnosti ramenové sekačky (min. seče/neseče)
- barva traktoru oranžová RAI. 2011
- radiální pneumatiky s komunálním vzorkem vpředu/vzadu (ne šípový vzorek).

Specifikace traktoru – 2 kusy CASE IH FARMALL 115 C III-LO IID

Motor:

- jmenovitý výkon motoru 114 HP (měřeno bez případného systému navyšování výkonu),
- automatické předehřívání nasávaného vzduchu při startu motoru v chladných podmínkách, ohřev chladící kapaliny motoru pro zimní starty,

Převodovka:

- vypínatelný pohon 4x4
- uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, spínaná elektrohydraulicky
- elektrohydraulická reverzační převodovka plně synchronizovaná, řazení pod zatížením
- přepravní rychlost 40 km/h

Přední náprava:

- přední náprava – robustní konstrukce
- uzávěrka diferenciálu přední nápravy

Hydraulický systém:

- výkon hydraulického čerpadla pro pohon externích nástaveb 64 l/min / 180 bar
- 3 sekční hydraulický rozvaděč
- 4. páry hydraulických rychlospojek vzadu
- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vzadu

- 3 páry hydraulických rychlospojek vyvedené dopředu k přední upínací desce
- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vyvedena dopředu k upínací desce
- zadní tříbodový závěs s max. zvedací silou v koncovkách 4.270 kg
- elektrohydraulické ovládání zadního tříbodového závěsu, včetně jeho ovládání na zadních blatnících

Kabina:

- klimatizace kabiny, filtrace nasávaného vzduchu
- sedadlo řidiče, odpružené vzduchem, natočitelné do stran
- sedadlo spolujezdce
- sklopný volant
- digitální přístrojová deska
- stěrač zadního skla
- střešní průzor v přední části střechy kabiny
- vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka
- 2 páry přídavných pracovních světlometů vpředu
- 1 pár přídavných pracovních světlometů vzadu
- přídavné sdružené světlomety (tlumené/dálkové), umístěné vpředu na sloupcích nebo střeše kabiny, nahrazující hlavní přední světlomety
- na střeše kabiny umístěna multifunkční výstražná rampa s výškou max. 80 mm, hloubkou max. 300 mm a šířkou min. 1.200 mm. Rampa bude v celočířém provedení a bude obsahovat dozadu směřující LED alej s min. 4 osvětlovacími prvky, každý prvek s min. dvěma LED diodami o výkonu min. 3W. Dále bude rampa obsahovat dozadu směřující programovatelný LED displej, umístěný symetricky v jejím středu, s min. 20 programovatelnými nápisy v oranžové barvě (např. POZOR – sečení; POZOR – zimní údržba, POZOR – překážka na komunikaci apod.). Minimální výška textu 45 mm, možnost posouvání textu a jeho inverzního zobrazení. Text musí být programovatelný prostřednictvím USB rozhraní počítače.

Součástí rampy budou rovněž 2 integrované číré LED majáky svítící oranžově, umístěné po stranách rampy

Jednotlivé LED moduly světelné rampy budou opatřeny diodami o výkonu min. 3 W s technologií PC-AMBER zajišťující minimální úbytek světelného výkonu v závislosti na teplotě a době provozu.

Homologace dle FTK 65 TA1 v režimu střídavého záblesku

Homologace dle EHK10

Schválení Ministerstva dopravy ČR (ATEST 8SD)

- na zadní části kabiny umístěn výstražný světelný tok oranžové barvy (*doporučený typ LED A TC 18*)
- v přední části kabiny umístěna dvojice výstražných LED světel oranžové barvy (*doporučený typ LED světel LED A 38-MS26-SM R65, umístění bude upřesněno se zadavatelem*)

Příslušenství:

- základní povinná výbava (sada žárovek, lékárnička, trojúhelník, zvedák, základní nářadí, klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze)
- 1 + 2 hadicové vzduchové brzdy pro přívěs
- zadní vývodový hřídel 2 rychlostní 540./1.000 ot/min
- zadní etážový výškově stavitelný závěs na čep pro vlek
- přídavný závěs pro jednonápravový vlek

Další vybavení:

- největší technicky povolená hmotnost traktoru 6.500 kg
- přední upínací deska dle normy DIN 76060 vel. 3/5 homologovaného typu.
- podélný torzní rám, zakotvený do zadní nápravy, (případně průběžný torzní rám) využitelný pro nesení univerzálního žacího ramena, sněhového pluhu apod..
- hydraulická blokáce výkyvu přední nápravy, trvale zastavěna na traktoru s možností jejího využití pro různé typy nástaveb, které namáhají traktor na krut. (např. žací ramena, mulčovače, příkopové frézy apod.)
- závaží v zadních kolech 200 kg
- zadní disky plné - odpovídající zatížení zařízením
- dynamické přední blatníky
- zadní blatníky překrývající celou šířku běhounu pneumatiky

- autorádio
- uzamykatelné víčko palivové nádrže
- traktor s univerzálním žací ramenem musí být vybaven systémem sledování polohy (GPS) a spotřeby pohonných hmot (sonda do nádrže – hladinoměr), který používá ve svých strojích zadavatel. Systém GPS včetně hladinoměru je dodáván společností RADIUM s.r.o., kontakt na zástupce dodavatele: p. [REDAKCE] Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS včetně hladinoměru.
- možnost připojení ovládacího panelu (elektroniky) k systému GPS – sledování činnosti ramenové sekačky (min. sečec/neseče)
- barva traktoru oranžová RAL 2011
- radiální pneumatiky s komunálním vzorkem vpředu/vzadu (ne šípový vzorek).

Specifikace univerzálního žacího ramene

- univerzální žací rameno
- teleskopický výložník
- pracovní dosah se žací hlavou ve vodorovné poloze od středu traktoru 6.500 mm
- montáž ramene do boku mezi nápravy traktoru
- pracovní strana pravá
- rameno je namontováno na rychlovýměnném spodním rámu, bez přepásání kapoty
- plovoucí poloha žací hlavy ovládaná z kabiny řidiče
- hydraulický systém ramena poháněný od zadního vývodového hřídele traktoru
- odstavné, výškově nastavitelné nohy s pojezdovými koly pod hydraulickým agregátem, umožňující manipulaci s agregátem v odstaveném stavu
- vlastní rameno s žací hlavou musí být vybaveno odstavným montážním rámem s pojezdovými koly pro snadnou manipulaci. Odstavný rám musí umožňovat plynulé nastavování připojovacího konce ramene s přírubou min. ve třech polohách: výškově (nahoru/dolů), stranový náklon (vlevo/vpravo), náklon směrem k traktoru (dopředu/dozadu).
- pracovní cepová žací hlava robustní konstrukce o záběru 1.250 mm
- hmotnost žací hlavy 270 kg
- robustnější žací vřeteno o průměru 102 mm
- pohon žací hlavy přes klínové řemeny, chránící hnací hydromotor proti rázům
- elektricky spínané vřeteno žací hlavy
- nože přetočeného tvaru, montované přímo do držáku na nožovém vřetenu, bez třmenů
- hydraulické otevírání přední části krytu hlavy ovládané z kabiny řidiče
- karter cepové žací hlavy opatřen v celé vnitřní ploše nad sekacím vřetenem ochranným tlumícím plastovým nástřikem v tloušťce 4 mm
- rotace vřetena žací hlavy oběma směry, přepínaná elektricky z kabiny řidiče
- elektrohydraulické proporcionální ovládání ramene kabelové (bez hydraulických hadic v kabině), ovládané jedním joystickem s možností ovládání více funkcí najednou
- proporcionálně musí být ovládány min všechny přímočaré hydromotory (hydraulické válce) žacího ramena i žací hlavy (mimo otevírání a zavírání čelního krytu žací hlavy)
- nouzové složení kompletního ramena z rozložené pracovní polohy do úplné transportní polohy při výpadku ovládání v kabině.
- protinářazová pojistka při najetí ramena na překážku se systémem automatického návratu ramena po překonání překážky zpět do výchozí polohy
- systém nadlehčování ramena nad terénem
- otočné čepy vlastních ramen musí být opatřeny výměnnými pouzdry
- chladič hydraulického oleje
- barva RAL 2011
- výstražné šrafování
- výstražné piktogramy

Termín dodání do 180 dnů od uzavření kupní smlouvy.

PŘÍLOHA Č. 2: PODMÍNKY ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

U každého traktorového nosiče předpoklad 3-4x u traktoru a 4-6x u univerzálního žacího ramena (u traktoru ZETOR je první servisní prohlídka po 100 mth a pak každých 500 mth, u traktoru CASE III je první servisní prohlídka po 100 mth a pak každých 600 mth. U univerzálního žacího ramena je první prohlídka po 50 mth a pak každých 200 mth)

Záruční i pozáruční servis zajišťuje:

Traktory ZETOR:

Traktory CASE III:

Žací ramena:



Provádění záručního servisu v místě kupujícího v oblasti Jihomoravského kraje

Cena záručního servisu 645,- Kč/h bez DPH práce jednoho pracovníka; 14,90 Kč/km jízdy servisního vozidla

Cena pozáručního servisu 645,- Kč/h bez DPH práce jednoho pracovníka; 14,90 Kč/km jízdy servisního vozidla (platné pro rok 2019)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Poskytnutá záruka kryje veškeré závady, které nevznikly v rozporu s ustanovením příslušného návodu k obsluze a údržbě

Záruka se poskytuje za podmínek, že kupující (uživatel) dodržuje veškeré pokyny, uvedené výrobcem v návodu k obsluze, týkající se především předepsaných servisních prohlídek, údržeb a zacházení se stroji

Záruka nezahrnuje náhradu nákladů spojených s

- přirozeným opotřebením dílů, funkčních celků a součástí vzniklého provozem traktoru a univerzálního žacího ramena (viz podrobný soupis v příslušném návodu k obsluze.)
- dalšími díly příslušejícími do běžné údržby stroje

Výrobce neodpovídá za

- poškození vzniklá následkem přírodních jevů (krupobití, záplav, prudkých dešťů, atd.) či jinou událostí (požár)
- poškození vzniklá v důsledku přepravy
- vady, které zákazník nenahlásil prodejci neprodleně, nebo které neumožnil prodejci odstranit



5 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně sekacích ramen pro zajištění pokosu travních porostů

Číslo smlouvy kupujícího: 273/2019

Číslo smlouvy prodávajícího: MTM/20190404/05

- vady vzniklé krádeží, požárem či jinou přírodní katastrofou nebo dopravní nehodou, pokud nebyla prokazatelně způsobena výrobní vadou
- vady zvláštních výbav dodaných nebo montovaných po prodeji stroje neautorizovanou servisní dílnou

