










Rozměry a počet kusů upřesnit a přeměřit na stavbě ! ! !
Povrchová úprava – dle výpisu

±0,000 = úroveň čisté podlahy v 1.NP

KÓTOVÁNO V CM!

AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139				
Projektant	Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. P. Andrš	P. Fiala DiS.		Místo:	Znojmo
Rekonstrukce podlah vstupní haly a chodeb v I.NP parcela číslo 1711, k.ú.: Znojmo–město 793418			Katastr. území	Znojmo
			Formát:	A4
			Datum:	20.03.2019
Investor: Dětské Centrum Znojmo, Příspěvková Organizace Mládeže 1020/10, 66902 Znojmo			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			1 : 100	03

List: 1			
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			
OZN.	SCHEMA	POPIS	Σ
1 L P	M 1:100  80/197 cm barva: buk	Dveře vnitřní otevíravé, plně povrch – odolná fólie zárubeň obložková regulovatelná cylindrická vložka kování + klíka + štítky	2
2 L P	M 1:100  125/197 cm barva: buk	Dveře vnitřní posuvné na stěnu, dvoukřídle plně povrch – odolná fólie zárubeň obložková regulovatelná cylindrická vložka kování + klíka + štítky	1
3 L P	M 1:100  80/197 cm barva: bílá	Dveře vnitřní otevíravé, plně povrch – HPL (vysokotlaký laminát) zárubeň obložková regulovatelná cylindrická vložka kování + klíka + štítky	3
4 L P	M 1:100  60/197 cm barva: bílá	Dveře vnitřní otevíravé, plně povrch – HPL (vysokotlaký laminát) zárubeň obložková regulovatelná cylindrická vložka kování + klíka + štítky	1
5 L P	M 1:100  90/197 cm barva: bílá	Dveře vnitřní otevíravé, plně povrch – HPL (vysokotlaký laminát) zárubeň obložková regulovatelná cylindrická vložka kování + klíka + štítky	1
06	M 1:100  stávající dvevní stěna z plast. profilů	Stávající dělicí dvevní stěna z plastových profilů. Z důvodu nově provedené úpravy podlah o nášlapnou vrstvu tl. 10 mm (kamenný koberec), budou otevírací a posuvná křídla uzpůsobeny (přizvednuty) jejich mechanizmy.	1

List: 2			
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			
OZN.	SCHEMA	POPIS	Σ
07	M 1:100  stávající dvevní stěna z plast. profilů	Stávající dělicí dvevní stěna z plastových profilů. Z důvodu nově provedené úpravy podlah o nášlapnou vrstvu tl. 10 mm (kamenný koberec), budou otevírací a posuvná křídla uzpůsobeny (přizvednuty) jejich mechanizmy.	1
08	M 1:100  stávající dvevní stěna z plast. profilů	Stávající dělicí dvevní stěna z plastových profilů. Z důvodu nově provedené úpravy podlah o nášlapnou vrstvu tl. 10 mm (kamenný koberec), budou otevírací a posuvná křídla uzpůsobeny (přizvednuty) jejich mechanizmy.	1
09	M 1:100  stávající dvevní stěna z plast. profilů	Stávající dělicí dvevní stěna z plastových profilů. bude přesunuta a levý fixní díl bude demontován tak aby rozměr stěny byl 215 x 260 cm. Z důvodu nově provedené úpravy podlah o nášlapnou vrstvu tl. 10 mm (kamenný koberec), budou otevírací a posuvná křídla uzpůsobeny (přizvednuty) jejich mechanizmy.	1
10	M 1:100  stávající dvevní stěna z plast. profilů		
11	M 1:100  délka = 200 cm	Bezpečnostní zábradlí u venkovního schodiště kovové pro děti do 6 let barva žároví pozink výška 50 cm (osazení 10cm nad podlahou) hlavní sloupky z pásoviny 60/8mm výplň – příčle ø 2 cm, á 12 cm tvar dle výkresu pudorys 1.NP rozměry přeměřit na stavbě!	1
12	M 1:100  Kovová ocelová čistící vstupní rohož	Kovová ocelová čistící vstupní rohož ze svařovaných podlahových roštů s gumou. Slouží k odstranění hrubých nečistot jako je bahno či sníh. Rohož se dodává včetně rámu pro zapuštění do podlahy. Rám může být s pracnami, které slouží k ukotvení rámu do podlahy nebo bez pracen. vnější šířka 200 cm vnější délka 200 cm výška 6 cm pod čistou úroveň podlahy	1