



**POZNÁMKY:**

1. JEDNOTKY NA STŘEŠE BUDOU OSAZENY NA OCELOVÉ KONSTRUKCE KOTVENÉ K ŽB STROPNÍ DESCE. TVAR JEDNOTLIVÝCH OCELOVÝCH PODKONSTRUKCÍ VIZ POŽADÁVKY ZVLÁŠTNĚHO VÝROBCE. MINIMÁLNÍ VÝŠKA OSAZENÍ JEDNOTEK NA STŘECHU POKUD NENÍ UVEDENO JINAK JE UVAŽOVÁNA 300 mm NAD HORNÍ HRANOU KÁČIKU.

2. PŘÍSTUP K JEDNOTLIVÝM JEDNOTKÁM BUDE ŘEŠEN CHODNÍKYČ S BETONOVÝMI DLAŽDIC 400x400 mm, H150mm

3. PROSTUPY STŘECHOU (KABELY, ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE...) BUDOU ŘEŠENY TYPOVÝMI PROSTUPKAMI S OCHRANOU PROTI ZATEČENÍ.

název stavby	NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU	formát
objekt	SO 01 NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU	stupeň
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	revize
		měřítko

název dokumentu	<b>Půdorys střechy</b>	číslo přílohy
-----------------	------------------------	---------------