

Příloha č. 5 Technická specifikace

Specifikace sanitního vozidla – DRN (vybavené podle vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. a podle normy ČSN EN 1789 + A1)

Vozidlo pro přestavbu s naftovým motorem minimálně 2,0 TDI výkonem 75 kW, nízká střecha, dlouhý rozvor, bílá barva

Sanitní výbava

- Výstražné světelné zařízení – dva modré otočné halogenové majáky s konfigurací jednoho majáku v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy, výstražné zvukové zařízení – třítónová siréna se dvěma reproduktory.
- Stropní osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s ovládáním u řidiče
- Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích
- Osvětlení prostoru za vozidlem pevným světlem v zadních dveřích
- Teplovodní závislé trojrychlostní topení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče
- Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče
- Radiostanice Motorola pevná umístěná na palubní desce (nim. 10-ti kanálová) včetně antény na střeše
- Přenosné světlo halogenové s kabelem umístěné na přístrojové desce spolujezdce včetně zásuvky 12 V
- Zvuková signalizace řidiči s tlačítkem na stropě ambulantního prostoru
- Autorádio s funkcí RDS včetně montáže
- Přepážka za řidičem s oknem s posuvnými skly.
- Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým dezinfikovatelným materiálem – v šedé barvě
- Obložení stěn a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem – v šedé barvě
- Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru
- Sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, loketními opěrami, polohovatelnou zádovou opěrou včetně dodatečného polstrování a podlahových ližin pro posun, umístěného u pravého boku za bočními dveřmi
- 2x pevné sedadlo s tříbodovým pásem umístěné vlevo za přepážkou řidiče po směru jízdy s loketními opěrami a dlouhým madlem na přepážce za řidičem
- Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou
- Úložný prostor pod nosítky s dvěma šuplíky přístupem vzadu a z boku výklopnými dvířky
- Uchytení pro pojízdné křeslo za zadními dveřmi vpravo po směru jízdy
- Zadní nakládací rampa nerezová, vyklopitelná pevně spojená s vozidlem, pro pojízdné křeslo
- Dlouhá madla pro nástup po obou stranách bočních dveří, a stropní madlo s úchytem na infuze
- Výklopný schod u bočních dveří sklopná dovnitř najedenkrát
- Uchytení pro kyslíkovou láhev 10 l v levém zadním rohu, vedení kyslíku v mezistěně
- Panel s jednou rychlospojkou na levém okenním sloupku

- Stropní ventilátor s obousměrným chodem
- Hasicí přístroj 2 l u řidiče
- Odpadní nádoba
- Zmatnění oken ambulantního prostoru kouřovými skly event. folií
- Výstražný červený reflexní pruh po celém obvodu vozidla
- Znaky modré hvězdy života, nápisy a označení na karoserii dle pozdějšího osobního upřesnění

Sanitní transportní výbava

- Nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení a nožním obloukem
- Podvozek pod nosítka odnímatelný se sklopnými nohami a polohovatelnou výškou (min. 5 poloh)
- Pojízdne křeslo s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, vícebodovým pásem, nepolohovatelné
- Sedačka čalouněná s hlavovou opěrkou a levým bočním madlem u pravé stěny za bočními dveřmi ve směru jízdy sklopná dopředu a odklopná na stěnu se samonavíjecím tříbodovým bezpečnostním pásem

Ostatní požadovaná výbava

- Airbag řidiče a spolujezdce
- Systém ABS + EDS, systém MSR + ASR, ESP
- Výškově a podélně stavitelný volant
- Zadní výklopné dveře, posilovač řízení, imobilizér
- Dvousedadlo spolujezdce
- Pravé boční posuvné dveře s oknem s posuvnými skly, prosklení tónovanými skly po celém obvodu
- Přední mlhová světla
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Klimatizace s mechanickou regulací vpředu a vícebodovým stropním výstupem vzduchu

Vozidlo musí být dodáno včetně prohlášení o shodě s normou ČSN EN 1789 + A 1

Zadavatel požaduje nabídnout komponenty, které jsou účelově shodné a vyměnitelné se stávající transportní technikou.

Vypracoval: Karel Suchánek