


Z1



Čalouněná židle
- materiál masiv buk s povrchovou úpravou
- lze stohovat
- čalounění ekokůže středně šedá


Rozměry

výška: 89cm
šířka: 56cm
hloubka: 65cm
výška sedu: 47 cm

ilustrační foto



Z2



Čalouněná židle
- materiál masiv buk s povrchovou úpravou
- lze stohovat až 4 ks na sebe
- čalounění ekokůže středně šedá


Rozměry

výška: 93 cm
šířka: 50 cm
hloubka sedu: 44 cm
výška sedu: 47 cm

ilustrační foto



Z3



Pevné křeslo
- materiál masiv buk s povrchovou úpravou
- pro pohodlné sezení s oporou zad
- ergonomicky tvarované dřevěné područky
- polstrovaný sedák s opěradlem

Rozměry

výška: 96 cm
šířka: 59 cm
hloubka: 80 cm
výška sedu: 44 cm v nejvyšším místě

ilustrační foto



Čalounění Z2

222-249 koženka 79% 600g/m² 120 000 cyklů
PVC 19% PES 2%

ilustrační foto



✓	Látka není možná prát, je potřeba ji nechat chemicky vyčistit.
✓	Prát v běžném cyklu při teplotě do 30°C.
✓	Prát v běžném cyklu při teplotě do 40°C.
✓	Látku nelze ošetřovat bělícím a lze ji prát pouze pomocí jemného práškového prášku.
✓	Nemí se bít.
✓	Nežehnat.
✓	Nežehnat při vysoké teplotě, jen do 110°C a pokud možno bez páry.
✓	Prát se nesmí v odstředivé sušičce.
✓	Nečistit chemicky.
✓	Chemické čištění.
✓	Odvětv. lze čistit perchlorylenem, uhlovodíkem, rozpouštěj. R113 a R11.

Čalounění Z1 Z3

Účinnost od : 1.4.2013

Vydání č.1

Tento materiálový list je přidružen k podnikové normě PND 01 a stanovuje podkladový materiál, vlastnosti a případné zvláštní požadavky na koženku Vinytol 611 N EKO.

ilustrační foto




podkladový materiál		úplet	
nános		PES	
Vlastnost		složení	PVC
Jednotka		Hodnota	
Zkouší se podle			
plošná hmotnost	kg.m ⁻²	0,610 ± 0,030	ČSN 64 7011
šířka	cm	140 ± 3	ČSN 64 7010
tloušťka	x/ mm	1,0 ± 0,10	ČSN 64 7012
síla při přetřetí	podél napříč	N/2 cm	100
	napříč		70
tažnost	podél	%	60
	napříč		110
odpor proti dalšímu trhání	podél	N	20
	napříč		15
soudržnost vrstev	podél	N.m ⁻¹	350
	napříč		nestanovuje se
odolnost proti opak. ohybu (při 23 ° C)	ke/st/st	10/4/4	ČSN 64 7029
zkouška ohybem (při - 20 ° C) xx/		bez porušení	ČSN EN 1876-1
stálobarevnost na světlo	stupeň	6	ČSN EN ISO 105-B02, met. 2
zápalnost - cigareta		nezapálí se	ČSN EN 1021-1
zápalnost - zápalka		nezapálí se	ČSN EN 1021-2
hořlavost	nejvíce	mm.min ⁻¹	100
požitelnost v rozsahu teplot	x/	°C	- 10 až + 50
Netolerované hodnoty uvedené v materiálovém listu jsou zaručené nejnižší hodnoty.			
x/ označení pro informativní hodnoty			
xx/ možné použití do -20 °C, ale bez dynamického namáhání			
Doporučené použití: čalounické aplikace			

S1

Stůl
- st.deska 800x800x18mm (zaoblené rohy)
- st.podnož kovová:
- kulatá noha pr.40mm
- rektifikace na 4 nohy
- výška 705+715mm
- lak světle šedá
- rozměr stolu 800x800x723+733mm

ilustrační foto



MENZA/I
- noha kulatá ø 40mm
- v a 705 - 715mm
- rektifikace na 4 nohy
(adjustment on 4 leg)

Rozměry stolu: desky:
(Table desk dimension)
800x800

POZNÁMKA:

Stolařské výrobky:
mat.povolení: korpus LTD 18mm + ABS 0,5mm; dvířkovina LTD 18mm + ABS 2mm;
PD 38 mm postforming; zářivý obklad LTD 18mm RAL 7047; spodní skříňky KL na sokl.nožkách -
sokl.narážecí

kování:
výsuvy: skryté plnovýsuvy s tlumením a dovíráním
zásuvky: kuchyňské kov reling ; ostatní LTD
závěsy: naložené celokovové
výklopy: celokovové kompaktní výklopy s plastovou krytkou mechanismu

dekory: buk přírodní , šedá RAL7047, prac.deska k.linky v imitaci betonu

Police, které netvoří kci, budou provedeny jako výškové stavitelné na nosičích

autor

projekt

Domov na Jarošce - Půdní vestavba část "B"

investor

list

Mobiliář - sedací nábytek

datum

15.03.2019

měřítko

M 1: 25 A4

str.07