





VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

označ.	schéma	popis	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
1/O		Sprchový závěs včetně nosného prvku rohový dl.1100+1100 výška cca 1800		1		1	ks
2/O		Sprchový závěs včetně nosného prvku rohový dl.1400+1400 výška cca 1800		1		1	ks
3/O		sedátko do sprchy pro tělesně postižené včetně madla a dalších doplňků; provedení nerez		2		2	ks
4/O		madla k WC imobilní sada včetně madla k umyvadlu typ dle výběru investora; provedení nerez		4		4	ks
5/O		Nástěnná rampa (NR-1) pro 1 lůžko 1350 mm: -3x230 V (MDO), 3x 1PA, 3x příprava slaboproud, -osvětlení přímé, nepřímé, noční -příprava pro medilištu -Pohledový ozdobný barevný pásek		11		11	ks
6/O		interiérové okno pevně zasklené v kovovém rámu rozměr 1200/1600 požárně odolné EI60 DP1		1		1	ks

označ.	schéma	popis	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
7/O		madlo na stěně dřevěné madlo kotvené do stěny ocelovými konzolkami délka 2m	1	1	1	3	ks
8/O		úprava stávajícího madla - zkrácení		1		1	ks
9/O		výměna kování na stávajících dveřích stejně jako na stávajících dveřích mosaz objektová třída 3		8		8	ks
10/O		vyplachovač podložních mís, dezinfikátor, volně stojící specifikace viz příloha		1		1	ks
11/O		<p>prosklená stěna s automatickými dvojkřídlovými posuvnými dveřmi rozměr 2600/2100, Viditelné kovové prvky budou nerezové. dveře 1100/2100</p> <p>požární odolnost sestavy EI 30-Sm-C DP3</p> <p>Dveře budou trvale otevřeny, zavírány budou na povel čidla. Dodávka komplet včetně všech pohonů, ovládacích, řídících a kontrolních prvků. Komplet elektro pouze připojuje</p>		1		1	ks

označ.	schéma	popis	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
12/O		<p>prosklená stěna s automatickými dvojkřídlými posuvnými dveřmi rozměr 2500/2100, Viditelné kovové prvky budou nerezové. dveře 1100/2100</p> <p>požární odolnost sestavy EI 30-Sm-C DP3</p> <p>Dveře budou vybaveny tak, aby vyhovovaly použití na únikové cestě. Dveře budou vybaveny záložním zdrojem, který zajistí v případě výpadku proudu buď trvalé otevření dveří, nebo nejméně 500 automatických otevření a zavření. Kromě toho musí mít motoricky ovládané dveře vždy možnost ručního otevření.</p> <p>Dveře budou trvale otevřeny, zavírány budou na povel čidla. Dodávka komplet včetně všech pohonů, ovládacích, řídících a kontrolních prvků. Komplet elektro pouze připojuje</p>	1			1	ks
13/O		<p>přenosný hasící přístroj práškový s hasební schopností min. 21A, 183B</p> <p>rozmístění dle požární zprávy</p>		3		3	ks
14/O		<p>plastová ochrana rohů SDK konstrukce výška 1500</p>		2		2	ks