

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ									STRANA 3
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR [mm]	MNOŽSTVÍ					POZNÁMKA
				L/P	CELKEM	1NP	2NP	3NP	
15/Z		PÁS OKEN NA FASÁDĚ NAD JEŘÁBOVOU DRÁHOU, ČLENĚNÉ, PEVNÉ ZASKLENÍ + 1x EL. OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO (š.800)	4800 x 2200		3		3		viz. ŘEZOPOHLED E-E
16/Z		VÝMĚNA PŮVODNÍHO OKNA ZA <u>PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP1</u> , PLASTOVÉ S IZOL. DVOJSKLEM,	2900 x 1500		1		1		
17/Z		VÝMĚNA STÁV. SENDVIČ. PANELU NA FASÁDĚ ZA NOVÝ MONTÁŽNÍ OTVOR S <u>POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI 30</u>	2750 x 2700		1		1		2NP, mč.225
18/Z		VNITŘNÍ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH NEBO KOVOVÝCH PROFILŮ - PROSKLENÉ	900 x 2100		1P	1P			
18*/Z		VNITŘNÍ DVEŘE, Z HLINÍKOVÝCH NEBO KOVOVÝCH PROFILŮ - PROSKLENÉ - <u>PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3</u>	900 x 2100		2L	2L			
19/Z		VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI vel. 900 / 2450 - P	2000 x 2500		1	1			
20/Z		VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA ČLENĚNÁ S POSUVNÝMI DVEŘMI vel. 2000 / 2450	8000 x 2500		1	1			
21/Z		CELOPROSKLENÁ VNITŘNÍ STĚNA - PEVNÉ ZASKLENÍ + el.ovládaná VNITŘNÍ ROLETA (v mč.156)	7380 x 2500		1	1			viz. ŘEZOPOHLED E-E
22/Z		CELOPROSKLENÁ VNITŘNÍ STĚNA S POSUVNÝMI DVEŘMI vel. 800 / 2450 mm + el.ovládaná VNITŘNÍ ROLETA (v mč.254)	8750 x 2500		1		1		viz. ŘEZOPOHLED E-E
23/Z		CELOPROSKLENÁ VNITŘNÍ STĚNA - PEVNÉ ZASKLENÍ + el.ovládaná VNITŘNÍ ROLETA (ze strany hl. laboratoře))	8000 x 2500		1		1		
24/Z		VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH NEBO KOVOVÝCH PROFILŮ - PROSKLENÉ, vel. 900 + 900 / 2450 mm	1800 x 2500		1		1		
25/Z		VSTUPNÍ DVEŘE - TERASA	900 x 2100		2 L			2	
26/Z		PEVNÉ ŽALUZIE NA FASÁDĚ - NA CELOU VÝŠKU FASÁDY (v rohu budovy)	(3,0 + 5,94 m) x 10,30 m		1				
27/Z		DTTO (v jiném rohu budovy)	(3,84 + 3,89 m) x 10,30 m		1				