

V8

Podlaha na OCEL konstrukci 2NP (celk. tl. 220 mm)

- Koberec zátěžový 5 mm
- Litý potěr na cementové bázi, třída CT-C25-F5 55 mm samonivelační (tloušťku přizpůsobit tloušťce použité krytiny)
- Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu ve dvou vrstvách:
horní: EPS systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění 50 mm v této vrstvě - rozvody podl.topení (UT)
spodní: desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu
- s kročejovým útlumem 40 mm
- Železobetonová deska 70 mm
- Nosná konstrukce - Trapézový plech se zalitými vlnami 50 mm viz část D.1.2

V9

Podlaha Hlavní laboratoř - 1NP

- Polyuretan/cementový hybridní podlahový systém 3 mm barva podle stupnice RAL
- penetrace
- Monolitická ŽB deska s hlazeným povrchem 500 mm
- Izolace proti zemní vlhkosti - modifikovaný asf. pás 4 mm
- Penetrační asfaltová emulze
- Podkladní beton 100 mm
- Hutněné drcené kamenivo (frakce 16-32 mm) 800 mm
- Geotextilie
- Původní zemina přehutněná

V10

Podlaha místn. VZT - 2NP (celk. tl. 3 mm)

- Litá bezespará podlaha z epoxidové pryskyřice
- pečetící uzavírací nátěr 1-2 vrstvy - barva podle stupnice RAL
- písek, samonivelační stěrka z epoxidové pryskyřice
- 2 vrstvy, přebroušení první vrstvy 2-3 mm
- penetrace -
- Bez obsahu rozpouštědel, bez obsahu fenolu, normální až středně těžké namáhání, lesklý povrch, protiskluznost R10-R11, voděodolná
- Nosná ŽB konstrukce viz část D.1.2

V11

Podlaha sklad (a), průjezd (b) - 1NP

- Litá bezespará podlaha z epoxidové pryskyřice
 - pečetící uzavírací nátěr 1-2 vrstvy - barva podle stupnice RAL
 - písek, samonivelační stěrka z epoxidové pryskyřice
 - 2 vrstvy, přebroušení první vrstvy 2-3 mm
 - penetrace -
- Polyuretan/cementový hybridní podlahový systém
 - penetrace 3 mm barva podle stupnice RAL
 - ŽB deska (drátkobeton) s hlazeným povrchem 200 mm
 - Ochranná betonová mazanina 60 mm
 - Izolace proti zemní vlhkosti - modifikovaný asf. pás 4 mm
 - Penetrační asfaltová emulze
 - Podkladní beton 100 mm
 - Hutněné drcené kamenivo (frakce 16-32 mm) 750-1400 mm
 - Původní zemina přehutněná

V12

Plovoucí podlaha 3NP (celk. tl. podlahy 170 mm)

- Litá bezespará podlaha z PUR pryskyřice
- pečetící uzavírací nátěr 2 vrstvy - barva podle stupnice RAL
- pryskyřičná PUR stěrka 2 vrstvy 2-3 mm barva podle stupnice RAL
- penetrace -
- Bez zápachu, bez obsahu rozpouštědel, antialergická, UV stabilní, protiskluznost R10-R11, voděodolná
- Litý potěr na cementové bázi, třída CT-C25-F5 65 mm samonivelační
- Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu: 50 mm
- desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu
- s kročejovým útlumem 50 mm
- Železobetonový trámový strop viz část D.1.2