

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Centrifuga laboratorní 2ks

- Stolní centrifuga
- Motor bezuhlíkový
- Otáčky motoru: 500 – 4 000 ot/min.
- Čas centrifugace: nastavitelný od 1 – 90 min.
- Rychlost rozjezdu a brzdění: minimálně ve třech krocích
- Výkyvný rotor s výškově nastavitelnými adaptéry pro minimálně 80 zkumavek (celkově) o průměru 17,5 mm
- Rotor i s adaptéry odolný vůči chemikáliím, bezúdržbový (bez nutnosti mazání)
- V ceně zahrnuta instalace, zaškolení personálu, předání potřebné dokumentace

Centrifuga laboratorní 1ks

- Stolní centrifuga
- Motor bezuhlíkový
- Otáčky motoru: 500 – 4 000 ot/min.
- Čas centrifugace: nastavitelný od 1 – 90 min.
- Rychlost rozjezdu a brzdění: minimálně ve třech krocích
- Výkyvný rotor s výškově nastavitelnými adaptéry pro minimálně 32 zkumavek (celkově) o průměru 17,5 mm
- Rotor i s adaptéry odolný vůči chemikáliím, bezúdržbový (bez nutnosti mazání)
- V ceně zahrnuta instalace, zaškolení personálu, předání potřebné dokumentace