



1000

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ SENDVIČ. STĚNA EW 30/DP3

SDK PŘÍČKA 2x OPLÁŠTĚNÁ, TL. 150 MM, 50 MM MV RW=55 dB

SDK PŘÍČKA 2x OPLÁŠTĚNÁ, TL. 150 RESP. 220 MM, 50 MM MV,  $R_w=55$  dB EI 30 DP1

OBVODOVÁ SENDVIČ. STĚNA KZS-fasádní MV,  $R_w=55$  dB, EW 30 / DP3  
 SDK PŘEDSTĚNA 2xOPLAŠTĚNA TL. 100 MM, KOTVIT V PATĚ DO ŽB A NAD SDK PODHLEDEM DO OK  
 CERTIFIKOVANÝ TRÍVRSTVÝ DŘEVĚNÝ PANEĽ S VLOŽENOU PAROTĚSNOU FÓLIÍ + KZS ETICS

SMYSLÝ POŽÁRNÍ PÁS – OBVODOVÁ SENDVIČ. STĚNA KZS-MW, R<sub>w</sub>=55 dB, EI 30 / DP1  
 SOK PŘEDSTĚNA 2xOPLÁŠTĚNÁ TL: 100 MM, KOVIT V PATĚ DO ŽB A NAD SOK POHLEDEM DO OK  
 OCEL: K-OE NESOUCÍ CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU A KZS ETICS

## VYROVNÁVACÍ PĚNOBETON

BOURANÉ KONSTRUKCE

1) STÁVAJÍCÍ OBVOD. STĚNA – STÁVAJÍCÍ ATIKA / KZS ETICS – EPS NAHRADIT KZS S MW – VODROVNÝ POŽ. PÁS V. MIN. 900 MM

- POPIS MATERIÁLU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCI BYL PŘEVZAT Z DOCHOVANÉ PŮVNÍ PD, SKUTEČNOST NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ

VYPRACOVAL : ING. PETR ŘEZNIČEK
KONTROLOVAL : ING. ZSOLT KOCSIS

NÁZEV VÝKRESU :

PŘÍČNÝ ŘEZ C-C