

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ – KOUPELNY V OBJEKTU DM GORKÉHO 35

PROJEKCE	ARCHITEKTI BRNO s.r.o.
INVESTOR	MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA BRNO, p.o.
MÍSTO STAVBY	GORKÉHO 35, 602 00 BRNO -STŘED PARC. Č. 518 K.Ú. VEVEŘÍ (610372)
Č. ZAKÁZKY	1905
DATUM	6/2019
OBJEKT	SO - 01
STUPEŇ	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)



TJARCHITEKTI



G. PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ JURÁK RYBKOVÁ 23, OBJEKT 24, 602 00 BRNO +420 731 113 527 info@tjarchitekti.cz
VYPRACOVAL	Ing.arch. Zuzana Juráková








ČÁST D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ













VÝKRES **KATALOG PRVKŮ**




MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU **D.1.1.08**

RENOVACE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ					
	TYP	BARVA/MATERIÁL	FOTO/NÁKRES	SPECIFIKACE	MNOŽSTVÍ
DVEŘE stávající	dveřní křídlo 750x1970mm plné plechová zárubeň	bílá lesklá		zbrousit/odstranit nátěr, vyspravit kytem, natřít bílou lesklou barvou RAL9003. V případě značného poškození křídla, křídlo vyměnit za nové. Zárubeň přebrousit a opatřit nátěrem na kov odstín dle současného stavu.	1ks / koupelnu 3ks celkem
OKNO stávající	okno s nadvětlíkem,2x jednokřídlé otvíravé s příčínkem mezi skly 1138x2075mm	dřevo, bílý lesklý nátěr		okení rám přebrousit, případně vykytovat a natřít bílou lesklou barvou. Na sklo nalepit průsvitnou, neprůhlednou folii bílé barvy RAL9003. Okno seřídít.	1ks / koupelnu 3ks celkem
RADIÁTOR stávající	žebrový radiátor 950x560x160mm	bílý R		Radiátor se před stavebními úpravami zdemontuje. Nátře se bílou lesklou tepluodolnou barvou RAL9003,vhodnou na otopné tělesa a osadí se na původní místo po ukončení prací.	1ks / koupelnu 3ks celkem

	TYP	BARVA/MATERIÁL	FOTO/NÁKRES	SPECIFIKACE	MNOŽSTVÍ
NOVÉ PRVKY					
ODLAŽBA					
	protiskluzná dlažba R10 A+B 20x20x0,7cm P.E.I.4	šedá RAL7004 bledě modrá 2208010		Střep z bílého glazovaného kameniva vyráběné suchým lisováním směsy hlíny, inertních materiálů recyklovaného skla a živců. Jemný saténový povrch. Odolné vůči mrazu, chemikáliím, vhodná do interiéru i exteriéru. Obklady doplněny různými typy doplňkových prvků pro obklad rohů, koutů, nášlapů atd.	dle kladečského plánu
OBKLAD					
	obklad, matná glazura 20x20x0,7cm P.E.I.4	bílá RAL9003 bledě modrá 2208010		Střep z bílého glazovaného kamene vyráběné suchým lisováním směsy hlíny, inertních materiálů recyklovaného skla a živců. Jemný saténový povrch. Odolé vůči mrazu, chemikáliím, vhodná do interiéru i exteriéru. Obklady doplněny různými typmi doplňkových prvků pro obklad rohů, koutů, nášlapů atd. Doplňky k dlažbě: lišta na hranu s rádiusem 18mm tl. 7, 198,4x25mm	dle kladečského plánu
PODLAHOVÉ VPUSTĚ					
	liniový podlahový odtokový žlab na míru dl.3,48m	kartáčovaná nerez		Odtokový žlab z nerezý tl.1,5mm (AISI 304), instalace pod dlažbu s membránou proti průniku vody. Šířka 150mm, výška kolmé části 57mm, osa záp.uzavírky 46mm od zdi.Krycí mřížka z nerezý (AISI 304) tl. 3mm, š.51mm; s příčnými drážkami. Zápachová uzávěrka s vertikálním odvodom průměru 75mm, š. 218mm, materiál PP, kapacita 1,5 l/s, těsnění EPDM	1ks / koupelnu 3ks celkem
	rohová podlahová vpust' 200/200mm s perforovaným krycím plechom 137/137mm tl.3mm	nerez		Rohová podlahová vpust' z nerezý tl.1,5mm (AISI 304), instalace pod dlažbu s membránou proti průniku vody.Rozměr-rovnoramenný trojúhelník 137x191x137mm.Krycí mřížka z nerezý (AISI 304) tl. 3mm, s příčnými drážkami.Rozměr-rovnoramenný trojúhelník 267x377x267mm Zápachová uzávěrka s vertikálním odvodom průměru 75mm, š. 218mm, materiál PP, kapacita 1,5 l/s, těsnění EPDM.	4ks / koupelnu 12ks celkem
VÝTOKOVÉ ARMATÚRY					
	umyvadlová baterie stojánková	chrom		Vodovodní baterie s keramickou kartuší, perlátor 6 l/min, výška těla 190mm, ø 48mm, délka páky 92mm, vzdálenost osi těla od osi výtoku 120mm. Výška kohoutku od roviny umyvadla 99mm. p	4ks / koupelnu 12ks celkem
	sprchová páková baterie se sprchovou hadicí			sprchová baterie s roztečí roháčků 150mm ±16, průměr krytky 70mm, šířka těla 190mm, délka páky 85mm, vzdálenost páky od hrany těla 136mm, vzdálenost hrany těla od roviny zdi 77mm. Sprchová hlava pr.100mm, vodící tyč výšky 640 mm, pr. 19mm.	4ks / koupelnu 12ks celkem

	TYP	BARVA/MATERIÁL	FOTO/NÁKRES	SPECIFIKACE	MNOŽSTVÍ
SANITÁRNÍ KERAMIKA	keramické umyvadlo s otvorem pro baterii s přepadem 550x465x175mm se sifonem a umyvadlovou vpustí	bílé, glazované		umyvadlová vpust' 5/4", průměr zátky 66mm, CLIK-CLAK pro umyvadla s přepadem, mosaz,chrom umyvadlový sifon 5/4", DN32, designový válcový - pochromovaná ocel	4ks / koupelnu 12ks celkem
KOUPELNOVÉ DOPLŇKY	háčky na ručníky	karáčovaná nerez	 	válcové tělo průměru 25mm dl.50mm, se zapuštěným výčnělkem, Skyté kotvení do zdi	7 párů / koupelnu 21 párů celkem
	dávkovač tekutého mádla	kartáčovaná nerez	 	Tvar-válec s tlačítkem ve válcového tvaru, dva kotvící body, v. 196, průměr těla 63mm, šířka včetně kotvení a tlačítka 100mm, objem 200ml.	2ks / koupelnu 6ks celkem
	polička do sprchy 288/204mm	nerez	 	Nerezová polička je složena ze tří dílů. První - montážní lišta ve tvaru L se 6 otvory pro šrouby. Druhý díl - rám polce, který se nasadí na lištu a spojí se s ní šrouby. Třetí díl je perforovaný nerezový plech - výplň, který se vsadí do rámu, tvoří odkládací plochu. Design totožný s rohovou vpustí.	4ks / koupelnu 12ks celkem
	polička pod zrcadlo	hliník, bílá barva	 	rozměry: 600x150x150 Tvar písmena L, skryté úchyty	4ks / koupelnu 12ks celkem
	tyč sprchového závěsu	nerez lesk	 	rovná tyč, kratitelná, dl.900mm, průměr 25mm, rovná	4ks / koupelnu 12ks celkem
	závěs do sprchy 1800x2000mm	polyester, bílá		neprůhledný, nepropustný záves 100% polyester	4ks / koupelnu 12ks celkem
	zrcadlo 1740x800 mm			zabroušené hrany, zaleštěné, nalepné na obklady pomocí pěnové pásky a sklenářského silikonu na zrcadla	2ks / koupelnu 6ks celkem

	TYP	BARVA/MATERIÁL	FOTO/NÁKRES	SPECIFIKACE	MNOŽSTVÍ
ELEKTRO PRVKY	vypínač, jednoklapka 80,8 x 80,8 x 9,3 mm	bílá lesklá, plast		Materiál je z nelámavého bezhalogenového a UV-stálého termoplastu odolného proti povrchovému opotřebení.	1ks / koupelnu 3ks celkem
	svítidlo přisazené stropní 1200x40x80mm	bílá		Stínítko akrylátové sklo, těleso svítidla ocelový plech bíle lakovaný, čela akryglas bílý, napětí 230V, IP20, IK06, CRI >80, životnost LED L80/F10 50000 hodin, výkon LED 32W, příkon svítidla 37,7W, náhradní teplota chromatičnosti 3000 K, světelný tok modulu 5120lm, světelný tok svítidla 4710m, rozměr svítidla 1200x80x40mm, hmotnost 2600g	1ks / koupelnu 3ks celkem
	nástěnné svítidlo přisazené 1200x40x80mm	bílá		Stropní a nástěnné svítidlo, stínítko akrylátové sklo, těleso svítidla ocelový plech bíle lakovaný, čela akryglas bílý, napětí 230V, IP20, IK06, CRI >80, životnost LED L80/F10 50000 hodin, výkon LED 15,6W, příkon svítidla 16,2W, náhradní teplota chromatičnosti 3000 K, světelný tok modulu 2640lm, světelný tok svítidla 2430m, rozměr svítidla 1200x80x40mm, hmotnost 2600g	2ks / koupelnu 6ks celkem

UPOZORNĚNÍ

Při výběru finálních povrchových úprav nebo koncových zařizovacích prvků je nutné se řídit popisem, specifikací a parametry, zachovat navrhovaný materiál, barvu, rozměry a design konkrétního prvku. V opačném případě je nutné odlišný výběr konzltovat s projektanem a ivestorem.