






VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

Zateplení obálky budovy MŠŠ Letovice,
rekon. tepelného zdroje vč. otopné soustavy

TECHNICKÉ ÚDAJE SPOLEČNÉ PRO PLASTOVÁ EXTERIEROVÁ OKNA (NEBUDE-LI UVEDENO JINAK) :

1. Plastový rám - min. pětikomorový profil s uzavřenou výztuhou, min. šířka profilu 70mm, vč. podkladního profilu v. 30mm.
2. Sklo - izolační trojsklo, argon, teplý distanční rámeček, čiré, $U_g \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
3. Kování - celoobvodové, mikroventilace, ovládací prvky plastové bílé.
4. Schémata jsou uváděna při pohledu z interiéru.
5. Otevíravá křídla oken v obvodových stěnách jsou, pokud není stanoveno jinak, otevíravé do interiéru
6. Otevíravá křídla dveří v obvodových stěnách jsou, pokud není stanoveno jinak, otevíravé do exteriéru
8. Ošetření připojovací spáry: int. parotěsná páska, ext. difuzně propustná páska.
9. Dveře opatřeny zámkem s cylindrickou vložkou.

Před zadáním do výroby je nutno provést zaměření stavebních otvorů!

				1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	celk.
O/1	OKNO		rozměry: 1750 / 1600 typ: DVOUKŘÍDLÉ, OS+O materiál: PLAST barva: BÍLÁ zasklení: IZOL. TROJSKLO celé okno: $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		3				3
O/2	OKNO		rozměry: 1200 / 1600 typ: JEDNOKŘÍDLÉ, OS materiál: PLAST barva: BÍLÁ zasklení: IZOL. TROJSKLO celé okno: $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		1				1
O/3	OKNO		rozměry: 1750 / 2450 typ: 5-DÍLNÉ, S+S+FIX+FIX+FIX materiál: PLAST barva: BÍLÁ zasklení: IZOL. TROJSKLO celé okno: $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1 fixní díl s plnou výplní: plast+PUR		1				1
O/4	OKNO		rozměry: 1750 / 2450 typ: 4-DÍLNÉ, S+S+FIX+FIX materiál: PLAST barva: BÍLÁ zasklení: IZOL. TROJSKLO celé okno: $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		2				2
O/5	OKNO		rozměry: 900 / 450 typ: JEDNOKŘÍDLÉ, S materiál: PLAST barva: BÍLÁ zasklení: IZOL. TROJSKLO celé okno: $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	3					3
O/6	OKNO		rozměry: 1500 / 1500 typ: DVOUKŘÍDLÉ, OS+O materiál: PLAST barva: BÍLÁ zasklení: IZOL. TROJSKLO celé okno: $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		2				2
O/7	OKNO	 pákový ovladač dl. 2,0m	rozměry: 900 / 600 typ: JEDNOKŘÍDLÉ, S materiál: PLAST barva: BÍLÁ zasklení: IZOL. TROJSKLO celé okno: $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		1				1
O/8	OKNO	 pákový ovladač dl. 2,0m	rozměry: 600 / 1200 typ: JEDNOKŘÍDLÉ, S materiál: PLAST barva: BÍLÁ zasklení: IZOL. TROJSKLO celé okno: $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$			3			3
O/9	OKNO		rozměry: 2100 / 2400 typ: 4-DÍLNÉ, S+S+O+O materiál: PLAST barva: BÍLÁ zasklení: IZOL. TROJSKLO celé okno: $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$			2			2