

Technická specifikace

Univerzální kolový traktor s točnicí

Homologovaný výkon (kW) (2000/25/EC)	50 - 60
Homologovaný výkon (HP) (2000/25/EC)	70 - 80
Jmenovité otáčky (ot/min)	2200
Počet ventilů	16
Počet válců	4
Plnění	turbodmychadlo
Vrtání/zdvih (mm)	105/120
Obsah válců (ccm)	4100 - 4300
Max. točivý moment (Nm) (2000/25/EC)	316
Převýšení točivého momentu (%) (ECE R24)	42
Silniční pneu přední	2 kusy
Silniční pneu zadní	2 kusy
Převodovka	
Typ	mechanická
Reverzace	mechanicky řazená, synchronizovaná
Řazení	plně synchronizované
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad)	12/12
Rychlost (km/hod)	40
Vývodový hřídel	
Typ	závislý/nezávislý
Otáčky zadního VH (ot/min)	540/1000
Hydraulika	
Typ	mechanická, regulační s vnějšími válci
Tříbodový závěs	kategorie II
Ovládání	mechanické
Max. zvedací síla (kN)	42

Příloha č. 4 – technické parametry traktoru pro výuku autoškoly

Pracovní tlak (MPa)	19
Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min)	50
Vnější vývody (rychlospojky)	4+1
Závěsy	modulární systém závěsů CBM - etážový rychlostavitelný s manuální hubicí
Kabina	
Střecha s průhledem	ano
Klimatizace	manuální
Sedadlo	s mechanickým odpružením, s bezpečnostním spínačem a bezpečnostními pásy
Sedadlo spolujezdce	s mechanickým odpružením, s bezpečnostním spínačem a bezpečnostními pásy
Volant	sklopný a výsuvný
Panoramatická zrcátka pro řidiče	ano
Panoramatická zrcátka pro učitele	ano
Další parametry	
Hnací systém	4WD
Řízení	hydrostatické
Brzdy provozní/parkovací	mokré diskové, hydraulicky a mechanicky ovládané
Přední brzdy	Hydraulicky ovládané mokré brzdy
Brzdy přívěsu	1+2 hadicové vzduchotlaké
přední závaží (kg)	ne
závaží zadních kol (kg)	150
Objem nádrže (l)	150
Přední blatníky	pevné
Vyhřívané zadní sklo a zrcátka	ano
Rádio se vstupem pro USB	ano
Systém SCR (močovina)	ne
Druhé ovládací pedály	úprava pro autoškolu
Rozměry	
Provozní hmotnost (kg)	3730 - 4570
Max. délka (mm)	4710

Příloha č. 4 – technické parametry traktoru pro výuku autoškoly

Max. šířka (mm)	2240 - 2520
Max. výška (mm)	2850
Rozvor (mm)	2308
Přední kola (mm)	320/85 - R24 (12,4 R24)
Zadní kola (mm)	420/85-R34 (16,9 R34)

Dvounápravový přívěs s točnicí

Rozměry

DxŠxV [mm]	6243x2080x1653(2194)
Výška ložné plochy [mm]	1150
Ložná plocha (dxšxv) [mm]	4400x1920x500/1000
Nízké bočnice	ano
Nástavba	ne

Hmotnosti

Hmotnost provozní [kg]	1830/1950
Hmotnost užitečná [kg]	5000/4880
Hmotnost celková [kg]	6830/7500

Náprava

Náprava	2x odpružená brzděná
Brzda	pneumatická
Základní pneumatiky	ano

Vlastnosti

Závěs	oko 40 mm
Rychlost	25 km/h