



Legenda místností		
Č.M.	Popis	Číslo místnosti (x)
301	Jedla	200
302	Setna	500
303	Setna	500
304	Individuální ubytovna	500
305	Kuchyně	200
306	Setna	500
307	Setna	500
308	Setna	500
309	Setna	500
310	Setna	500
311	Kuchyně	500
312	Individuální ubytovna	500
313	Setna	300
314	Setna	500
315	Setna	300
316	Setna	500
317	Individuální ubytovna	500
318	Setna	500
319	Individuální ubytovna	500
320	Individuální ubytovna	500
321	Individuální ubytovna	500
322	Individuální ubytovna	500
323	Individuální ubytovna	500
324	Individuální ubytovna	500
325	Individuální ubytovna	500
326	Individuální ubytovna	500
327	Individuální ubytovna	500
328	Individuální ubytovna	500
329	Individuální ubytovna	500
330	Individuální ubytovna	500
331	Individuální ubytovna	500
332	Individuální ubytovna	500
333	Individuální ubytovna	500
334	Individuální ubytovna	500
335	Individuální ubytovna	500
336	Individuální ubytovna	500
337	Individuální ubytovna	500
338	Individuální ubytovna	500
339	Individuální ubytovna	500
340	Individuální ubytovna	500
341	Individuální ubytovna	500
342	Individuální ubytovna	500
343	Individuální ubytovna	500
344	Individuální ubytovna	500
345	Individuální ubytovna	500
346	Individuální ubytovna	500
347	Individuální ubytovna	500
348	Individuální ubytovna	500
349	Individuální ubytovna	500
350	Individuální ubytovna	500
351	Individuální ubytovna	500
352	Individuální ubytovna	500
353	Individuální ubytovna	500
354	Individuální ubytovna	500
355	Individuální ubytovna	500
356	Individuální ubytovna	500
357	Individuální ubytovna	500
358	Individuální ubytovna	500
359	Individuální ubytovna	500
360	Individuální ubytovna	500
361	Individuální ubytovna	500
362	Individuální ubytovna	500
363	Individuální ubytovna	500
364	Individuální ubytovna	500
365	Individuální ubytovna	500
366	Individuální ubytovna	500
367	Individuální ubytovna	500
368	Individuální ubytovna	500
369	Individuální ubytovna	500
370	Individuální ubytovna	500
371	Individuální ubytovna	500
372	Individuální ubytovna	500
373	Individuální ubytovna	500
374	Individuální ubytovna	500
375	Individuální ubytovna	500
376	Individuální ubytovna	500
377	Individuální ubytovna	500
378	Individuální ubytovna	500
379	Individuální ubytovna	500
380	Individuální ubytovna	500
381	Individuální ubytovna	500
382	Individuální ubytovna	500
383	Individuální ubytovna	500
384	Individuální ubytovna	500
385	Individuální ubytovna	500
386	Individuální ubytovna	500
387	Individuální ubytovna	500
388	Individuální ubytovna	500
389	Individuální ubytovna	500
390	Individuální ubytovna	500
391	Individuální ubytovna	500
392	Individuální ubytovna	500
393	Individuální ubytovna	500
394	Individuální ubytovna	500
395	Individuální ubytovna	500
396	Individuální ubytovna	500
397	Individuální ubytovna	500
398	Individuální ubytovna	500
399	Individuální ubytovna	500
400	Individuální ubytovna	500

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

— Rozváděč

— Kabelová trasa funkční při požáru, kabely na přístrojích

— Patrové tlačítko pro spuštění větrání CHC a ČOVČC – pod sklem, keramika

07.01 Napájení rozváděče výkonu 400V – na vývodu poruchová rezerva min. 2m. Specifikace a způsob připojení je požadováno dodavatelem

07.01 Zařízení VZT ozn. 07.01 dle tabulky projektu VZT – specifikace dle projektu VZT

OSVĚTLENÍ	
A	sv. osvětlení LED 104W/4K, DALI, d=900mm
A1	sv. osvětlení LED 48W/4K, DALI, d=600mm
A2	sv. osvětlení LED 118W/4K, DALI, d=600mm
B	sv. osvětlení LED 147W/4K, DALI, d=450mm
B1	sv. osvětlení LED 80W/4K, DALI, d=700mm
C	sv. osvětlení LED 328W/4K, opd, DALI
D	sv. osvětlení LED 126-87W/4K, d=280mm, opd, opd, 580mm
E	sv. osvětlení LED 228W/4K, d=280mm, b18, IP43
F	sv. osvětlení LED 100W/4K, d=155mm, b18, IP43
F1	sv. osvětlení LED 15W/4K, d=280mm, b18, IP54
F2	sv. osvětlení LED 15W/4K, d=280mm, b18, IP54
F3	sv. osvětlení LED 15W/4K, d=280mm, b18, IP54
F4	sv. osvětlení LED 328W/4K, d=1155mm, IP44
J	sv. osvětlení LED 213W/4K, DALI, d=2300mm
K	sv. osvětlení LED 30W, DALI
M	sv. osvětlení LED 48W/4K, d=280mm, IP54, 597x297x70mm
N	sv. osvětlení/roztahovací roztahovací 7x10, 3x
N1	sv. osvětlení protipichové LED 2W
N2	sv. osvětlení protipichové LED 2W
N3	sv. osvětlení venkovní protipichové LED 2W
O	sv. osvětlení LED 85W/4K, mikroprocesor, DALI
p-p2	sv. osvětlení LED E27, b18, d=500-1100mm
V	sv. osvětlení LED 6,6W, opd, DALI

Na stavbě bude koordinováno umístění hasicích přístrojů a nouzového osvětlení. Do 2m od hasicího přístroje a hydrantu musí být umístěno nouzové svítidlo. Pokud bude navržený stav neustatečný, musí být nouzové osvětlení doplněno.

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování

čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

čl. 411.3.3 doplňkové ochrany - proudový chránič

čl. 411.4 síť TN

Rozvody budou uloženy ve zdech a nadhledy.

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 viz. technická zpráva

generální projektant		projektant článek	
Atelier 99 s.r.o.		Ing. Kateřina Svobodová	
Pulchova 71/99		elektroprojekt	
615 01 Brno		Nesovice 12, 683 33	
		tel. 602 90 100	
architekt		výpracoval	
Atelier 99		Ing. Kateřina Svobodová	
HP		kreslil	
Ing. Martin Přibyl		Ing. Martin Přibyl	
kontroloval		doplnil	
Ing. Kateřina Svobodová		Ing. Kateřina Svobodová	
stavebník		Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínova nám. 3, 601 82	
místo stavby		Marie Hübnerová 1, 621 00 Brno, p.č. 2484, 2484/1, s. 6, Režovce	
názov stavby		REKONSTRUKCE AREÁLU	
stavba		ZS HAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ	
část		SO 01 OBJEKT STAVBY	
názov dokumentu		Rozvody nouzové a PO 3.NP	
		číslo přílohy	
		116	