



NEMOCNICE HUSTOPEČE

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

Tel.: 519 407 311, fax: 519 407 399, e-mail: sekretariat@nemhu.cz

Příloha č. 3 – Technická specifikace

KONVEKTOMAT PLYNOVÝ

- Kapacita 20x GN 1/1,
- šířka max. 1 000 mm,
- hloubka max. 1 200 mm,
- výška max. 2 000 mm,
- max. příkon plynu: 50kW.
- Nerezový,
- digitální ovládání, vč. vizualizace nastavení reálného času, vlhkosti, rychlosti otáček ventilátorů a teploty uvnitř komory a sondy
- internet – možnost připojení do sítě.
- Min. 3 druhy provozu: pára – konvekční vaření – kombinace:
 - konvekční vaření – rozsah min. 30–300 °C,
 - vaření v páře – rozsah min. 45–130 °C,
 - kombinovaný režim – rozsah min. 30–300 °C.
- Vícebodová sonda teploty jádra – min. 5 měřících bodů
- systém ventilátorů pro řízení proudění horkého vzduchu pro zachování jednotné barvy jídel,
- automatický systém rozpoznání množství vložené suroviny,
- více 4rychlostních ventilátorů,
- zastavení ventilátorů při otevření dveří – minimalizace tepelných ztrát,
- regulace příkonu plynu v závislosti na reálných požadavcích konvektomatu
- automatická regulace vlhkosti,
- produkce vlhkosti a páry min od 35 °C,
- automatický přehřev varné komory s možností zadat požadovanou teplotu,
- možnost spravovat min. 8 časovačů současně – příprava různých produktů,
- systém automatických mycích programů, vč. integrovaného zásobníku čistícího prostředku,
- nepřetržitý odvod kondenzátu i při otevřených dveřích, vč. odpadní nádoby s možností napojení na odpad,



NEMOCNICE HUSTOPEČE

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

Tel.: 519 407 311, fax: 519 407 399, e-mail: sekretariat@nemhu.cz

- dveřní sklo trojité pro zamezení úniku tepla a popálení a otevíratelné pro snadné čištění,
- systém pro detekci poruch vč. bezpečnostního termostatu,
- včetně zavážecího vozíku.

Součástí nabídky (dodávky) bude:

- filtrační systém pro redukci tvrdosti vody s automatickou signalizací pro výměnu filtru,
- gastronádoby:
 - 10 ks děrovaná gastronádoba, nerezová ocel, hloubka 40 mm,
 - 20 ks plná gastronádoba, smalt, hloubka 40 mm.

- **Dodávka na adresu Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče.**
- **Instalace do kuchyně – přízemí hlavní budovy, včetně případných výchozích revizních zpráv.**
- **Zaškolení obsluhy a předání návodu v českém jazyce.**

V Hustopečích dne 29.10.2019

Ing. Petr Baťka

Nemocnice Hustopeče, p.o.