Legenda:

- STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVÝ KANÁLEK
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY
- PROVEDENÍ RUBOVÉ IZOLACE ZDIVA NOPOVOU FÓLIÍ S GEOTEXTÍLIÍ VČ. UKONČOVACÍ LIŠTY
- 50 — HLOUBKA PROVEDENÍ RUBOVÉ IZOLACE
- PLOŠNÝ GEODRÉN ŠÍŘKY 1,0 m

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.30	CHODBA
1.31	SKLAD POTRAVIN
1.32	SKLAD POTRAVIN
1.43	KUCHYNĚ
1.44	PŘÍPRAVNA
1.45a	PŘÍPRAVNA
1.45b	PŘÍPRAVNA
1.46a	KANCELÁŘ
1.46b	SKLAD POTRAVIN
1.47	SKLAD POTRAVIN
1.48a	ŠATNA
1.48b	ŠATNA
1.49	ŽEHLÍRNA PRÁDLA
1.50	SCHODIŠTĚ
1.51	TĚLOCVIČNA

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.52	REHABILITACE
1.53	WC
1.54	MÁRNICE
1.55	CHODBA KOSTELA
1.56	SKLAD PLEN
1.57	PŘÍPRAVNA
1.58	SKLAD ZNEČIŠTĚNÉHO PRÁDLA
1.59	SKLAD ZNEČIŠTĚNÉHO PRÁDLA
1.60	MECHANICKÁ DÍLNA
1.61	ŠATNA
1.62	WC
1.63	VÝTAH
1.64	CHODBA
1.65	KOTELNA
1.66	KOTELNA

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.67	SPRCHA
1.68	WC
1.69	GARÁŽ
1.70	REGULACE PLYNU
1.71	PRÁDELNA
1.72	CHODBA
1.73	CHODBA
1.74	CHODBA
1.75	SPRCHA
1.76	WC
1.77	WC
1.78	ÚKLID
1.79	SKLAD POTRAVIN

HISTORICKÉ KŘÍDLO

ATRIUM

KOSTEL PANNY MARIE

OPRAVA OMÍTEK NAD DŘEVĚNÝM OBLOŽENÍM, DLE VÝŠKY A SKLADBY S1

ZÁPORNÉ ELEKTRODY ULOŽENY VE VZDUCHOVÉM KANÁLU

M1

M2

Legenda:

- DODATEČNÁ HORIZONTÁLNÍ IZOLACE ZDIVA TECHNOLOGIÍ DVOUŘADÝCH TLAKOVÝCH INJEKTÁŽÍ AKRYLÁTOVÝM GELEM, PROVEDENÍ VRT VE DVOU ŘADÁCH NAD SEBOU (ŠACHOVITĚ), V OSOVÉ VZDÁLENOSTI PO 150mm, ŘADY 80mm NAD SEBOU
- SMĚR PROVÁDĚNÍ DVOUŘADÉ TLAKové INJEKTÁŽE
- JEDNOTKA AKTIVNÍHO ODVĚTRÁVÁNÍ
- KLADNÁ SÍŤOVÁ ELEKTRODA PRŮBĚŽNÁ, Š. 250 mm - SYSTÉM MÍRNÉ (DRÁTOVÉ) ELEKTROOSMÓZY
- ZÁPORNÉ ELEKTRODY ŠIKMÉ, Ø 20 mm, DL. 650 mm, ULOŽENÍ DO VRTŮ Ø 30 mm, HL. 950 mm, SKLON 60° - SYSTÉM MÍRNÉ (DRÁTOVÉ) ELEKTROOSMÓZY
- VODIVÉ PROPOJENÍ KLADNÉ ELEKTRODY - SYSTÉM MÍRNÉ (DRÁTOVÉ) ELEKTROOSMÓZY
- 1,0 — VÝŠKA ULOŽENÍ SPODNÍ HRANY KLADNÉ SÍŤOVÉ ELEKTRODY [m] - SYSTÉM MÍRNÉ (DRÁTOVÉ) ELEKTROOSMÓZY
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA MÍRNÉ (DRÁTOVÉ) ELEKTROOSMÓZY
- ANTÉNA VE ZDIVU (+ PÓL) - SYSTÉM AKTIVNÍ ELEKTROOSMÓZY
- VLHKOSTNÍ ČIDLO - SYSTÉM AKTIVNÍ ELEKTROOSMÓZY
- ZEMNÍCÍ TYČ (- PÓL) - SYSTÉM AKTIVNÍ ELEKTROOSMÓZY
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA AKTIVNÍ ELEKTROOSMÓZY

SKLADBY:

S1 - 240cm
- OSEKÁNÍ ZDIVA, ODSPÁROVÁNÍ DO HL. 25mm
- 2 x PROTISOLNÝ NEUTRALIZAČNÍ NÁTĚR
- SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM V SOUHRNNÉ TL. VRSTVY min. 30mm

S2 - 140/150cm
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ
- OČIŠTĚNÍ ZDIVA, ODSPÁROVÁNÍ DO HL. 25mm
- 2 x PROTISOLNÝ NEUTRALIZAČNÍ NÁTĚR
- SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM V SOUHRNNÉ TL. VRSTVY min. 30mm
(140cm STANOVENÁ VÝŠKA DEMONTÁŽE OBLOŽENÍ/VÝŠKA SANAČNÍCH OMÍTEK 150cm)

S3 - 140/30/150cm
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ
- OČIŠTĚNÍ ZDIVA, ODSPÁROVÁNÍ DO HL. 25mm
- 2 x PROTISOLNÝ NEUTRALIZAČNÍ NÁTĚR
- PODROVNÁNÍ CEMENTOVOU OMÍTKOU (SOUČÁST CHEMICKÝCH CLON)
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (SOUČÁST CHEMICKÝCH CLON)
- SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM V SOUHRNNÉ TL. VRSTVY min. 30mm
(140cm STANOVENÁ VÝŠKA DEMONTÁŽE OBLOŽENÍ / VÝŠKA STĚRKY 30cm / VÝŠKA SANAČNÍCH OMÍTEK 150cm)

S4 - 140/30cm
- OSEKÁNÍ ZDIVA, ODSPÁROVÁNÍ DO HL. 25mm
- 2 x PROTISOLNÝ NEUTRALIZAČNÍ NÁTĚR
- PODROVNÁNÍ CEMENTOVOU OMÍTKOU (SOUČÁST CHEMICKÝCH CLON)
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (SOUČÁST CHEMICKÝCH CLON)
- SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM V SOUHRNNÉ TL. VRSTVY min. 30mm
(VÝŠKA SANAČNÍCH OMÍTEK 140cm / VÝŠKA STĚRKY 30cm)

S5 - 140cm
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ
- OČIŠTĚNÍ ZDIVA, ODSPÁROVÁNÍ DO HL. 25mm
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ NOVÉHO OBLOŽENÍ

S6 - 140/30cm
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ
- OČIŠTĚNÍ ZDIVA, ODSPÁROVÁNÍ DO HL. 25mm
- PODROVNÁNÍ CEMENTOVOU OMÍTKOU (SOUČÁST CHEMICKÝCH CLON)
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (SOUČÁST CHEMICKÝCH CLON)
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ NOVÉHO OBLOŽENÍ
(140cm STANOVENÁ VÝŠKA DEMONTÁŽE OBLOŽENÍ / VÝŠKA STĚRKY 30cm)

S7 - 180/30/230cm
- DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADŮ
- OČIŠTĚNÍ ZDIVA, ODSPÁROVÁNÍ DO HL. 25mm
- 2 x PROTISOLNÝ NEUTRALIZAČNÍ NÁTĚR
- PODROVNÁNÍ CEMENTOVOU OMÍTKOU (SOUČÁST CHEMICKÝCH CLON)
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (SOUČÁST CHEMICKÝCH CLON)
- SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM V SOUHRNNÉ TL. VRSTVY min. 30mm
(180cm STANOVENÁ VÝŠKA DEMONTÁŽE KERAMICKÝCH OBKLADŮ / VÝŠKA STĚRKY 30cm / VÝŠKA SANAČNÍCH OMÍTEK 230cm)

S8 - 180/30/180cm
- DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADŮ
- OČIŠTĚNÍ ZDIVA, ODSPÁROVÁNÍ DO HL. 25mm
- 2 x PROTISOLNÝ NEUTRALIZAČNÍ NÁTĚR
- PODROVNÁNÍ CEMENTOVOU OMÍTKOU (SOUČÁST CHEMICKÝCH CLON)
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (SOUČÁST CHEMICKÝCH CLON)
- OBNOVA KERAMICKÝCH OBKLADŮ
(180cm STANOVENÁ VÝŠKA DEMONTÁŽE KERAMICKÝCH OBKLADŮ / VÝŠKA STĚRKY 30cm / VÝŠKA OBNOVY KERAMICKÝCH OBKLADŮ 180cm)

S9 - 180/230cm
- DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADŮ
- OČIŠTĚNÍ ZDIVA, ODSPÁROVÁNÍ DO HL. 25mm
- 2 x PROTISOLNÝ NEUTRALIZAČNÍ NÁTĚR
- SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM V SOUHRNNÉ TL. VRSTVY min. 30mm
(180cm STANOVENÁ VÝŠKA DEMONTÁŽE KERAMICKÝCH OBKLADŮ / VÝŠKA SANAČNÍCH OMÍTEK 230cm)

S10 - 30cm
- OSEKÁNÍ ZDIVA, ODSPÁROVÁNÍ DO HL. 25mm PRO PROVEDENÍ KLADNÉ PÁSOVÉ ELEKTRODY
- OPRAVA OMÍTEK PRO ZAPRAVENÍ KLADNÉ PÁSOVÉ ELEKTRODY

S11 - 230cm — **PROSTOR POD SCHODIŠTĚM**
- OČIŠTĚNÍ ZDIVA, ODSPÁROVÁNÍ DO HL. 25mm
- PONECHÁNÍ ZDIVA V REŽNÉM STAVU
- 2 x PROTISOLNÝ NEUTRALIZAČNÍ NÁTĚR
- ZPEVŇUJÍCÍ NÁTĚR PROTI SPRAŠOVÁNÍ POVRCHU



Hl. Inženýr projektu	Zodp. projektant	Kreslil	PRINS IZOLACE A SANACE ZDIVA
Ing. Josef Kolář	Ing. Josef Kolář	Bc. Davld Spurný	Havlíčkova 24,750 00 Přerov Tel./fax: 581 201 454
Zadavatel: DPS,p.o., Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice			
Okres: Hodonín	Místo: Preláta Horného 515, Strážnice		Formát: A3
Akce: SANACE VLHKÉHO ZDIVA DOMOVA PRO SENIORY			Datum: 01/2019
Obsah: PŮDORYS 1.NP - JIHOZÁPADNÍ KŘÍDLO - PROVOZNÍ PROSTORY - PROJEKT SANAČNÍCH OPATŘENÍ			Stupeň: projekt
			Měřítko: 1:200
			Z.č.: 18281 / Výkr.č.: 1