





VED.PROJEKTANT Ing. Miloš Bacík	ODPOV.PROJ. Ing. Miloš Bacík	VYPRACOVAL Petra Švancarová	KONTROLOVAL Ing.Miloš Bacík		
					
OÚ Jihomoravský			MÚ Černá Hora	FORMÁT A4	KOPIE
INVESTOR Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám.449/3, Veveří, 602 00 Brno			DATUM 04/2019		
STAVBA ČERNÁ HORA, ZÁMECKÁ 1 pacrela č.2, k.ú. Černá Hora VÝMĚNA TECHNOLOGIE PLYNOVÉ KOTELNY			STUPEŇ DPS		
			ZAK.ČIS.		
			MĚŘ.		
OBSAH SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV			ČÍS.VÝKR. 8	ČÁST D 1.1.b.	

# Specifikace úprav povrchů - sokl

Název akce :       Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pavilon  
budovy DS Černá Hora

Ozn. na výkr.	Název
	Popis konstrukce
I.51	Keramický sokl matný rozm. 300 x 80 x 9 mm, v = 80 mm
	Pozn. zapuštěný do omítky

# Specifikace úprav povrchů - stěny

Název akce : **Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pavilon  
budovy DS Černá Hora**

Ozn. na výkr.	Název
	Popis konstrukce
I.61	Stávající omítka vápenná s nátěrem bude osekána, zdivo očištěno, spáry vyškrabány v = 2 100 mm a proveden cementový podhoz + omítka vnitřní vápenná jemná štuková na jádro + malba - 2x (v = 2 100 mm) Pozn. v kotelně bude proveden omyvatelný nátěr disperzní barvou v = 2 100 mm
I.62	Stávající omítka vápenná + nová jemná štuková (v = 1 500 mm - nad nový podhoz) malba - 2x + penetrace na dvojnásobné pačkování
I.63	Stávající omítka vnitřní vápenná jemná štuková na vápenocementové jádro a cementový nástřík - oprava 30% malba - 2x, odstín bílý + penetrace
I.64	Obklad ker. obkladačkami rozm. 150 x 150 (200 x 200) mm na tmel s použitím flexibilní spár. malty - typ skladby "A" - úklidová místnost výška obkladu v = 1 500 mm (podklad zdivo) Pozn. nový obklad po provedení napojení potrubí ZTI, nový obklad - 2,5 m <sup>2</sup>

**Příklad obvyklé (standardní) skladby pod obklady :**

Typ A

1. pružná lepicí malta
2. spárovací malta

# Specifikace úprav povrchů - stropy

Název akce :        **Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pavilon  
budovy DS Černá Hora**

Ozn. na výkr.	Název
	Popis konstrukce
I.71	stávající omítka vnitřní vápenná jemná štuková na vápenocementové jádro a cementový nástřík - oprava 30% malba - 2x, odstín bílý Pozn. stávající ocelové profily 2 U 160 budou natřeny - 2x syntetický email