VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY M 1:50

SO 102 Rekonstrukce silnice III/37365

KATEGORIE S 7,0/60 modifikovaná

ÚPRAVA SE ZPEVNĚNÝM SVAHEM

KM 0.697 – 0.865
KM 1.080 – 1.135
KM 1.180 – 1.195



POZNÁMKA :
NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE JE VE STÍSNĚNÝCH POMĚRECH ZMENŠENA NA 0.5m

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,2 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
SANACE - asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	min.80 mm proměnlivě	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,2 kg/m2	PI-E	-	ČSN 73 6129
Konstrukce vozovky celkem		min.80 mm	

POZNÁMKY:

STAVEBNÍ POSTUP PROVÁDĚNÍ REKONSTRUKCE VOZOVKY:
- FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY V TL. 0,05m V CELÉ ŠÍŘCE (PŘEVÝŠENÍ ODFRÉZOVANÝ MATERIÁL PRO DALŠÍ VYUŽITÍ NA STAVBĚ)
- OČIŠTĚNÍ ODFRÉZOVANÉHO POVRCHU VOZOVKY
- ASFALTOVÁNÍ VOZOVKY V CELÉ ŠÍŘCE VČETNĚ VOZOVKY
- A UPRAVENÉ PLOCHY K LOKÁLNÍM SANACÍM
- LOKÁLNÍ SANACE TRHLIN A JINÝCH PORUCH DLE TP 115
- PROVEDENÍ LOŽNÉ A OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY

KATEGORIE S 7,0/60 modifikovaná

ÚPRAVA S NEZPEVNĚNOU KRAJNICÍ A VYČIŠTĚNÍM RIGOLU

ÚPRAVA SE ZAZUBENÍM SVAHU

KM 0.200 – 0.290 vpravo



Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,2 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
SANACE - asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	min.80 mm proměnlivě	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,2 kg/m2	PI-E	-	ČSN 73 6129
Konstrukce vozovky celkem		min.80 mm	

POZNÁMKA :
SVAHOVÉ STUPNĚ SE PROVEDOU V JEDNOTNÉ ŠÍŘCE 2,5m OD PATY STÁVAJÍCÍHO NÁSYPU

KATEGORIE S 7,0/60 modifikovaná

V NÁSYPU



Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,2 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	min.80 mm proměnlivě	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,2 kg/m2	PI-E	-	ČSN 73 6129
Konstrukce vozovky celkem		min.80 mm	

POZNÁMKA:

Vrstvitá skladba konstrukce vozovky v místě tlaků silnic

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,2 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
Vyrovnávka geosměs			
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,2 kg/m2	PI-E	-	ČSN 73 6129
Štěrkodrť	SC_{min} $G92$ G_F	150 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť	SC_{min} $G92$ G_F	min.150 mm	ČSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem		min.400 mm	

KATEGORIE S 7,0/60 modifikovaná

ÚPRAVA SE SANACÍ

(nová konstrukce vozovky, výměna nevhodného podloží)
KM 0,150 – 0,170 vlevo
KM 0,710 – 0,740 vlevo

ÚPRAVA S ROZŠÍŘENÍM VOZOVKY

KM 0,115 – 0,165 vpravo
KM 1,115 – rozš.v levo (ISO 201)
KM 1,210 – 1,260 vpravo



POZNÁMKA :
NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE JE VE STÍSNĚNÝCH POMĚRECH ZMENŠENA NA 0.5m

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,2 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,2 kg/m2	PI-E	-	ČSN 73 6129
Štěrkodrť	SC_{min} $G92$ G_F	150 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť	SC_{min} $G92$ G_F	min.150 mm	ČSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem		min.400 mm	

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám.3/5, 60192 Brno

Linio Plan, s.r.o.
Rooseveltova 25, 616 00 Brno

Projektant	Ing. František Kalovský	
Zodp.projektant	Ing. František Kalovský	
Objednatel	Ing. Markéta Dáňová	
Koordinátor	Ing. Tomáš Jurů	

Název stavby

III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA

Objekt (stupeň)

REKONSTRUKCE SILNICE III/37365

Název dokumentu

Vzorové příčné řezy

Archivační číslo					
Kraj	STŘEDOČESKÝ				
Okres	PŘÍBRAM				
Obec	BŘEZINA				
Č.A.-předloha	A1_02				
Měřítko	1:50				
Archivní číslo					
Evidenční číslo	L-13-068-000	Objekt SO 102	Stupeň DSP/PDPS	Verze C	List 4	Listů