VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1:50

SO 103

Obecná úprava v extravilán km 0,205 00 - 1,261 18

KATEGORIE S 7,5/70

se sanací okrajů vozovky

POZNÁMKA :

V KM 0,0205 00 - 0,227 00 JE PŘECHODOVÝ ÚSEK MEZI ŠÍŘKOU STÁVAJÍCÍHO STAVU A S 7,5/70. V TOMTO ÚSEKU SE JEŽ PROVÁZÍ SANACA OKRAJŮ VOZOVKY.



STRUČNÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ REKONSTRUKCE VOZOVKY

RECYKLACI ZA STUDENA SE SANACE OKRAJŮ VOZOVKY :

- Frézování do hloubky 50 - 110 mm, podle projektového požadavku na úpravu nivelety s odvozem materiálu pro jeho další využití.
- Sanace okrajů vozovky v km 0,205 00 - KÚ – odtěžení všech konstrukčních vrstev až na podloží, jeho úprava či výměna tl. 400mm, separace geotextilií a navezení podkladní vrstvy **ŠD d/63 tloušťky 230 mm** a vrstvy, která bude recyklována za studena na místě zároveň s původním materiálem z celistvé části vozovky.
- Rozhrnování, přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přednutnění vrstvy.
- Recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 208 - vrstva **RS CA (na místě) tloušťky 180 mm** v celé šířce vozovky včetně rozšířené části
- Jednovrstvý emulzní nátěr ačkoliv spojovací postřik (v závislosti na technologickém postupu prací se v případě časové prodlevy a pojíždění recyklované vrstvy zajistí její ochrana nátěrem, před pokládkou AC se provede opětí spojovacím postřikem z kationaktivní emulze v množství zbytkového pojiva 0,5 kg/m2).
- Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy **ACL 16 + tl. 70 mm**
- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2
- Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy **ACO 11 + tl. 40 mm**
- Provede se nezpevněná krajnice v požadovaného sklonu 8% a upraví se dosypáním vrstvou z odfrézovaného materiálu v tl. 100 mm v úseku extravilánu. V úseku intravilánu od km 1,261 18 je nezpevněná krajnice dosypána vrstvou štěrkodrť v tl. 100 mm.

(Materiál z konstrukčních vrstev s přítomností dehtu bude odvezen ke krátkodobému skladování dle příslušných předpisů tak, aby byly vyhověny podmínky pro jeho využití technologií recyklace za studena podle TP 150)

STRUČNÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ REKONSTRUKCE VOZOVKA - RECYKLACE ZA STUDENA:

- Se provede shoření a rekonstrukcí vozovky se sanací okrajů vozovky bez pokládky vrstvy ŠO a bez výměny podloží.

1 VOZOVKA - RECYKLACE ZA STUDENA

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2	PS-C	-	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,5 kg/m2	PS-C	-	ČSN 73 6129
Recyklace na místě za studena	RS CA	180 mm	TP 208
Navezení vrstvy doplňkového kameniva (proměnné dle úpravy nivelety a přičného sklonu) frakce 0/32 do úrovně budoucí vrstvy pro recyklaci v tl. min. 180mm (s využitím stávajícího materiálu obsahujícího dehty)			
Štěrkodrť	$ŠO_A$ 0/63 G_{12}	230 mm	ČSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem		520 mm	

POZNÁMKA: Nevhodná podložní zemina bude vyměněna za vhodný nenamrzavý materiál (požadavek E_{def2} = 45 MPa) do hloubky min. 400 mm pod úrovní pláně a provede se separace geotextilií.

2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2	PS-C	-	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,5 kg/m2	PS-C	-	ČSN 73 6129
Recyklace na místě za studena	RS CA	180 mm	TP 208
Navezení vrstvy doplňkového kameniva (proměnné dle úpravy nivelety a přičného sklonu) frakce 0/32 do úrovně budoucí vrstvy pro recyklaci v tl. min. 180mm (s využitím stávajícího materiálu obsahujícího dehty)			
Konstrukce vozovky celkem		290 mm	

ÚPRAVA SE VSAKOVACÍM TRATIVODEM



POZNÁMKA :

V KM km ZÚ=0.031 50 - 0.620 (ÚSEK, KTERÝ JE VEDENÝ MIMO LESE) SE OBOUSTRANNĚ PROVEDE ÚPRAVA SE VSAKOVACÍM TRATIVODEM.

Obecná úprava v km extravilán ZÚ=0,031 50 - 0,205 00

šířka zpevnění dle st. stavu



KATEGORIE KOMUNIKACE:

KM ZÚ=0,031 50 - 0,227 00 - dle stávajícího stavu
KM 0,227 00 - 0,620 00 S 7,5/70
KM 0,620 - 1,261 18 S 7,5/50
KM 1,261 18 - KÚ=1,326 00 MS2 10/7,5/50

Obecná úprava v extravilán úsek výměny celé konstrukce

KM 0,620 - 0,640, KM 0,680 - 0,700, KM 0,844 - 0,874, KM 0,920 - 0,988, KM 1,042 - 1,056

KATEGORIE S 7,5/50



POZNÁMKA :

V KM 0,031 50 - 0,227 00 JE PŘECHODOVÝ ÚSEK MEZI ŠÍŘKOU STÁVAJÍCÍHO STAVU A S 7,5/70

ÚSEKY FRÉZOVÁNÍ TL. 60 mm:

KM 0,043 - KM 0,182
KM 0,397 - KM 0,423
KM 0,468 - KM 0,480
KM 0,509 - KM 0,532
KM 0,547 - KM 0,620
KM 0,640 - KM 0,680
KM 0,719 - KM 0,731
KM 0,769 - KM 0,781
KM 0,998 - KM 1,027
KM 1,057 - KM 1,207
KM 1,224 - KM 1,258
KM 1,276 - KM 1,294
- mimo tyto úseky je frézování t. 110 mm

Obecná úprava v intravilán km 1,261 18 - 1,326 00=KÚ

KATEGORIE MS2 10/7,5/50

se sanací okrajů vozovky



POZNÁMKA :

V KM 1 260 - KÚ VPRAVO V DÉLCE 10m ROZŠÍŘENÍ NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE NA š. 0,75 m

POZNÁMKA :

V KM 1 301 35 VPRAVO VE VJEZDU BUDE MÍSTO PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE POUŽÍT DLAŽDĚNÝ RIGOL - KAMENNÁ DLAŽBA DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE tl.100mm

HORSKÁ VPUST (SO 301)

km 0,740, km 0,920 a km 1,265 55

pref. bet. 1500x880x1000



OBJEDNATEL:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám.449/3, 602 00 Brno

Linio Plan

Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
Tel.: +420 733 195 184

Vedoucí projektant	Ing. František Kokorský	
Zodp. projektant	Ing. František Kokorský	
Vypracoval	Ing. Jana Kuřinová	
Kontroloval	Ing. Tomáš Jakl	

Autorizační razítko

Název stavby

II/394 TETČICE PRŮTAH 1. STAVBA

Kraj: JIHOMORAVSKÝ

Stavební objekt

REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE II/394 KM 0.031 50 - 1.326 26

Název dokumentu

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Formát	5 A4
Datum	10/2018
Číslo střediska	AT, S2
Měřítko	1:50
Č. výkresu	4
Č. parel.	

Č. zakázky:	Č. objektu:	Stupeň:	Členění:
L-17-096-000	SO 103	DSP	C