

NEMOCNICE TIŠNOV – VOLNÝ INTERIÉR

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 06/2020

1/ TEXTOVÁ ČÁST A VÝKAZ INTERIÉRU

Úvod

Návrh volného interiéru NEMOCNICE TIŠNOV respektuje daný stavební. Vychází z požadavků investora a budoucích uživatelů a projektu pro provedení stavby. Předmětem návrhu interiéru je vybavení prostorů nábytkem, z hlediska požadavků funkčnosti a estetiky.

Obsah

Zadání díla je uspořádáno ve smyslu a v členění systémového popisu. Jsou zde popsány hlavně požadovaná užívání a funkce, respektive z toho vyplývající nebo požadované povrchové úpravy a materiály. Veškerá fotografická vyobrazení ve specifikaci dodávky jsou orientační. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek, jehož parametry odpovídají popsaným vlastnostem.

Základní konstrukční materiál volně stojícího nábytku (dále jen LTD)

Laminovaná dřevotřísková deska v tl. 18 a 36 mm. Materiál bude alternativně dle požadavků výkresové dokumentace vrstven do požadované tloušťky. Používaná zkratka výrobku – LTD. Použitá tloušťka je specifikována vždy ve výkrese jednotlivých prvků nábytku. Laminované dřevotřískové desky jsou tradiční velkoplošné desky s nalisovaným dekorativním papírem.

Povrchová vrstva laminátu s dekorativním povrchem a definovanou strukturou povrchu je odolná vůči krátkodobému působení vody, zvýšené teplotě a chemikáliím používaným v běžném provozu. Povrch je snadno omyvatelný a bez zápachu. Laminované desky jsou určeny pro vnitřní vybavení a nábytek pro použití v suchém prostředí jak u hotového výrobku, tak u atypického výrobku – vše dle specifikace v tabulce. Desky musí být hygienicky nezávadné, emisí uvolnitelného formaldehydu musí splňovat kritéria emisní třídy E1. Vlastnosti nosných desek musí odpovídat požadavkům EN 312-3 pro třískové desky a EN 622-1 a EN 622-5 pro vláknité desky. Při řezání a zpracování LTD není přípustné jakékoli otřepení hran, nebo nepřesnosti ve formátování materiálu. Spoje budou provedeny jako těsné bez mezer větších než 0,1mm. Vzhled povrchu materiálu, jeho struktura, odstín, čistota bude vždy stejná a bezvadná na všech nábytkových dílcích bez výjimky.

Dekor základního konstrukčního materiálu (dále jen LTD)

Hrana LTD

Bude provedena z lepených ABS hran a to vždy v dekoru plošného materiálu LTD. Hrany budou lepeny strojově, přebytek lepidla ze spáry, znečištění LTD lepidlem, odchlípnutí ABS hrany a obdobné defekty jsou nepřipustné a jsou důvodem pro reklamaci a odmítnutí výrobku. U skříňového nábytku jsou boční hrany dveří a přední hrana půdy oplepeny ABS hranou tl. 2mm, která je zakulacena R2, ostatní hrany jsou oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm.

U stolového nábytku jsou boční hrany stolové desky a svislé hrany boků oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, která je zakulacena R2, ostatní hrany jsou oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm.

Závěsy dvířek

Budou voleny dodavatelem na základě konstrukce dvířek znázorněné ve výkresové dokumentaci. Závěsy budou provedeny v povrchové úpravě stříbrná, matná. Veškeré dveřní závěsy nebo konstrukce skřínek budou vybaveny tlumiči dorazu v plastovém, šedém provedení (nacvakávací na závěs, hranu korpusu, vrtaná do hrany korpusu). Tlumiče nesmí způsobovat nedovírání dvířek, nebo jejich trvalé odstávání.

Vnitřní police ve skříních

Budou provedeny z LTD identického materiálu jako korpus skříně. Dělení a členění vnitřního uspořádání určuje výkresová dokumentace. Veškeré hrany polic budou opatřeny ABS tl. 0,5mm. Velikost polic bude provedena tak, aby byla vždy umožněna jejich snadná instalace a vyjmutí.

Truhlářské výrobky všeobecně

(POPIS SE VŠEOBECNĚ VZTAHUJE SE I NA VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTI DODÁVKY)

Obecně

Zhotovitel musí přesně dodržovat doporučení výrobce co se týče výrobních materiálů, skladování, úrovně řemeslného zpracování, metod aplikace, procedur, technik instalace a upevnění.

Všechny instalace se budou provádět za podmínek doporučovaných výrobcem.

Ceny za tyto předměty musí zahrnovat ceny za přídatné podpěry, upevňovací doplňky, (t.j. dráty, příchytky, těsnění atd.), rozpěrky a krycí lišty, nutné k dokončení instalace. Tyto ceny budou také zahrnovat dodání výrobků, řezání, ztráty (zmetkovitost), lepidla a jiné pojící doplňky.

Zhotovitel se musí před zahájením prací dohodnout s GP na přesném rozvržení, rozložení, a umístění všech výrobků.

Materiály

Všechny výrobky musí být dodány v obalech se jménem výrobce, zárukou a v kompletním neporušeném balení.

Materiály, výrobky a řemeslné provedení instalace musí být u všech druhů v nejlepším provedení a v souladu s ČSN. Všechny materiály musí být vždy nejlepší kvality a bez vad a kazů. GP si vyhrazuje právo odmítnout a vyřadit jakýkoli materiál nízké kvality.

Řemeslné zpracování

Všechny výrobky musí být pevně umístěné a připojené k povrchu, přesně namontované, úhledně a bezpečně upevněné, vodorovné, přímé a čisté.

Podle potřeby je třeba chránit přilehlé povrchy, aby se zabránilo jejich poškození a zašpinění během instalace.

Nedoporučuje se provádění žádné pevně instalované zařizovací předměty, příslušenství a doplňky, dokud budova není vodotěsná a neprodyšná, dokud řemeslníci s vlhkým materiálem neukončili svou práci, a pokud budova není vyschlá a všechny natěračské práce ukončené a vyschlé.

Výrobek podle potřeby je potřeba překrýt čistými plachtami proti prachu či bedněním apod., aby se zabránilo poškození a znečištění.

Desky MDF

Desky Mdf a truhlářské výrobky budou na stavbu dodávány zabalené v PE folii.

Zrcadla

Zrcadla budou dodána do všech prostorů podle výkresové dokumentace.

Rozměry zrcadel budou takové, jak je potřeba podle výkresů. Ceny budou zahrnovat veškeré nutné upevnění, lepidla a krycí lišty. Všechny hrany zrcadel budou zabroušené a vyleštěné.

Pouze vhodný silikonový tmel a základový nátěr budou být užity k upevnění zrcadel na stěny.

VÝROBKY NA MÍRU

E001 RECEPČNÍ PULT

Rozměr celek šxhvx: 2400x3770x1200mm, výška pracovní desky 900 mm
vysoký standard

konstrukce korpusu lamino desky s asb hranou, tl. 18 mm, bílé barvy, lesk

pracovní deska MDF deska bílá, lesk, šířka 600mm

vyvýšený pult a čelo pultu se MDF deska bílý lesk, tl 54 mm

dvířka MDF deska bílý lesk

čela zásuvek MDF deska bílý lesk

bočnice, police, lamino bílé - tl. 18mm,

bočnice zásuvek lamino bílé- tl. 18mm,

záda zásuvkových dílů a dno zásuvek - tl. 8mm

kvalitní značkové kování s doživotní zárukou, otevírání zásuvek na push systém, zavírací mechanika s tlumením

3 ks dvojjásuvek integrované do pracovní desky, barva bílá

3 ks průchodek pro kabeláž chromovaných, hranatých

stavební připravenost- vývod elektřiny (viz. Půdorys 1.NP)

E002 LÉKÁRENSKÝ PULT

rozměr šxhvx: 3800x800x1200mm, výška pracovní desky 900 mm

vysoký standard

konstrukce korpusu lamino desky s asb hranou, tl. 18 mm, bílé barvy, lesk

pracovní deska MDF deska bílá, lesk, šířka 600mm

vyvýšený pult a čelo pultu se MDF deska bílý lesk, tl 54 mm

dvířka MDF deska bílý lesk

bočnice, police, lamino bílé - tl. 18mm,

bočnice zásuvek lamino bílé- tl. 18mm,

záda zásuvkových dílů a dno zásuvek - tl. 8mm

kvalitní značkové kování s doživotní zárukou, otevírání zásuvek na push systém, zavírací mechanika s tlumením

3 ks dvojzásuvek integrované do pracovní desky, barva bílá

3 ks průchodek pro kabeláž chromovaných, hranatých

stavební připravenost- vývod elektřiny (viz. Půdorys 1.NP)

E003 ÚLOŽNÝ SYSTÉM LÉKÁRNA

celkový rozměr sestavy šxhvx: 2325-1925-4150x2200x400

vysoký standard

konstrukce korpusu MDF desky s asb hranou, tl. 64 mm, bílé barvy, lesk

police MDF desky s asb hranou, tl. 18 mm, bílé barvy, lesk

čela zásuvek MDF deska, tl. 18 mm, bílý lesk

záda zásuvkových dílů a dno zásuvek - tl. 8mm

kvalitní značkové kování s doživotní zárukou, otevírání zásuvek na push systém, zavírací mechanika s tlumením

stavební připravenost- vývod elektřiny (viz. Půdorys 1.NP)

včetně příslušenství pro sešroubování jednotlivých skříněk k sobě

kotvení do stěny

vypínač bílé barvy osazen do bočnice skříně

stavební připravenost-vývod elektřiny

E004 KERAMICKÝ OBKLAD

dlaždice 400x400 mm, tloušťka 11 mm, velikost spáry 1,5 mm

slinutý reliéfní rektifikovaný obklad z glazované porcelánové kameniny

bílý podklad s reliéfem v podobě diamantové kresby v jemné modré barevnosti

příprava podkladu-cementová omítka v rovinnosti ± 2 mm

lepeno na flexibilní lepidlo

epoxidová spárovací hmota bílé barvy

obklad na celou světlou výšku místnosti, u podlahy vyspárováno trvale pružným tmelem

rohy a ukončení opatřeny nerezovými profily

bude provedeno vzorkování na stavbě a odsouhlasení architektem projektu

LINKY

F001 –KUCHYŇSKÁ LINKA-SANITKY celkový rozměr šxhvx: 2000x600 spodní skřínky(400 horní skřínky)x2000

F004 –LINKA LÉKÁRNA I. celkový rozměr šxhvx: 1800x600 spodní skřínky(400 horní skřínky)x2000

F005 –LINKA LÉKÁRNA II. celkový rozměr šxhvx: 2080x600 spodní skřínky(400 horní skřínky)x2000

F006 –LINKA LÉKÁRNA II. celkový rozměr šxhvx: 1360x600 spodní skřínky(400 horní skřínky)x2000

vysoký standard

konstrukce korpusu lamino desky s asb hranou, tl. 18 mm, bílé barvy

pracovní deska MDF deska, šířka 600 mm, tl. 36 mm

dvířka lamino bílé lesk

čela zásuvek lamino bílé lesk

bočnice, police, lamino bílé - tl. 18mm,

bočnice zásuvek lamino bílé- tl. 18mm,

záda zásuvkových dílů a dno zásuvek - tl. 8mm

kvalitní značkové kování s doživotní zárukou, otevírání zásuvek na push systém, zavírací mechanika s tlumením

stavební připravenost-voda, odpady, vývody elektřiny

F001 a F005 opatřeny nerezovým dřezem (dřez je součástí stavby)

F002 STŮL PRO PŘÍPRAVU – LÉKÁRNA DLOUHÝ

celkový rozměr šxhvx: 5750x600 spodní skřínky(350 horní skřínky)x2000

vysoký standard

konstrukce korpusu lamino desky s asb hranou, tl. 18 mm, bílé barvy
pracovní deska kartáčovaná nerez, šířka 600 mm
dvířka lamino bílé lesk
čela zásuvek lamino bílé lesk
bočnice, police, lamino bílé - tl. 18mm,
bočnice zásuvek lamino bílé- tl. 18mm,
záda zásuvkových dílů a dno zásuvek - tl. 8mm
kvalitní značkové kování s doživotní zárukou, otevírání zásuvek na push systém, zavírací mechanika s tlumením
stavební připravenost-voda, odpady, vývody elektřiny
opatřeno nerezovým dřezem (dřez je součástí stavby)

F003 STŮL PRO PŘÍPRAVU – LÉKÁRNA krátký

celkový rozměr šxhxv: 4100x600 spodní skříňky(350 horní skříňky)x2000
vysoký standard

konstrukce korpusu lamino desky s asb hranou, tl. 18 mm, bílé barvy
pracovní deska kartáčovaná nerez, šířka 600 mm
dvířka lamino bílé lesk
čela zásuvek lamino bílé lesk
bočnice, police, lamino bílé - tl. 18mm,
bočnice zásuvek lamino bílé- tl. 18mm,
záda zásuvkových dílů a dno zásuvek - tl. 8mm
kvalitní značkové kování s doživotní zárukou, otevírání zásuvek na push systém, zavírací mechanika s tlumením
stavební připravenost-voda, odpady, vývody elektřiny
opatřeno nerezovým dřezem (dřez je součástí stavby)

POZNÁMKA

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci. Dodavatelská a dílenská dokumentace musí být před započítím konkrétních prací odsouhlasena architektem a zadavatelem. Všechny interiérové prvky a vybavení vychází ze zaměření současného stavu stavby. Pro samotnou realizaci bude nutno vše přesně doměřit a provést dle skutečného provedení stavby!!! Všechny rozměry jsou orientační. Toto se týká veškerého interiérového vybavení, všech zařízení a všech prvků, které jsou nedílnou součástí stavebních prvků a konstrukcí (vestavěné skříně, nábytek, atd.), vyráběných na míru. Použité materiály budou vybrány s ohledem na zdravotní nezávadnost a s minimálním dopadem na životní prostředí. Výrobky budou s důrazem na vysokou kvalitu materiálů, vysokou odolnost a životnost. Výrobky nebudou obsahovat nebezpečné a zdraví závadné látky. Nábytek bude bez formaldehydu a těkavých látek. Všechny detaily atypických výrobků a detaily mobiliáře budou součástí dílenské dokumentace dodavatele. Celé řešení vybavení interiéru a stavby bude projednáváno a odsouhlaseno autorem návrhu (architektem).

. 06. 2020

Vypracoval

ING. ARCH. ALŽBĚTA VYHNALÍKOVÁ

ING. ARCH. DAVID PRŮŠA