


✦
P.B.= úroveň stávající podlahy
0,000 = úroveň stávající podlahy 1NP
0,000 = 201,60 m. n m.


Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: BpV







Tento projekt používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Nesmí být použit, vyjma účelu, pro nějž byl pořízen a nesmí být poskytnut třetí osobě bez dohody klienta a autora návrhu.

Autorizace
Authorized by




ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 stavební projekční kancelář Hustopeče Ing. Schwarz Libor	
ing. Libor Schwarz	ing. David Semerád	ing. David Semerád		
STAVEBNÍ ÚŘAD: Rajhrad MĚSTO/OBEC: Rajhrad			693 01 HUSTOPEČE, DLOUHÁ 2 tel/fax 519413347	
INVESTOR: Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 66461 Rajhrad			FORMÁT	A4
AKCE : Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího objektu v areálu školy na parc.č.3/2; 3/1; 6/1 v k.ú. Rajhrad			MĚŘÍTKO	1:10
Stavební úpravy objektu ekologického vzdělávání SO 01 Nástavba učeben D.1.1 Architektonicko stavební řešení - nový stav			DATUM	06/2020
			ÚČEL	DZS
			ČÍS.ZAK.	4/2020
OBSAH : Výpis ostatních výrobků			Č.VÝKR.	PARÉ Č.
			D.1.1b-18	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis výrobku	Rozměr	1PP	1NP	2NP	3NP	počet	barva	Vzor, typ	Poznámka
			délka/šířka/tl.	počet	počet	počet	počet				
			mm	(ks)	(ks)	(ks)	(ks)				
O1											
O2		Venkovní předokenní žaluzie elektricky ovládané, horní a dolní Z-profil š.70 mm s jednostranným těsněním, boční hliníkový vodící lišty, typ lamely C80, osazení s viditelným hliníkovým krytem, ovládání motorem přes vypínače,	2230x1250		1			1	RAL 9003 (bílá)	dle dodavatele	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě, barvu upřesní investor
O3		Venkovní předokenní žaluzie elektricky ovládané, horní a dolní Z-profil š.70 mm s jednostranným těsněním, boční hliníkový vodící lišty, typ lamely C80, osazení s viditelným hliníkovým krytem, ovládání motorem přes vypínače,	2230x1350			1		1	RAL 9003 (bílá)	dle dodavatele	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě, barvu upřesní investor
O4		Venkovní předokenní žaluzie elektricky ovládané, horní a dolní Z-profil š.70 mm s jednostranným těsněním, boční hliníkový vodící lišty, typ lamely C80, osazení s viditelným hliníkovým krytem, ovládání motorem přes vypínače,	2630x1250		2			2	RAL 9003 (bílá)	dle dodavatele	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě, barvu upřesní investor
O5		Venkovní předokenní žaluzie elektricky ovládané, horní a dolní Z-profil š.70 mm s jednostranným těsněním, boční hliníkový vodící lišty, typ lamely C80, osazení s viditelným hliníkovým krytem, ovládání motorem přes vypínače,	2630x1350			2		2	RAL 9003 (bílá)	dle dodavatele	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě, barvu upřesní investor
O6		Venkovní předokenní žaluzie elektricky ovládané, horní a dolní Z-profil š.70 mm s jednostranným těsněním, boční hliníkový vodící lišty, typ lamely C80, osazení s viditelným hliníkovým krytem, ovládání motorem přes vypínače,	3600x2550			2		2	RAL 9003 (bílá)	dle dodavatele	přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě, barvu upřesní investor
O7		Úklidový vozík: 2 x 17l pytlík na odpad 120 l a košíkem, rám vozíku- ocel.chromov.trubky, rám pro zavěšení plast.pytle na odpadky,zajištění pytle na rámu je řešeno plast.svorkami 4 otočná kolečka o průměru 75 mm s plast.chrániči proti poškození stěn a nábytku, pákový ždímač včetně vložky ždímače, rukojeť se dá překlápět na	400x950x1050	1		1		2		dle dodavatele	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis výrobku	Rozměr	1PP	1NP	2NP	3NP	počet (ks)	barva	Vzor, typ	Poznámka
			délka/šířka/tl.	počet	počet	počet	počet				
			mm	(ks)	(ks)	(ks)	(ks)				
O8		Broušené zrcadlo obdélníkové s bezpečnostními zakulacenými rohy a hranou typu "C, určeno pro nalepení i pro kotvení úchyty, tloušťka zrcadla 4 mm,	450x600		2	2		4			
O9											
O10											
O11											
O12											
O13											
O14											