

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO
CIHLA PLNÁ CP, CIHLA DĚROVANÁ CDm

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
-

STÁVAJÍCÍ TERÉN, ZEMINA
-

NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO
PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE TL.375 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU,PEVNOSTI P4-500,U=0.267 W/m2.K,Rw=48 dB

NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ FASÁDY NAD TERÉNEM:
DESKA Z FASÁDNÍHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 100F
PRO POUŽITÍ VE VNĚJŠÍCH KONTAKTNÍCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMECH (ETICS) TL. 200 mm A TL.30 mm
KOLEM OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ OTVORŮ (=0.036 W/m.K) VČ.TENKOVRSTVÉ OMÍTKY PRO ETICS

NAVRŽENÉ ŽB MATERIÁLY, KONSTRUKCE:
BETON C25/30-XC1

NAVRŽENÉ BETONOVÉ MATERIÁLY, KONSTRUKCE:
BETON C16/20, C20/25

NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE: DESKY Z POLYSTYRENU S UZAVŘENOU STRUKTUROU

NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE: DESKY Z MINERÁLNÍ VATY

LEGENDA ODKAZŮ A POZNÁMEK

Ža VENKOVNÍ OKENNÍ ŽALUZIE (TYP DLE DODAVATELE) NA ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ

POZN.1 OVĚŘIT STV, POČET A TYP STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ
POZN.2 OVĚŘIT SKLADBU STÁVAJÍCÍ PODLAHY V 1S (T.J. ODSTRANIT POUZE NÁŠLAPNOU VRSTVU A PROVÉST NOVOU Z PVC)
POZN.3 SVISLÁ DILATACE (ASFLATOVÁ LEPENKA NEBO POLYSTYREN TL.10 mm)
POZN.4 NOVÝ PŘEKLAD: STÁVAJÍCÍ JEDEN PŘEKLAD ODSTRANIT, OSADIT NOVÝ PŘEKLAD NA JINOU VÝŠKOVOU ÚROVEŇ Z DŮVODU OSAZENÍ VENKOVNÍ PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE

- PRO ULOŽENÍ PŘEKLADŮ, PRŮVLAKŮ A STROPNÍCH DESEK BUDE PROVEDEN CEMENTOVÝ PODKLAD TL. 20 mm.
- VŠECHNY VĚTRACÍ OTVORY BUDOU OPATŘENY ZPĚTNOU KLAPKOU, SÍTKOU PROTI HMYZU A PLASTOVOU FASÁDNÍ MŘÍŽKOU.
- DVEŘNÍ OTVORY JSOU UVEDENY VE VÝPISU PRVKŮ
- KLEMPÍŘSKÉ, TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ PRVKY JSOU UVEDENY VE VÝPISU PRVKŮ
- SDK PŘÍČKY BUDOU V MÍSTĚ ZAVĚŠOVÁNÍ HMOTNÝCH PRVKŮ (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY APOD.) PROVEDENY S VYZTUŽENÍM NOSNÉ KONSTRUKCE DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU DODAVATELE
- VEŠKERÉ POŽÁRNÍ PŘEDĚLY A UZÁVĚRY BUDOU MÍT PLATNÝ POŽÁRNÍ ATEST
- VEŠKERÉ PROSTUPY A SPÁRY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY A OZNAČENY (NAPŘ. SYSTÉM HILTI)
- VEŠKERÉ PROSTUPY A OTVORY PODLAHOU BUDOU ZAČIŠTĚNY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ A TMELŮ
-

P.B.= úroveň stávající podlahy
0,000 = úroveň stávající podlahy 1NP
0,000 = 201,60 m. n m.
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: BpV

Tento projekt používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Nesmí být použit, vyjma účelu, pro nějž byl pořízen a nesmí být poskytnut třetí osobě bez dohody klienta a autora návrhu.

Autorizace
Authorized by

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
ing. Libor Schwarz	ing. David Semerád	ing. David Semerád

stavební projekční kancelář Hustopeče
Ing. Schwarz Libor
693 01 HUSTOPEČE, DLOUHÁ 2
tel/fax 519413347

STAVEBNÍ ÚŘAD:	Rajhrad	MĚSTO/OBEC:	Rajhrad
INVESTOR:	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 66461 Rajhrad	FORMÁT	Custom 1: 645 x 380 mm.
AKCE :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího objektu v areálu školy na parc.č.3/2; 3/1; 6/1 v k.ú. Rajhrad	MĚŘÍTKO	1:50
	Stavební úpravy objektu ekologického vzdělávání	DATUM	06/2020
	SO 01 Nástavba učeben	ÚČEL	DZS
	D.1.1 Architektonicko stavební řešení - nový stav	ČÍS.ZAK.	4/2020
OBSAH :	**Řez A-A (příčný) - nový stav**	Č.VÝKR. D.1.1b-6	PARÉ Č.

©Výtvory jsou dílem fyzických osob a jsou chráněna autorským zákonem č.121/2000 Sb.