



**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 1.NP - PODLAHY



OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>PH1</b> <b>KERAMICKÁ</b> <b>SLINUTÁ</b> <b>KALIBROVANÁ</b> <b>DLAŽBA R10</b> <b>IMITACE DUB,</b> <b>BÉŽOVO-ŠEDÝ</b> <b>ODSTÍN S PATINOU</b> <b>243x995 +</b> <b>160x995MM</b> <b>238,32m<sup>2</sup></b>	<p>Keranická slinutá dlažba rektifikovaná kombinace 2 rozměrů, R10, lepená do tmele - spára 2-3mm, imitace dub</p> <p>součinitel smykového tření <math>\mu \geq 0,5</math></p>	
<b>PH2</b> <b>KERAMICKÁ</b> <b>SLINUTÁ</b> <b>REKTIFIKOVANÁ</b> <b>DLAŽBA R10</b> <b>IMITACE BETON /</b> <b>STĚRKA BÉŽOVO-</b> <b>ŠEDÝ ODSÍN</b> <b>60x60CM</b> <b>38,05m<sup>2</sup></b>	<p>Keranická slinutá dlažba rektifikovaná 60x60cm, R10, lepená do tmele - spára 2-3mm, imitace beton - stěrka béžovo-šedý odstín</p> <p>Plocha vykázaná vrámci obkladů a dlažeb hygienického zázemí - m.č.116-117-118-119</p> <p>součinitel smykového tření <math>\mu \geq 0,5</math></p>	



2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz

ZA\_ST\_F4\_1NP\_SPECIFIKACE PODLAH.xls

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 1.NP - PODLAHY


OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>PH3 HOMOGENNÍ VYNILOVÁ PODLAHOVINA, VYSOKÁ.TŘ. ZÁTĚŽE PROTISKLUZ, ANTIBAKTERIÁLNÍ - "ŽLUTOZELENÁ" 40,80m<sup>2</sup></b>	Lepený homogenní vinyl antibakteriální Embossing (ražba) nebo tisk na spodní vrstvě Tisk Odolnost vůči bodovému zatížení (EN 433) - mm 0.02 Instalace Glue down Barevná stálost (EN ISO 105-B02) - Stupeň ≥ 6 Reakce na požár Bfl-s1 Reakce na požár Na betonu Reakce na požár Bfl-s1 Reakce na požár Na dřevě Elektrická reakce - tělové napětí (EN 1815) - kV < 2 Elektrické napětí - vertikální odolnost (EN 1081) - Ohms R1 > 10 <sup>9</sup> Tepelná vodivost (EN 12524) - Ru = m <sup>2</sup> K/W 0.02 Třída - komerční (EN 685) - Třída 34 Třída - průmyslová (EN 685) - Třída 43 součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$	
<b>PH4 LEPENÁ HOMOGENNÍ VYNILOVÁ PODLAHOVINA PRO SCHODIŠTĚ VYSOKÁ.TŘ. ZÁTĚŽE, PLOŠNĚ V ROLI "ŠEDÁ" 13,30m<sup>2</sup></b>	Lepený homogenní vinyl Barevná stálost (EN ISO 105-B02) - Stupeň ≥ 6 Reakce na požár Bfl-s1 Reakce na požár Na dřevě Elektrická reakce - tělové napětí (EN 1815) - kV < 2 Tepelný odpor (EN 12667) - m <sup>2</sup> K/W Approx. 0.01 tepelná vodivost Approx. 0.01 Odolnost proti mikrobům a bakteriím (EN ISO 846) Pružnost (EN 435 Metoda A) - mm Celková tloušťka (EN 428) 2 mm Tloušťka nášlapné vrstvy (EN 429) 0 mm Celková hmotnost (EN 430) 3.15 Jednotka KG/M <sup>2</sup> Odolnost vůči bodovému zatížení (EN 433) - mm ≤ 0.10 (Best measured value: 0.04 mm) Třída - komerční (EN 685) - Třída 34 Třída - průmyslová (EN 685) - Třída 43 součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$	



2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz

ZA\_ST\_F4\_1NP\_SPECIFIKACE PODLAH.xls

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 1.NP - PODLAHY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>PH5 VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA JEMNÁ, KOBRCOVÁ 8,12m<sup>2</sup></b>	Vstupní vnitřní čistící rohož jemná s pogumovaným rubem, který zabraňuje nežádoucímu posunu rohože. Vlákno PP; Složení vlákna 100%; Podložka rubu Pogumována; Zóna 2 - 3 Výška vlasu mm 7; Výška celková mm 10,4 Gramáž celková g/m <sup>2</sup> 1880; Gramáž vlasu g/m <sup>2</sup> 1150 Hořlavost Efl; Zátěž 22+	
<b>PH6 POLYURETAN. BAREVNÁ STĚRKA ŠEDOBÉŽOVÝ ODSTÍN 118,15m<sup>2</sup></b>	Barevná polyuretanová stěrka )* 2-3 mm Penetrace epoxidová barevná penetrační pryskyřic Podkladní vyrovnaný povrch: Požadavky na podklad: musí se jednat o suchý, soudružný a nečistot zbavený povrch, např. beton, dlažba, anhydrit, atd. Příprava povrchu: tryskání, broušení )* speciální polyuretanový materiál s tzv. paměťovým efektem, tzn. že v případě povrchového promáčknutí se nášlapná vrstva vrátí po několika hodinách do své původní podoby. Finální povrch je tvořený vysoko pevnostním polyuretanovým nátěrem, hard finishem. součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$	



2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz

ZA\_ST\_F4\_1NP\_SPECIFIKACE PODLAH.xls

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARIŽENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 1.NP - PODLAHY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>PHaI</b> <b>HLINÍKOVÁ</b> <b>PŘECHOVODÁ</b> <b>LIŠTA</b> <b>16,75bm</b>	Rozhraní materiálů bude řešeno systémovou přechodovou lištou umístěnou pod dveřními křídly v místech rozhraní materiálů. Lišta bude fixována směrem do místnosti při nivelaci podlahy před pokládkou koberce - materiál hliník	
<b>PH0S</b> <b>VODĚODOLNÝ</b> <b>NÁTĚR</b> <b>34,0bm</b>	Voděodolný nátěr omítkoviny do výšky 10cm v barvě a stupni odlesku/matu omítkoviny nahrazující sokl	
<b>PH1S</b> <b>LEPENÝ</b> <b>KERAM.SOKL</b> <b>50MM</b> <b>190,70bm</b>	Lepený keramičský sokl vsazení do omítky (slícovaný s omítkou) z materiálu podlahoviny, keramika imitace dub	



2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz

ZA\_ST\_F4\_1NP\_SPECIFIKACE PODLAH.xls

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 1.NP - PODLAHY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>PH2S</b> <b>KERAM.OBKŁAD</b>	Keramický obklad prostor hygienického zázemí - Plocha vykázána v rámci obkladů a dlažeb hygienického zázemí - m.č.116-117-118-119	
<b>PH3S</b> <b>LEPENÝ</b> <b>VINYŁ.SOKŁ 50MM</b> <b>18,59bm</b>	Lepený sokl na omítku z materiálu podlahoviny, vinyl -odstín shodný z podlahovinou - lepený homogenní vinyl antibakteriální, žlutozelený odstín	
<b>PH4S</b> <b>LEPENÝ</b> <b>VINYŁ.SOKŁ 50MM</b> <b>17,70bm</b>	Lepený sokl na omítku z materiálu podlahoviny, vinyl -odstín shodný z podlahovinou - lepený homogenní vinyl antibakteriální, šedý odstín	