





2M atelier
Haškova 153/17, 638 00 Brno
e-mail info@2matelier.cz
www.2matelier.cz



OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ 1.NP - SVÍTIDLA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
S1 přisazené bodové svítidlo 15ks	Přisazené bodové svítidlo: 1x GU10 / max.50W / 230V, Rozměry: výška (odsazení): 120 mm, šířka: 103 mm, průmět: 103 mm, Provedení: bílá / kov	
S2 závěsné stropní svítidlo 2ks	závěsné stropní svítidlo ze speciálního nehořlavého plastu, 600mm, v.300mm, délka závěsného kabelu max.1500mm, zdroj LED 9W - provedení s menším rozměrem vůči S3	


OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARIŽENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ 1.NP - SVÍTIDLA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
S3 závěsné stropní svítílo 3ks	závěsné stropní svítidlo ze speciálního nehařlavého plastu, 600mm, v.300mm, délka závěsného kabelu max.1500mm, zdroj LED 9W - provedení s větším rozměrem vůči S2	
S5 LED panel 600x600 zavěšený 18ks	<p>Světelný tok 3600 lm Příkon 40W Barva světla Teplá bílá Teplota barvy 4000K Úhel vyzařování 120° IP krytí IP20 Provozní napětí 100-240 V AC 50/60 Hz Světelný zdroj SMD LED LG stmívatelný Rozměry d.595 x š.595 x v.11 (mm) Barevné provedení Stříbrná matná Energetická třída A Provozní teplota -20°C ~ +60°C Umístění Stropní - vč.závěsného systému lanek druh svítidla Panely Bílé stínítko zabudované v tenkém hliníkovém rámu - světlovodivý opálový difuzér</p>	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ 1.NP - SVÍTIDLA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
S6 LED panel 600x600 přisazený 26ks	<p>Světelný tok 3600 lm Příkon 40W Barva světla Teplá bílá Teplota barvy 4000K Úhel vyzařování 120° IP krytí IP20 Provozní napětí 100-240 V AC 50/60 Hz Světelný zdroj SMD LED LG stmívatelný Rozměry d.595 x š.595 x v.11 (mm) Barevné provedení Stříbrná matná Energetická třída A Provozní teplota -20°C ~ +60°C Umístění Stropní - přisazení na neodym.magnety Druh svítidla Panely Bílé stínítko zabudované v tenkém hliníkovém rámu - světlovodivý opálový difuzér</p>	
S7 LED panel 1200x300 přisazený 27ks	<p>Světelný tok 3600 lm Příkon 40W Barva světla Teplá bílá Teplota barvy 4000K Úhel vyzařování 120° IP krytí IP20 Provozní napětí 230V Světelný zdroj SMD LED LG Rozměry d.1195 x š.295 x v.10 (mm) Barevné provedení Stříbrná matná Energetická třída A Provozní teplota -20°C ~ +60°C Umístění Stropní - přisazení na neodym.magnety Druh svítidla Panely Bílé stínítko zabudované v tenkém hliníkovém rámu Bez stmívání</p>	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARIŽENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ 1.NP - SVÍTIDLA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
S10 LED panel 1200x60+1000x60 zapuštěný 8+1ks	Svítidlo vestavné 1440lm LED-MODUL 1x26W - 8ks Svítidlo vestavné 720lm LED-MODUL 1x13W - 1ks koncovka, kov -16ks vč.napaječe	
S12 LED pásek zapuštěný 26bm	LED-pásek - 26bm, vč.trafa a rovného přímého pozinkovaného profilu Teplota barvy 4000K Provozní napětí 24VDC Světelný zdroj SMD LED LG vč.opálového difuzoru LED sestava do SDK kapsy, vysocesvíticí, 1080lm/m, teplá bílá, včetně chladicího AL profilu a napaječů	