Popis pro demontáž (výjmutí) stávajících oken:

Stávající okna, která jsou určená k výměně za nová truhlářské výrobky se musí se vší opatrností odsekat nebo vyříznou za stávajícího vnitřního dřevěného obložení špalet.

Na tomto špaletovém obložení jsou integrovány vnitřní dřevěné okenice (mapou předmětem výměny a budou pomechávány).

Okenní rám se rozřízne na tak velké části, aby jejich vyjmutí směrem do interiéru, neporuběhl venkovní oddělí a horní část venkovní illuzivní výplně stává keramických tvůrc.

Tato illuzivní výplně bude vyložena až po osazení okenních sekcí přímo na jejich nad stávajícímu čísel.

Při "odsekání" vyjmutí okenního rámu by se nedávemní illuzivní a keramickými rubovém rozpadlé

Proto budou veškeré práce prováděny se vší opatrností a s dorazem na pamětlivou hodnotu dětmi celku požárního celého objektu.

Rozměry výrobků a počet kusů upřesnit a přeměřit před vyrobením (objednáním) na stavbě ! ! !

85,000 = úroveň čisté podlahy v 1.NP

KÓTOVÁNO V MM!

AC - arch.	Stavoprojekt,	Sadová 12,	Znojmo,	tel. 515/24139
Projektant	Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. Ar. Arch.	Ir. Tata DS,		Místo:	Jevišovice
OPRAVA OKEN A FASÁDY HLAVNÍ BUDOVY NOVÝ ZÁMEK JEVIŠOVICE			Katastr. území:	Jevišovice
			Parcelní č.:	54
Jevišovice č.p. 104, parc.č. 213/1, 213/2			Datum:	19.08.2015
Investor: Domov pro seniory Jevišovice, příp. organizace			Měřítko:	č. výkresu
Okres: Znojmo			1 : 50	11
Obec/k.ú.: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				

List: 1

SCHEMA: shoor 368/410mm

POHLED Z EXTERIÉRU

POS	ks	
01	! REPASI !	1

Svařci okna - rapa skladziče prou lau sprucí Frostová zóna vnější a zkoí kuotnou zpěrn. Izolační dvojsklo 4/16/4 mm, Ug=1,1 W/m2K, 2 x 2 clonová ohlazená zlatá vrtule, nosná hliníková profilace kuna vnitřní RAL 9010 (bílá) + nod vitě kuna vnější hnědá + nod vitě ako vitěr vnější jahodová ako vitěr vnitřní nod jahodová Kliky hliníkového vzhledu, chromové nebo bílé, kování hliníkového vzhledu, stavitelný otočný čep. Kliky hliníkového vzhledu + mosaz. Izolační dvojsklo 4/16/4 mm, Ug=1,1 W/m2K, 2 x 2 clonová ohlazená zlatá vrtule, nosná hliníková profilace kuna vnitřní RAL 9010 (bílá) + nod vitě kuna vnější hnědá + nod vitě ako vitěr vnější jahodová ako vitěr vnitřní nod jahodová