

Název	Mj	Počet
<b>Dodávky</b>		
Specifikace dodávkyUS/1.PATRO	ks	11,00
Specifikace dodávkyRSA30/PŘÍZEMÍ	ks	1,00
Specifikace dodávkyRSA30.1/PŘÍZEMÍ	ks	1,00
Specifikace dodávkyRSA30.2/PŘÍZEMÍ	ks	1,00
Specifikace dodávkyRSA31/1.PATRO	ks	1,00
<b>Dodávky - celkem</b>		
<b>Specifikace dodávkyRSA30/PŘÍZEMÍ</b>		
SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ/3 POLE		
3x800x2000x400 mm		
In /MDO/ =80A		
In /DO/ =80A		
Iks = 10kA		
KRYTÍ PŘI UZAVŘ.DVEŘÍCH : IP41		
KRYTÍ PŘI OTEVŘ.DVEŘÍCH : IP20		
PŘÍVOD : SHORA		
VÝVODY : NAHORU		
BARVA : KOMAXIT BÍLÁ		
PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE,AC,400V/TN-S		
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 :		
ZÁKLADNÍ:		
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE		
ZVÝŠENÁ:		
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM		
DOPLŇUJÍCÍM UZEMNĚNÍM		
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM		
<b>POLE ROZVADĚČE IP40</b>		
800x400x2000 mm	ks	3,00
<b>DOPLŇKY KONSTRUKCI</b>		
Zákryt z plechu	m2	4,80
<b>BOČNÍ ZÁKRYT IP51</b>		
Hloubka300-500 mm	ks	3,00
<b>ŠTÍTEK LEPENÝ</b>		
ŠTÍTEK LEPENÝ	ks	3,00
<b>BEZPEČNOSTNÍ TABULKY</b>		
1-POZOR NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ	ks	1,00
2-NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI	ks	1,00
3-HLAVNÍ VYPÍNAČ UMÍSTĚN ZA DVEŘMI	ks	1,00
4-HLAVNÍ VYPÍNAČ,VYPNI V NEBEZPEČÍ	ks	2,00
<b>PŘIPOJNICE Cu</b>		
Cu 32x5	ks	15,00
Cu 32x5/PE,N/	ks	6,00
<b>SIGNÁLKY PRO ŘAD. ZÁSTAVBU</b>		
Signálka/G/ LM	ks	2,00
<b>TLAČÍTKA PRO ŘAD. ZÁSTAVBU</b>		
1-0.0-1,1Z+1R/R/	ks	1,00
<b>ODPÍNAČE ,160 A</b>		
Pevné provedení,In=100A	ks	2,00
<b>SPÍNAČ VAČKOVÝ VEST. S ČELNÍ DESKOU</b>		

<i>s uzamykáním zámkem FAB</i>		
trojpólový vypínač 100A, 500V	ks	1,00
<b>SVODIČE PŘEPĚTÍ ZÁSUVNÉ třída C</b>		
Zásuvný modul 230V	ks	8,00
Základna 4pól	ks	2,00
<b>POJISTKOVÝ ODPÍNAČ</b>		
<b>PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY</b>		
80A/3	ks	16,00
<b>POJISTKOVÉ VLOŽKY</b>		
<b>500V AC</b>		
<b>VÁLCOVÉ 500V AC</b>		
20A gG	ks	6,00
32A gG	ks	15,00
80A gG	ks	6,00
<b>STRÍDAVÝ STYKAČ, 3PÓLOVÝ</b>		
150A 3P 1Z+1V 400V st KOMPLET	ks	2,00
<b>INSTALAČNÍ RELÉ</b>		
Relé 230VAC, 4P, 6A	ks	5,00
<b>ČASOVÉ RELÉ</b>		
Čas. relé , 1P, DIN	ks	2,00
<b>JISTIČE TYP BS, CHARAKT. B</b>		
<b>JEDNOPÓLOVÉ</b>		
B 6/1, 6A	ks	6,00
B 10/1, 10A	ks	29,00
<i>Jističe 3-pólové</i>		
<i>Charakteristika B</i>		
B 10/3, 10A	ks	1,00
<b>PROUDOVÉ CHRANIČE S JISTIČEM</b>		
<b>CHARAKTERISTIKA C</b>		
<b>CITLIVÝ NA STRÍDAVÝ</b>		
<b>PROUD</b>		
C 16/003, 16A	ks	29,00
<i>Impulzní (paměťová) relé</i>		
Impulsní relé	ks	20,00
<i>Instalační stykače</i>		
S40-40 Instalační stykač	ks	21,00
<i>Multifunkční časová relé</i>		
A230 Multifunkční časové relé	ks	2,00
<b>SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE - 1 MODUL</b>		
SOU-1/230+čidlo SOU-1, externí čidlo s IP56, úroveň světla 1-50000Lx, výstup 1x16A, cívka AC 230V	ks	1,00
<b>UCPÁVKA Z AI SLITINY</b>		
P13.5	ks	50,00
P21	ks	8,00
P36	ks	1,00
<b>ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA 6</b>		
RSA6 Řadová svornice	ks	90,00
<b>ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35</b>		
RSA 35 A Řadová svornice	ks	3,00
<b>Specifikace dodávky - celkem</b>		
<b>Specifikace dodávky RSA30.1/PŘÍZEMÍ</b>		

PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH		
410x560x150 mm		
In/MDO/ =63A		
I <sub>ks</sub> = 10kA		
KRYTÍ PŘI UZAVŘ.DVEŘÍCH : IP41		
KRYTÍ PŘI OTEVŘ.DVEŘÍCH : IP20		
PŘÍVOD : SHORA		
VÝVODY : NAHORU		
BARVA : ŠEDÁ		
PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE,AC,400V/TN-S		
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 :		
ZÁKLADNÍ:		
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE		
ZVÝŠENÁ:		
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM		
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM		
<i>Nástěnné rozvodnice (IP41)</i>		
57N Nástěnná rozvodnice	ks	1,00
<i>BEZPEČNOSTNÍ TABULKY</i>		
1-POZOR NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ	ks	1,00
2-NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI	ks	1,00
<i>SVODIČE PŘEPĚTÍ ZÁSUVNÉ třída C</i>		
Zásuvný modul 230V	ks	4,00
Základna 4pól	ks	1,00
<i>POJISTKOVÝ ODPÍNAČ</i>		
<i>PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY</i>		
40A/3	ks	1,00
<i>POJISTKOVÉ VLOŽKY</i>		
<i>500V AC</i>		
<i>VÁLCOVÉ 500V AC</i>		
25A gG	ks	3,00
<i>Páčkové výkonové spínače</i>		
<i>Do 63 A</i>		
63-3N Páčkový spínač	ks	1,00
<i>JISTIČE , CHARAKT. B</i>		
<i>JEDNOPÓLOVÉ 10 kA</i>		
B 6/1, 6A	ks	1,00
B 10/1, 10A	ks	6,00
<i>PROUDOVÉ CHRANIČE S JISTIČEM</i>		
<i>CHARAKTERISTIKA C</i>		
<i>CITLIVÝ NA STŘÍDAVÝ</i>		
<i>PROUD</i>		
C 16/003, 16A	ks	4,00
<i>STATICKÝ ELEKTROMĚR</i>		
<i>3-FÁZOVÝ 400V5(63)A</i>		
KOMPLET NA DIN LIŠTU,MECH.ČÍSELNÍK	ks	1,00
<i>UCPÁVKA Z AI SLITINY</i>		
P13.5	ks	5,00
P21	ks	1,00
<i>ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA 6</i>		

RSA6 Řadová svornice	ks	9,00
<b>Specifikace dodávky - celkem</b>		
<b>Specifikace dodávkyRSA30.2/PŘÍZEMÍ</b>		
PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH		
304x560x150 mm		
In/MDO/ =40A		
In/DO/ =40A		
Iks = 10kA		
KRYTÍ PŘI UZAVŘ.DVEŘÍCH : IP41		
KRYTÍ PŘI OTEVŘ.DVEŘÍCH : IP20		
PŘÍVOD : SHORA		
VÝVODY : NAHORU		
BARVA : ŠEDÁ		
PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE,AC,400V/TN-S		
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 :		
ZÁKLADNÍ:		
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE		
ZVÝŠENÁ:		
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM		
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM		
<i>Nástěnné rozvodnice (IP41)</i>		
39N Nástěnná rozvodnice	ks	1,00
<b>BEZPEČNOSTNÍ TABULKY</b>		
1-POZOR NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ	ks	1,00
2-NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI	ks	1,00
<b>SVODIČE PŘEPĚTÍ ZÁSUVNÉ třída C</b>		
Zásuvný modul 230V	ks	4,00
Základna 4pól	ks	1,00
<b>POJISTKOVÝ ODPÍNAČ</b>		
<b>PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY</b>		
40A/3	ks	1,00
<b>POJISTKOVÉ VLOŽKY</b>		
<b>500V AC</b>		
<b>VÁLCOVÉ 500V AC</b>		
25A gG	ks	3,00
<b>Páčkové výkonové spínače</b>		
<b>Do 63 A</b>		
63-3N Páčkový spínač	ks	1,00
<b>JISTIČE , CHARAKT. B</b>		
<b>JEDNOPÓLOVÉ 10 kA</b>		
B 6/1, 6A	ks	1,00
B 10/1, 10A	ks	2,00
<b>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM</b>		
<b>CHARAKTERISTIKA C</b>		
<b>CITLIVÝ NA STŘÍDAVÝ</b>		
<b>PROUD</b>		
C 16/003, 16A	ks	3,00
<b>STATICKÝ ELEKTROMĚR</b>		
<b>3-FÁZOVÝ 400V5(63)A</b>		
KOMPLET NA DIN LIŠTU,MECH.ČÍSELNÍK	ks	1,00

<b>UCPÁVKA Z AI SLITINY</b>		
P13.5	ks	5,00
P21	ks	1,00
<b>ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA 6</b>		
RSA6 Řadová svornice	ks	8,00
<b>Specifikace dodávky - celkem</b>		
<b>Specifikace dodávkyRSA31/1.PATRO</b>		
SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ/2 POLE		
2x800x2000x400 mm		
In /MDO/ =80A		
In /DO/ =80A		
Iks = 10kA		
KRYTÍ PŘI UZAVŘ.DVEŘÍCH : IP41		
KRYTÍ PŘI OTEVŘ.DVEŘÍCH : IP20		
PŘÍVOD : SHORA		
VÝVODY : NAHORU		
BARVA : KOMAXIT BÍLÁ		
PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE,AC,400V/TN-S		
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 :		
ZÁKLADNÍ:		
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE		
ZVÝŠENÁ:		
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM		
DOPLŇUJÍCÍM UZEMNĚNÍM		
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM		
<b>POLE ROZVADĚČE IP40</b>		
800x400x2000 mm	ks	2,00
<b>DOPLŇKY KONSTRUKCI</b>		
Zákryt z plechu	m2	3,20
<b>BOČNÍ ZÁKRYT IP51</b>		
Hloubka300-500 mm	ks	2,00
<b>ŠTÍTEK LEPENÝ</b>		
ŠTÍTEK LEPENÝ	ks	3,00
<b>BEZPEČNOSTNÍ TABULKY</b>		
1-POZOR NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ	ks	1,00
2-NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI	ks	1,00
3-HLAVNÍ VYPÍNAČ UMÍSTĚN ZA DVEŘMI	ks	1,00
4-HLAVNÍ VYPÍNAČ,VYPNI V NEBEZPEČÍ	ks	2,00
<b>PŘIPOJNICE Cu</b>		
Cu 32x5	ks	12,00
Cu 32x5/PE,N/	ks	4,00
<b>SIGNÁLKY PRO ŘAD. ZÁSTAVBU</b>		
Signálka/G/ LM	ks	2,00
<b>TLAČÍTKA PRO ŘAD. ZÁSTAVBU</b>		
1-0.0-1,1Z+1R/R/	ks	1,00
<b>ODPÍNAČE ,160 A</b>		
Pevné provedení,In=100A	ks	2,00
<b>SPÍNAČ VAČKOVÝ VEST. S ČELNÍ DESKOU</b>		
<b>s uzamykáním zámkem FAB</b>		
trojpólový vypínač 100A, 500V	ks	1,00

<b>SVODIČE PŘEPĚTÍ ZÁSUVNÉ třída C</b>		
Zásuvný modul 230V	ks	8,00
Základna 4pól	ks	2,00
<b>POJISTKOVÝ ODPÍNAČ</b>		
<b>PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY</b>		
80A/3	ks	17,00
<b>POJISTKOVÉ VLOŽKY</b>		
<b>500V AC</b>		
<b>VÁLCOVÉ 500V AC</b>		
25A gG	ks	6,00
80A gG	ks	6,00
<b>STŘÍDAVÝ STYKAČ, 3PÓLOVÝ</b>		
150A 3P 1Z+1V 400V st KOMPLET	ks	2,00
<b>INSTALAČNÍ RELÉ</b>		
Relé 230VAC,4P, 6A	ks	5,00
<b>ČASOVÉ RELÉ</b>		
Čas. relé , 1P, DIN	ks	2,00
<b>JISTIČE TYP BS, CHARAKT. B</b>		
<b>JEDNOPÓLOVÉ</b>		
B 6/1, 6A	ks	6,00
B 10/1, 10A	ks	50,00
<b>PROUDOVÉ CHRANIČE S JISTIČEM</b>		
<b>CHARAKTERISTIKA C</b>		
<b>CITLIVÝ NA STŘÍDAVÝ</b>		
<b>PROUD</b>		
C 16/003, 16A	ks	51,00
<b>Impulzní (paměťová) relé</b>		
Impulsní relé	ks	2,00
<b>Instalační stykače</b>		
S40-40 Instalační stykač	ks	3,00
<b>Multifunkční časová relé</b>		
A230 Multifunkční časové relé	ks	1,00
<b>UCPÁVKA Z AI SLITINY</b>		
P13.5	ks	93,00
P21	ks	2,00
P29	ks	1,00
P36	ks	1,00
<b>ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA 6</b>		
RSA6 Řadová svornice	ks	156,00
<b>ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35</b>		
RSA 35 A Řadová svornice	ks	3,00
<b>Specifikace dodávky - celkem</b>		
<b>Specifikace dodávkyUS/1.PATRO</b>		
US106-115,117 (11ks)		
ATYP.OCELOPLECH.ROZV."Z"		
300x200x90 mm		
KRYTÍ PŘI UZAVŘ.DVEŘÍCH : IP21		
KRYTÍ PŘI OTEVŘ.DVEŘÍCH : IP20		
PŘÍVOD : SHORA		
VÝVODY : NAHORU,Z BOKU		

BARVA : KOMAXIT BÍLÁ		
<i>ROZVODNICE PRO ZAPUŠT. DO STĚNY IP21</i>		
300x200x90 mm	ks	1,00
<i>PŘIPOJNICE Cu</i>		
Cu 32x5	ks	1,00
<b>Specifikace dodávky - celkem</b>		

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>6,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	<b>19</b>
2. sazba DPH %	<b>5</b>