

Název	Mj
<b>Rozvaděč RSM20C1</b>	
<i>ROZVADĚČOVÉ SKŘÍŇĚ</i>	
<i>IP41/20 (vxšxh)</i>	
2000x800x400	ks
2000x1200x400	ks
<i>BOČNÍ KRYTY(2ks)</i>	
2000x400	ks
<i>PODSTAVEC (šxh)</i>	
800x400	ks
1200x400	ks
<i>DĚLÍČÍ KRYTY MEZI SKŘÍŇĚ</i>	
2000 x 400	ks
<i>KRYT DNA CELKOVÝ</i>	
800x400	ks
1200x400	ks
<i>NOSNÉ KONSTRUKCE V ROZVADĚČÍCH</i>	
montážní panely, přístrojové lišty, držáky, krycí panely, nosná konstrukce traf do 150kg	kpl
<i>DOPLŇKY KONSTRUKCI</i>	
Popisný štítek rytý	ks
Kapsa na dokumentaci	ks
Bezpečnostní tabulky	ks
<i>PŘIPOJNICE Cu</i>	
Cu 20x5	ks
Cu 32x5	ks
<i>ŘADOVÉ SVORNICE</i>	
2,5 Řadová svornice	ks
4 Řadová svornice	ks
<i>KABELOVÉ VÝVODKY</i>	
Vývodka kabelová Pg 13,5, šedá	ks
Vývodka kabelová Pg 16, šedá	ks
Vývodka kabelová Pg 36, šedá	ks
Vývodka kabelová Pg 48, šedá	ks
<i>"JISTIČ PRŮMYSLOVÝ, CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍ ""D"""</i>	
Jistič In = 50A	ks
Jistič In = 125A	ks
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ JISTIČŮ</i>	
Vypínací spoušť AC/DC 230V	ks
Pomocný spínač, 1xpřepínací	ks
<i>POJISTKOVÝ ODPÍNAČ</i>	
<i>PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY</i>	
In = 125A, 3 póly	ks
<i>POJISTKOVÉ VLOŽKY</i>	
<i>500V AC</i>	
<i>VÁLCOVÉ 500V AC</i>	
32A gG	ks
80A gG	ks
<i>SVODIČ PŘEPĚTÍ - SPD typ 2</i>	

Svodič 160 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru	ks
<b>JISTIČ 1 PÓLOVÝ</b>	
B6/1, char B, 1-pólový	ks
B10/1, char B, 1-pólový	ks
B16/1, char B, 1-pólový	ks
D25/1, char D, 1-pólový	ks
<b>JISTIČ 2 PÓLOVÝ</b>	
B6/2, char B, 2-pólový	ks
C10/2, char C, 2-pólový	ks
C20/2, char C, 2-pólový	ks
<b>JISTIČ 3 PÓLOVÝ</b>	
B50/3, char B, 3-pólový	ks
C16/3, char C, 3-pólový	ks
<b>PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU</b>	
10/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B	ks
16/1N/B/003-G Chráníč nadproud.ochr Ir=3kA, G, 1+N pól, char.B	ks
<b>PROUDOVÝ CHRÁNIČ</b>	
25/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól	ks
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ JISTIČŮ A PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ</b>	
Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v	ks
<b>IMPULSNÍ RELÉ</b>	
Impulzní relé pro centrální ovládání 1Z/230VAC	ks
<b>MODULÁRNÍ STYKAČ</b>	
Stykač 25A, 2pól., 230V AC	ks
<b>VYPÍNAČ, PŘEPÍNAČ</b>	
63/3 Hlavní vypínač, 3-pól	ks
Přepínač sítí I-0-II,In=63A,Un=415V	ks
Rukojeť 19mm pro 16...63A,černá,uzamyk	ks
<b>STYKAČ</b>	
Stykač, 3pól+0z0r, 50A (AC-3), cívka 230V AC	ks
Blokování stykačů el/mech + 2r kont	ks
Pneumat.čas.spínač,zpož.odpad 0.1-40s pro A9...75	ks
<b>OVLÁDAČE A SIGNÁLKY</b>	
Kompaktní signálky,zapuštěné,IP67,bílá	ks
Kompaktní signálky,zapuštěné,IP67,zelená	ks
Ovl.hlavice nouz.zastav,komplet zap.mont,IP66,1z1v	ks
Ochrana tlačítka nouzového zastavení	ks
Pomocné kontakty pro,1z	ks
Tlačítko, 1zap.1vyp. kont.	ks
<b>ZÁSUVKA NA DIN LIŠTU</b>	
Zásuvka na lištu 2P+PE, 230V	ks
<b>PODPĚŤOVÉ RELÉ</b>	
Podpěťové relé, 230V	ks
<b>MODUL HLÍDÁNÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ</b>	
<b>DODÁVKA SYSTÉMU NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ</b>	
Modul / 3fáze	ks
<b>HLÍDAČ IZOLAČNÍHO STAVU</b>	
Hlídač izolačního stavu s dálkovou signalizací	ks
<b>MĚŘÍCÍ TRAFU PROUDU</b>	
Měřicí trafo proudu, In=40/5A,TP-Pn=0.5-5+1-7VA	ks

<i>OCHRANNÝ ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR PRO ZDRAV. IZOL. SOUSTAVU, ČSN EN 61 558-2-15</i>	
230/230V, 4kVA, s termočlánkem PT100	ks
<i>VĚTRÁNÍ ROZVADĚČE</i>	
Ventilátor 560m3/h	ks
Větrací mřížka 291x291 mm	ks
Termostat pro ventilátor 0-60 st.C	ks
<b>Rozvaděč RSM20C1 - celkem</b>	
<b>Uzemňovací skříň US</b>	
<i>ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ</i>	
<i>DO STĚNY IP40</i>	
300x200x100 mm, vč.přislušenství	ks
<i>PŘIPOJNICE Cu</i>	
Cu 32x5	ks
<b>Uzemňovací skříň US - celkem</b>	
<b>Dodávky</b>	
Uzemňovací skříň US	ks
Rozvaděč RSM20C1	ks
<b>Dodávky - celkem</b>	
<b>Elektromontáže</b>	
<b>Silnoproudé rozvody 1. patro - 2.NP</b>	
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>	
Do 20 kg	ks
<i>MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH</i>	
Do 300 kg	ks
<i>SIGNALIZAČNÍ PANEL ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY</i>	
Signalizační panel - 2 prosvětlovací tlačítka, modul kontrolní s alarmem, signalizační led diody pro 6 vstupů	ks
<i>ZÁSUVKA CHRÁNĚNÁ ,IP40</i>	
<i>BARVA HNĚDÁ</i>	
HNĚDÁ 230V/16A	ks
"MF" PRO ZÁSUVKY S PCH	
<i>ZÁSUVKA CHRÁNĚNÁ ,IP40</i>	
<i>BARVA HNĚDÁ</i>	
HNĚDÁ 230V/16A	ks
"MF" PRO ZÁSUVKY PC S PCH	
<i>ZÁSUVKA CHRÁNĚNÁ ,IP40</i>	
<i>BARVA HNĚDÁ,S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU</i>	
HNĚDÁ 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU	ks
"MF" PRO ZÁSUVKY PC S PCH	
<i>ZÁSUVKA CHRÁNĚNÁ ,IP44</i>	
<i>BARVA ZELENÁ</i>	
ZELENÁ 230V/16A	ks
"XD" PRO ZÁSUVKY PRO LEDNICE	
<i>ZÁSUVKA NN ZAPUŠTĚNÁ KOMPLETNÍ, IP 44, HNĚDÁ</i>	
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; b. hnědá	ks

<b>ZÁSUVKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU PA+PE</b>	
Zásuvka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná; b. bílá	ks
<b>RÁMEČEK ,BARVA BÍLÁ</b>	
jednonásobný bílá	ks
dvojnásobný bílá	ks
trojnásobný bílá	ks
<b>ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ</b>	
Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabici; řazení 3P+N+PE; b. bílá (RAL 1013), IP 44, 16 A	ks
<b>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE</b>	
Krabice přístrojová spojovací pod omítku	ks
Krabice přístrojová jednoduchá do dutých příček	ks
Krabice přístrojová jednoduchá do dutých příček s víčkem	ks
Termoplastová lámací svorkovnice, 12x16 mm <sup>2</sup>	ks
Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí pod omítku D68	ks
Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí do dutých příček D68	ks
Bezšroubová svorka 4x 1,0-2,5 mm <sup>2</sup>	ks
<b>KABELY</b>	
<i>Bezhalogenové kabely, nešířící oheň, s kategorií B2ca s1 d0</i>	
J 3x1,5	m
J 3x2.5	m
J 5x2.5	m
<b>KABELY</b>	
<i>Komunikační a ovládací bezhalogenové kabely, nešířící oheň, s kategorií B2ca s1 d0</i>	
5x2x0,5	m
<b>VODIČE</b>	
<i>Bezhalogenové vodiče, nešířící oheň, s kategorií B2ca s1 d0</i>	
4 mm <sup>2</sup> , zž	m
6 mm <sup>2</sup> , zž	m
16 mm <sup>2</sup> , zž	m
25 mm <sup>2</sup> , zž	m
<b>KABELY</b>	
<b>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ</b>	
<b>ZÁKLOPKOU</b>	
4x10 mm <sup>2</sup>	ks
5x4 mm <sup>2</sup>	ks
14x1,5 mm <sup>2</sup>	ks
<b>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH</b>	
Do 25 mm <sup>2</sup>	ks
<b>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</b>	
Do 16 mm <sup>2</sup>	ks
<b>SVORKY PRO UZEMNĚNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ</b>	
Ekvipotenciální svorkovnice vč. krytu	ks
Zemnicí svorka na baterie	ks
Zemnicí svorka na potrubí	ks
Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks
svorka univerzální	ks
<b>KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ, KOMPLET VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁVĚSŮ</b>	
60/60, vč. příslušenství	m
200/60, vč. příslušenství	m
400/60, vč. příslušenství	m

<b>ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY BEZHALOGENOVÉ OHEBNÉ</b>	
D16 - Flexibilní ochranná trubka bezhalogenová, samozhášivá	m
D20 - Flexibilní ochranná trubka bezhalogenová, samozhášivá	m
<b>PROTIPOŽÁRNÍ KABELOVÁ PŘEPÁŽKA</b>	
EI 60 Kabel. přepážka	m2
<b>Silnoproudé rozvody 1. patro - 2.NP - celkem</b>	
<b>HZS</b>	
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK</b>	
<b>DLE ČSN 33 1500</b>	
Revizní technik	hod
Spolupráce s reviz.technikem	hod
<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</b>	
Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	hod
Montáže - vícepráce, koordinace	hod
<b>SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM</b>	
při zapojování a zkouškách	hod
<b>HZS - celkem</b>	
<b>Demontáže</b>	
<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</b>	
Demontáž stávajícího zařízení	hod
<b>Demontáže - celkem</b>	
Podružný materiál	
<b>Elektromontáže - celkem</b>	

Počet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,00
1,00
3,00
6,00
12,00
12,00
155,00
40,00
62,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00

2,00
12,00
33,00
3,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
14,00
42,00
1,00
23,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
4,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
223,00
65,00
13,00
2,00
5,00



2,00
46,00
113,00
26,00
1,00
73,00
247,00
12,00
3,00
15,00
35,00
150,00
340,00
2 500,00
30,00
45,00
250,00
450,00
150,00
100,00
75,00
4,00
12,00
8,00
6,00
3,00
53,00
30,00
15,00
70,00
65,00
65,00
60,00

1 200,00
300,00
2,00
120,00
60,00
50,00
160,00
60,00
400,00