

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – PŘÍZEMÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M²/	PODHLED
	KOMUNIKACE A SPOLEČNÉ PROSTORY		
0.01	KOMUNIKAČNÍ HALA	37,00	R3-2800,2400 MM
0.02	SCHODIŠTĚ-PODESTA 6,10 M2	16,30	–
0.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	7,05	–
0.04	LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH V1	7,05	–
0.05	PŘEDSÍŇ	7,80	–
0.06	CHODBA	13,40	–
0.07	CHODBA	6,20	–
0.08	CHODBA	6,80	–
0.09	STROJOVNA VZT	28,30	–
0.10	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU	2,80	R3-2400 MM
0.11	WC PERSONÁLU	1,20	R3-2400 MM
0.12	ÚKLID	2,30	R3-2400 MM
0.13	CHODBA	55,10	–
0.14	LŮŽKOVÝ VÝTAH V2	5,65	–
	PRÁDELNA – ŠATNA, WC, UMÝVÁRNA		
0.15	PŘEDSÍŇ	12,30	R3-2600 MM
0.16	ŠATNA PERSONÁLU	56,90	–
0.17	UMÝVÁRNA PERSONÁLU	13,00	R5-2450 MM
0.18	WC PERSONÁLU	1,20	R3-2400 MM
0.19	WC PERSONÁLU	1,20	R3-2400 MM
0.20	ROZVODNA EL-PO	8,50	–

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

C1 Jednostupňové zdvojené odstředivé čerpadlo uspořádání in-line s mechanickou ucpávkou odolnou vůči korozi, bezúdržbovou. Motor přírubový, třífázový, s měničem kmitočtu a řídící jednotkou PI, vestavěna do svorkovnice motoru, integrovaná ochrana přehřátí. Snímač diferenčního tlaku umístěný na čerpadle umožňující řízení čerpadla na konstantní nebo proporcionální tlak. Přepínač umožňující střídavý, příp. pohotovostní režim. Ovládací panel s indikací stavů "provoz" a "porucha". Materiály: těleso Litina, oběžné kolo korozivzdorná ocel. Potrubní přípojka: standardní příruba DIN DN 40/PN16 Q=11,5m3/h, H=20m v.sl., P=2x1,5kW, I=3,30A, 3x380–480V/50Hz — 1 ks

C2 Jednostupňové zdvojené odstředivé čerpadlo uspořádání in-line s mechanickou ucpávkou odolnou vůči korozi, bezúdržbovou. Motor přírubový, třífázový, s měničem kmitočtu a řídící jednotkou PI, vestavěna do svorkovnice motoru, integrovaná ochrana přehřátí. Snímač diferenčního tlaku umístěný na čerpadle umožňující řízení čerpadla na konstantní nebo proporcionální tlak. Přepínač umožňující střídavý, příp. pohotovostní režim. Ovládací panel s indikací stavů "provoz" a "porucha". Materiály: těleso Litina, oběžné kolo korozivzdorná ocel. Potrubní přípojka: standardní příruba DIN DN 40/PN16 Q=11,5m3/h, H=20m v.sl., P=2x1,5kW, I=3,30A, 3x380–480V/50Hz — 1 ks

LEGENDA ARMATUR

I2RV	Dvoucestný regulační a vyvažovací ventil (dodávka MaR)
RVV	Ruční vyvažovací ventil koncových jednotek závitový
RVV	Ruční vyvažovací ventil závitový
RVV	Ruční vyvažovací ventil přírubový
RDT	Regulátor tlakové diference závitový
RDT	Regulátor tlakové diference přírubový
KU	Klapka uzavírací mezipřírubová
KK	Kulový kohout závitový uzavírací
F	Filtr ocelový závitový/přírubový
PŠ	Přímé šroubení vodovodní
PS	Přírubový spoj
KVK	Kulový kohout vypouštěcí
AOV	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" s plovákem řízeným odfukovacím ventilem
M	Manometr rozsah 0–600 kPa, 0–300 kPa, 0–1MPa včetně zkušebního manometrického kohoutu a kondenzační smyčky
T	Teploměr rozsah –30 až +50°C
ZK	Zpětná klapka závitová
ZV	Zpětná klapka mezipřírubová, PN 16
PV	Pojišťovací ventil
R	Redukce potrubí
	Čidlo snímání tlaku
KG	Kompenzátor GUMOVÝ
PPV	Pneumatický přepouštěcí ventil
PRV	Přepouštěcí ventil
UA	Uzavírací armatura k expanzní nádobě

LEGENDA ČAR

- CHLADICÍ VODA PŘÍVOD 7°C – PROJEKTOVANÉ
- CHLADICÍ VODA ZPÁTEČKA 13°C – PROJEKTOVANÉ
- CHLADICÍ VODA PŘÍVOD 7°C – STÁVAJÍCÍ
- CHLADICÍ VODA ZPÁTEČKA 13°C – STÁVAJÍCÍ

ORIENTAČNÍ SCHEMA NsP ZNOJMO



±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize		Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA
Zodpovědný projektant	ING. PAVEL POMKLA
Kontroloval	ING. PAVEL POMKLA
Zpracoval	MICHAL ZEMAN
Kreslil	MICHAL ZEMAN
Subdodavatel PD	

ATELIER ASSRO
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX :541 218 235

EP ROŽNOV, a.s.
Boženy Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@eproznov.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část–akce II
Objekt	**PS 04 ZDROJ CHLADU** **PS 04.6 CHLAZENÍ LŮŽKOVÉ ČÁSTI C1, C2, VZT**
Název	OBJ. C1 – PŮDORYS PŘÍZEMÍ

Formát	8 A4
Datum	31.07.2012
Druh dok.	PVD
Číslo zak.	K10755025
Soubor	248C5103.dwg
Arch. číslo	248C5–9755
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	03