

LEGENDA ZNAČEK

- (A) SEJMUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z PVC NEBO KERAM. DLAŽBY, VYBOURÁNÍ PODLAHY Z BETON. MAZANINY V CELKOVÉ TL. 100mm
- (A2) ODŘÍZNUTÍ A VYBOURÁNÍ POVRCHU Z KERAM. DLAŽBY
- (B) VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU, OSEKÁNÍ OMÍTKY DO LÍCE ZDIVA NEBO ŽB KONSTRUKCE
- (C3) VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- (C4) VYVĚŠENÍ KOVOVÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- (E1) DEMONTÁŽ PODHLEDU Z MINERÁLNÍCH KAZET VEL. 600x600mm, VČ. NOSNÉHO ROŠTU
- (J) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- (V) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU – KOMPLET

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ PŘÍČEK Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL, VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- BOURÁNÍ PODLAH TL. 100mm

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ

RZP 149/14/14 – – – – – – – – – 2 KS
RZP 209/14/14 – – – – – – – – – 1 KS

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

BOURACÍ PRÁCE SE V TOMTO PODLAŽÍ BUDOU TÝKAT POUZE ZŘÍZENÍ EL. ROZVODEN A STROJOVNY UT V PROSTORÁCH SKLADU A KANCELÁŘE VEDOUCÍHO ÚDRŽBY A V PROSTORÁCH ELEKTRODÍLNY, DÁLE ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU VE STŘEDNÍ ČÁSTI OBJEKTU VEDOUCÍHO POUZE DO 2.PATRA, PRO NAPOJENÍ REKONSTRUOVANÉHO ODDĚLENÍ NA TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY BUDOU VYTVOŘENY NOVÉ ROZVODY A STOUPAČKY

V NAVAZUJÍCÍCH PROSTORÁCH PŘI BOURACÍCH PRACECH CHRÁNIT STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ KONSTRUKCE A POVRCHY PŘED POŠKOZENÍM

NAVAZUJÍCÍ PROSTORY CHRÁNIT PŘED ŠÍŘENÍM PRACHU UTĚSNĚNÍM DVEŘÍ, VYTVOŘENÍ PROVIZORNÍCH ZÁSTĚN APOD.

STÁVAJÍCÍ FUNKČNÍ ROZVODY PŘI BOURÁNÍ NESMÍ BÝT POŠKOZENY

V NOVĚ ZŘÍZENÝCH EL. ROZVODNÁCH A STROJOVNĚ UT BUDE VYBOURÁNA KERAMICKÁ DLAŽBA, VČ. PODKLAD. VRSTEV V CELK. TL. 100mm, V NEVYHOVUJÍCÍ DVEŘNÍCH OTVORECH BUDOU VYBOURÁNY OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, PRO NOVÉ POLOHY DVEŘÍ BUDOU VYBOURÁNY NOVÉ OTVORY, NA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU VYBOURÁNY KERAMICKÉ OBKLADY

VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DEMONTOVAT KABINU VÝTAHU, VČ. STROJE VE 3. PATŘE, DEMONTOVAT VSTUPNÍ DVEŘE, VODÍTKA, ŽEBŘÍK DO PROHLUBNĚ, OSVĚTLENÍ

V KOMUNIKAČNÍ HALE M.Č. 0.01 DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ PODHLED S KAZETAMI 600/600mm, VČ. NOSNÉHO ROŠTU V PLOŠE 4,0m2
STÁVAJÍCÍ KERAM. OBKLAD U BOURANÉ PŘIZDÍVKY ODŘÍZNOUT V ROHOVÝCH SPÁRÁCH A VYBOURAT, VYBOURAT ČÁST KERAM. DLAŽBY

PRO NAPOJENÍ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU VYBOURÁNY STÁVAJÍCÍ PŘIZDÍVKY

OTVORY VE STĚNÁCH PRO TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY PROVÁDĚT DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

PŘED PROVÁDĚNÍM NOVÝCH OTVORŮ VE STROPNÍ KONSTRUKCI NUTNO PROVĚŘIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ CRITALOVÉHO TOPENÍ TERMOKAMEROU

SV. V. 2700mm
±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize		Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA
Zodpovědný projektant	ING. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ
Kontroloval	ING. IVAN ŘEHŮŘEK
Zpracoval	ING. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ
Kreslil	ING. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ
Subdodavatel PD	

ATELIER ASSRO
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX :541 218 235

EP ROŽNOV a.s.
Boženy Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@eproznov.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2. část
Objekt	SO 11 OBJEKT C2 – ORKO, LŮŽKOVÁ JEDNOTKA SO 11.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Název	PŮDORYS SUTERÉNU — BOURACÍ PRÁCE
Formát	18 A4
Datum	01/2012
Druh dok.	DSP, TDW
Číslo zak.	P–05–12
Soubor	ZN–C2–suterén–BP.dwg
Arch. číslo	ZN–C2–suterén–BP.dwg
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	202