

## LEGENDA ZNAČEK

- (A) SEJMUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z PVC NEBO KERAM. DLAŽBY, VYBOURÁNÍ PODLAHY Z BETON. MAZANINY V CELKOVÉ TL. 100mm
- (A1) SEJMUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z PVC
- (B) VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU, OSEKÁNÍ OMÍTKY DO LÍCE ZDIVA NEBO ŽB KONSTRUKCE
- (B1) DEMONTÁŽ OBKLADU Z ORLENU NA DŘEVĚNÉM ROŠTU
- (B2) DEMONTÁŽ ZATEPLENÍ Z ŽB VÝTAHOVÉ STĚNY NA CELOU VÝŠKU STĚNY, MEZI VÝTAHOVOU STĚNOU A ATIKOU ZATEPLENÍ PONECHAT
- (C) DEMONTÁŽ KOVOVÉ VNITŘNÍ PROSKLENÉ STĚNY, KOVOVÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČ. VYBOURÁNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ
- (C1) DEMONTÁŽ KOVOVÉHO VNITŘNÍHO PEVNÉHO OKNA
- (C2) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO VNITŘNÍHO OKNA S OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY
- (D) DEMONTÁŽ KOVOVÉHO PÁSOVÉHO OKNA, VČ. VYBOURÁNÍ PARAPETU Z TERACOVÉ DESKY A VNĚJŠÍHO OPLECHOVÁNÍ<br>DEMONTÁŽ KOVOVÉ VNĚJŠÍ PROSKLENÉ STĚNY, KOVOVÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČ. VYBOURÁNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ
- (D1) DEMONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH KOVOVÝCH OKEN SE ZDVOJENÝM ZASKLENÍM, VČ. VYBOURÁNÍ PARAPETU Z TERACOVÉ DESKY A VNĚJŠÍHO OPLECHOVÁNÍ<br>DEMONTÁŽ KOVOVÉ BALKONOVÉ SESTAVY, VYBOURÁNÍ MŘÍŽÍ
- (D2) DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA S DVOJSKLEM, VČ. VYBOURÁNÍ PLASTOVÉHO PARAPETU A VNĚJŠÍHO OPLECHOVÁNÍ<br>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO NAVAZUJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ, MONTÁŽ ZKRÁCENÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU
- (D3) VYVĚŠENÍ VNĚJŠÍHO DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VYBOURÁNÍ ZÁRUBNĚ A DOZDÍVKY – OBNOVENÍ OTVORU VEL. 1500x2750mm
- (E) VYBOURÁNÍ ŽB MEZISTROPU – MONIERKY, VČETNĚ SVISLÝCH DOZDÍVEK
- (F) ODŘEZÁNÍ KONSTRUKCE BALKONU, DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ Z DRÁTOSKLA NA OCEL. KONSTR. VEL. 3800x650mm, DEMONTÁŽ AL OPLECHOVÁNÍ
- (G) DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIK RŮZNÉ ŠÍŘKY
- (G1) DEMONTÁŽ POZINKOVANÉ PŘIPOJOVACÍ LIŠTY HYDROIZOLACE
- (I) DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ, STUPNĚ A PODESTY Z POZINK. POROROŠTŮ
- (V) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU – KOMPLET
- (Z) VYBOURÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PO STROPNÍ DESKU PRO ZÁKLADY VZT

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ PŘÍČEK Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL, DOZDÍVEK, VČ. VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A PRŮHLEDOVÝCH OKEN
- DEMONTÁŽ SDK PŘÍČEK TL. 150mm OBOUSTRANNĚ DVOJVRSTVĚ OPLÁŠTĚNÝCH, VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE A LIKVIDACE MIN. VLNY
- BOURÁNÍ PODLAH TL. 100mm MIMO STÁVAJÍCÍ ODDĚLENÍ, VČETNĚ VYBOURÁNÍ NADBETONOVANÝCH STUPŇŮ
- HRANICE BOURANÝCH VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ

**A / A1** JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEVĚTRANÁ STŘECHA

| | |
|---|---|
| – ZATĚŽOVACÍ BETONOVÉ DLAŽDICE 500/500/50 MM S VYMÝVANÝM POVRCHEM | 50 MM |
| ULOŽENY CELOPLOŠNĚ NA PLASTOVÉ PODLOŽKY | 15 MM |
| – SEPARAČNÍ A DRENÁŽNÍ VRSTVA Z NETKANÉ GEOTEXTILIE 300 $g/m^2$ | |
| – HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SBS – 2x, VLOŽKA ZE SKELNÉ TKANINY, NATAVIT | 10 MM |
| – TEPELNĚIZOLAČNÍ POLYSTYRENOVÉ DÍLCE | 50 MM |
| – SPÁDOVÁ VRSTVA Z POLYSTYRENOVÝCH DÍLCŮ EPS 150 S STABIL | 100–260 MM |
| – PAROTĚSNÁ ZÁBRANA 1x ASF. PÁS Z AL. VLOŽKOU NATAVENÝ NA STROPNÍ KONSTRUKCI | 5 MM |
| – STROPNÍ ŽB NOSNÁ DESKA | |
| | 230–390 MM |

**B2** JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEVĚTRANÁ STŘECHA

| | |
|---|---|
| – ZATĚŽOVACÍ VRSTVA Z VYMÝVANÉHO KAMENIVA FRAKCE 16–32 | 50 MM |
| – SEPARAČNÍ A DRENÁŽNÍ VRSTVA Z NETKANÉ GEOTEXTILIE 300 $g/m_2$ | 2 MM |
| – HYDROIZOLAČNÍ FOLIE 1,5 MM | 1,5 MM |
| – SEPARAČNÍ A DRENÁŽNÍ VRSTVA Z NETKANÉ GEOTEXTILIE 300 g/m | 2 MM |
| – SPÁDOVÁ VRSTVA Z POLYSTYRENOVÝCH DÍLCŮ EPS 150 S STABIL | 40–120 MM |
| – NOSNÁ KONSTRUKCE Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU | |
| | 95–175 MM |

## POPIS BOURACÍCH PRACÍ

BOURACÍ PRÁCE SE BUDOU TÝKAT V TOMTO PODLAŽÍ CELÉHO OBJEKTU, MIMO KOMUNIKAČNÍ HALU SPOLEČNOU S OBJEKTEM C1

V NAVAZUJÍCÍCH PROSTORÁCH PŘI BOURACÍCH PRACECH CHRÁNIT STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ KONSTRUKCE A POVRCHY PŘED POŠKOZENÍM

NAVAZUJÍCÍ PROSTORY CHRÁNIT PŘED ŠÍŘENÍM PRACHU UTĚSNĚNÍM DVEŘÍ, VYTVOŘENÍ PROVIZORNÍCH ZÁSTĚN APOD.

STÁVAJÍCÍ FUNKČNÍ ROZVODY PŘI BOURÁNÍ NESMÍ BÝT POŠKOZENY

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, LŮŽKOVÉ RAMPY, OSVĚTLENÍ, SILNOPROUDÉ ROZVADĚČE

VE VNITŘNÍM PROSTORU BUDOU VYVĚŠENY DŘEVĚNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA, VYBOURÁNY ZÁRUBNĚ, PROSKLENÉ KOVOVÉ DVEŘE A STĚNY, PEVNÁ PRŮHLEDOVÁ OKNA, DEMONTOVÁNY OBKLADY Z ORLENU, VČ. NOSNÉHO DŘEVĚNÉHO ROŠTU

VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE STRŽENA NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z PVC NEBO VYBOURÁNA KERAMICKÁ DLAŽBA, VYBOURÁNY PODKLAD. VRSTVY V CELK. TL. 100mm

ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 A 150mm VYBOURAT AŽ NA STROPNÍ KONSTRUKCI

V KOMUNIKAČNÍ HALE STÁVAJÍCÍ MRAMOROVOU DLAŽBU V MÍSTĚ NOVÉ PŘÍČKY ODŘÍZNOUT A PODLAHU VYBOURAT, OSTATNÍ PLOCHU CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM

NA STÁVAJÍCÍM SCHODIŠTI STRHNOUT PVC, NA PODESTĚ A MEZIPODESTĚ VYBOURAT TERACOVOU PODLAHU S PODKLADNÍM BETONEM V CELKOVÉ TL. 100mm

V CELÉM PODLAŽÍ BODOU VYBOURÁNY SNÍŽENÉ STROPY ZE ŽB MONIEREK TL. 100mm, VČETNĚ DOZDĚNÝCH SVISLÝCH ČEL TL. 150mm

NA STÁVAJÍCÍCH SLOUPECH, VNITŘNÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH A NOSNÝCH STĚNÁCH A NA STÁVAJÍCÍCH OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU OSEKÁNY VEŠKERÉ KERAMICKÉ OBKLADY A OMÍTKY

NA SPODNÍM LÍCI STÁVAJÍCÍ KONZOLY PŮVODNÍHO OBJEKTU OSEKAT VNĚJŠÍ CEMENTOVOU OMÍTKU ŠKRÁBANOU, VČETNĚ VYBOURÁNÍ OBKLADU Z KERAMICKÝCH PÁSKŮ NA PŘILEHLÉ VENKOVNÍ STĚNĚ

V JIHIVÝCHODNÍ FASÁDĚ BUDOU VYBOURÁNA JEDNOTLIVÁ KOVOVÁ OKNA SE DVĚMI OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY A JEDNÍM SKLÁPĚCÍM, SE ZDVOJENÝM ZASKLENÍM, SOUČÁSTÍ BOURÁNÍ OKEN BUDE VYBOURÁNÍ VNĚJŠÍHO OPLECHOVÁNÍ, KOVOVÝCH MŘÍŽÍ A VNITŘNÍCH PARAPETŮ Z TERACOVÝCH DESEK
DÁLE BUDOU VYBOURÁNY BALKONOVÉ STĚNY S DVEŘMI A OKNEM, VČETNĚ VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH BOČNÍCH STĚN BALKONU, DEMONTÁŽE ČELNÍHO PROSKLENÉHO ZÁBRADLÍ, VYBOURÁNA PODLAHA BALKONU Z BETON. MAZANINY TL. 100mm, ODŘÍZNUTA ŽB DESKA BALKONU TL. 150mm
DEMONTÁŽ ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ U č.160 S NÁŠLAPNÝMI PLOCHAMI Z POROROŠTŮ – HMOTNOST cca 1800kg
VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÝCH ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ, VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A VYBOURÁNÍ DOZDÍVKY PŮVODNÍHO OTVORU

V SEVEROZÁPADNÍ FASÁDĚ V CELÉ DÉLCE A V NAVAZUJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ HALE BUDE VYBOURÁNA SESTAVA STÁVAJÍCÍCH ZDVOJENÝCH KOVOVÝCH OKEN SLOŽENÁ Z OTEVÍRAVÝCH DÍLŮ A Z PEVNÝCH NEPRŮHLEDNÝCH ČÁSTÍ V MÍSTĚ SLOUPŮ
SOUČÁSTÍ BOURÁNÍ OKEN BUDE VYBOURÁNÍ VNĚJŠÍHO OPLECHOVÁNÍ, VNITŘNÍCH PARAPETŮ Z TERACOVÝCH DESEK A MEZIPOKOJOVÝCH DŘEV. VLOŽEK

VE VÝCHODNÍ FASÁDĚ U DILATACE K OBJEKTU C1 DEMONTOVAT DVA DÍLY PLASTOVÝCH OKEN SE SKLOPNÝMI KŘÍDLY, VČETNĚ DEMONTÁŽE A ÚPRAVY OPLECHOVÁNÍ U PONECHANÉHO OKNA, DEMONTÁŽE A ZPĚTNÉ MONTÁŽE ZKRÁCENÉHO VNITŘNÍHO PLASTOVÉHO PARAPETU

V JIHOZÁPADNÍ FASÁDĚ VYBOURAT PEVNOU PROSKLENOU KOVOVOU STĚNU S DVEŘMI UMOŽŇUJÍCÍMI VSTUP NA STŘECHY PŘÍSTAVBY
V PROSTORU PŘÍSTAVBY K OBJEKTU C2 VYBOURAT STŘECHY VE SKLADBĚ "A" , "A1" (VE SKLADBĚ A1 BETONOVÉ DLAŽDICE POUZE VE VYZNAČENÉ PLOŠE) VČETNĚ VŠECH BETONOVÝCH SOKLŮ POD VENTILÁTORY, ODEZDĚNÍ VZT POTRUBÍ, VČETNĚ DEMONTÁŽE OPLECHOVÁNÍ ATIK, LEMUJÍCÍCH LIŠT APOD.
NA BETONOVÉ KONSTRUKCI VÝTAHOVÝCH ŠACHET ODSTRANIT ZATEPLENÍ Z POLYSTYRÉNOVÝCH DESEK A MINERÁLNÍ VLNY, VČETNĚ OMÍTKY

NOVÉ PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ DO PŘÍZEMÍ PRO ZTI, UT, CHL. PRŮMĚR 50–150mm VRTAT – 20 ks

PŘED PROVÁDĚNÍM NOVÝCH OTVORŮ VE STROPNÍ KONSTRUKCI NUTNO PROVĚŘIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ CRITALOVÉHO TOPENÍ TERMOKAMEROU

**SV. V. 2980mm**

**±0,000 = 295,500 m n.m.**

| Číslo revize | 0 | Datum revize | | Provedl | |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Hlavní architekt projektu | ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ |
| Hlavní inženýr projektu | ING. VLADIMÍR NOHAVICA |
| Zodpovědný projektant | ING. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ |
| Kontroloval | ING. IVAN ŘEHŮŘEK |
| Zpracoval | ING. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ |
| Kreslil | ING. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ |
| Subdodavatel PD | |


ATELIER A S s.r.o.
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX :541 218 235

EP ROŽNOV a.s.
Boženy Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@eproznov.cz


| | | | |
|---|---|---|---|
| Investor | NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | Formát | 18 A4 |
| Místo stavby | ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11 | Datum | 01/2012 |
| Stavba | **NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2. část | Druh dok. | DSP, TDW |
| | | Číslo zak. | P–05–12 |
| | | Soubor | ZN–C2–1patro–BP.dwg |
| Objekt | SO 11 OBJEKT C2 – ORKO, LŮŽKOVÁ JEDNOTKA<br>SO 11.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | Arch. číslo | ZN–C2–1patro–BP.dwg |
| Název | PŮDORYS 1. PATRA — BOURACÍ PRÁCE | Měřítko 1:50 | Číslo výkresu 206 |