
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ ZDIVO
ZDIVO TL.150 A 300 MM Z PÁLENÝCH PLNÝCH CIHEL 290/140/65, P15 NA MC, S POZ. ODOLNOSTÍ EI 120 DPI V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JAKO PODÉLNÉ DĚLICÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ VEDENÉ PROSTUPY INSTALACÍ PODÉLNÉ UTĚSNIT
ZDIVO PŘÍČKY TL. 75 MM Z PÁLENÝCH DĚROVANÝCH CIHEL 290/140/65, P=-CD 29 NA MVC 2,5
SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100 MM(125 MM,150 MM A 200 MM S DVOUVRSTVOU OBOUSTRANNOU OPLÁŠTĚNÍM A SPRÁVNÁ MANDÁLAJÍ VLNOU,S INSTALAČNÍMI ROZVODY UVNITŘ, OPLÁŠTĚNÍ PŘEDEK PROTIÚST I NAD PODHLEDY
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
PROVOZNÍ VYBAVENÍ
OZN.	OZN. MÍSTNOSTÍ	POČ. KUSŮ A/ D	POUŽITÍ	OBKLAD	OMÝVAT. POVRCHY		POZNÁMKA
			DRUH		ČÁSTKA	MATERIÁL	
Z01	PŘEDPOKOJÍ MÍSTNOSTÍ	11,60	PVC	PT9	0,2	DSH	WD - C2 EI - 2750
Z02	SCHODIŠTĚ	23,80	HEXAG. DLAŽBA	K16,K2	-	DSH	WD - C1 -
Z03	VÝTAH	7,20	-	-	-	DSH	WD - K8 -
Z04	CHODBA	68,10	HEXAG. DLAŽBA	X1	-	DSH, OSS	WD - C1 EI - 2750
Z05	CKVÁRNA	14,60	HEXAG. DLAŽBA	X1	-	DSH, OSS	WD - C1 EI - 2750
Z06	VYSTŘIHOVAČ	13,20	PVC ANTISTAT	P26	0,1	OSS	WD - C2 EI - 2750
Z06	VYSTŘIHOVAČ,ZKVY	3,90	HEXAG. DLAŽBA	X1	-	DSH, OSS	WD - K8 EI - 2750
Z07	WC VOZÍČKÁŘI,ZKVY	1,75	PROTISM. WC MŘÍŽ	X3	0,4	DSH	WD - K8 EI - 2750
Z08	WC MUŽI	1,40	HEXAG. DLAŽBA	X3	0,4	DSH	WD - K8 EI - 2750
Z09	WC ŽENY	1,40	HEXAG. DLAŽBA	X3	0,4	DSH	WD - K8 EI - 2750
Z10	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	4,15	HEXAG. DLAŽBA	X4	0,5	DSH	WD - K8 EI - 2750
Z11	WC PERSONÁL	2,25	HEXAG. DLAŽBA	X4	0,5	DSH	WD - K8 EI - 2750
Z12	WC PERSONÁL	1,45	HEXAG. DLAŽBA	X4	0,5	DSH	WD - K8 EI - 2750
Z13	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	4,00	HEXAG. DLAŽBA	X3	0,4	DSH, OSS	WD - K8 EI - 2750
Z14	WC ŽENY	1,60	HEXAG. DLAŽBA	X3	0,4	DSH, OSS	WD - K8 EI - 2750
Z15	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,60	HEXAG. DLAŽBA	X3	0,6	DSH, OSS	WD - K8 EI - 2750
Z16	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	12,45	PVC ANTISTAT	P26	0,2	OSS	WD - C2 EI - 2750
Z17	ÚKLIDOVÉ,SKLAD	20,40	PVC ANTISTAT	P26	0,1	OSS	WD - C2 EI - 2750
Z18	ÚKLIDOVÉ	20,10	PVC ANTISTAT	P26	0,1	OSS	WD - C2 EI - 2750
Z19	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	11,55	PVC ANTISTAT	P26	0,2	OSS	WD - C2 EI - 2750
Z20	ÚKLIDOVÉ	17,10	PVC ANTISTAT	P26	0,1	OSS	WD - C2 EI - 2750
Z21	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	11,10	PVC ANTISTAT	P26	0,2	OSS	WD - C2 EI - 2750
Z22	ÚKLIDOVÉ	12,00	PVC ANTISTAT	P26	0,1	OSS	WD - C2 EI - 2750
Z23	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	12,00	PVC ANTISTAT	P26	0,2	OSS	WD - C2 EI - 2750
Z24	ÚKLIDOVÉ	18,80	PVC ANTISTAT	P26	0,1	OSS	WD - C2 EI - 2750
Z25	ÚKLIDOVÉ	9,40	PVC ANTISTAT	P26	0,2	OSS	WD - C2 EI - 2750
Z26	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	12,00	PVC ANTISTAT	P26	0,2	OSS	WD - C2 EI - 2750
Z27	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	12,00	PVC ANTISTAT	P26	0,2	OSS	WD - C2 EI - 2750
Z28	ÚKLIDOVÉ	17,10	PVC ANTISTAT	P26	0,1	OSS	WD - C2 EI - 2750
Z29	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	17,10	PVC ANTISTAT	P26	0,2	OSS	WD - C2 EI - 2750

±0,000 = 304,000 m n.m. SV. V. 3000mm

Číslo revize: 0 | Datum revize: | Případ:

Hlavní stavební projekt	ING. MGR. ONDŘEJ SMOLÍK	
Stavební část projektu	ING. VLADIMÍR NOHÁVICA	
Zpracovatel dokumentace	ING. IVAN KUCHTÍK	
Odpovědný projektant	ING. IVAN KUCHTÍK	
Zpracoval	Ilk. ELIŠKA MATOUŠOVÁ	
Technický dozor investora		
Zpracoval	Ilk. ELIŠKA MATOUŠOVÁ	
Spolupracovali PD		
Vedoucí	Ilk. ELIŠKA MATOUŠOVÁ	

ATELIÉR ARCHITEKTI
Elišky Krásnohorské 14, 110 00
Praha 1, IČO 60 46 00
tel.: 224 826 111, fax: 224 826 100
e-mail: atelier@atelier.cz

ČVUT
FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
Thákurova 9, 166 34 Praha 6
tel.: 224 354 111, fax: 233 337 031
e-mail: sekretariat@fa.cvut.cz

Investor: NEMOCNICE ZNOJMO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Místo stavby: ZNOJMO, MAŠK. Jana HAVRÁNKO 11
Stupeň: **NEMOCNICE ZNOJMO**
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, I.etapa, 2.část
SO 15 – OBJEKT H
Obsah: **NOVÁ STAVBA**
PODORYS 2.PATRA – NOVÝ STAV

Datum:	07/2009
Číslo akce:	P-04-09
Měřítko:	1:50
Číslo výkresu:	206
Archiv. číslo:	
Soubor:	Z-OBJKT H-TBA.dwg