

Název	Mj	Počet
<b>Dodávky</b>		
Specifikace dodávkyUS/1.PATRO	ks	15,00
Specifikace dodávkyUS/2.PATRO	ks	15,00
Specifikace dodávkyUS/3.PATRO	ks	15,00
Specifikace dodávky ZDROJE UPS-ODVĚTRÁNÍ CHÚC/E1H3	ks	1,00
Specifikace dodávkyRSH31/2.PATRO	ks	1,00
Specifikace dodávkyRSH21/1.PATRO	ks	1,00
Specifikace dodávkyRSH41/3.PATRO	ks	1,00
Specifikace dodávkyRE1H3/3.PATRO	ks	1,00
Specifikace dodávkyRozváděč RH	ks	1,00
Specifikace dodávkySYSTÉM OVLÁDÁNÍ 1 OKNA VE FASÁDĚ	ks	1,00
<b>Dodávky - celkem</b>		
<b>Specifikace dodávkyRSH21/1.PATRO</b>		
SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ/1 POLE		
800x2000x300 mm		
In /MDO/ =80A		
Iks = 10kA		
KRYTÍ PŘI UZAVŘ.DVEŘÍCH : IP41		
KRYTÍ PŘI OTEVŘ.DVEŘÍCH : IP20		
PŘÍVOD : SHORA		
VÝVODY : NAHORU		
BARVA : KOMAXIT BÍLÁ		
PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE,AC,400V/ITN-S		
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 :		
ZÁKLADNÍ:		
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE		
ZVÝŠENÁ:		
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM		
DOPLŇUJÍCÍM UZEMNĚNÍM		
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM		
<b>POLE ROZVADĚČE IP40</b>		
800x300x2000 mm	ks	1,00
<b>DOPLŇKY KONSTRUKCI</b>		
Zákryt z plechu	m2	1,60
<b>BOČNÍ ZÁKRYT IP51</b>		
Hloubka300-500 mm	ks	1,00
<b>ŠTÍTEK LEPENÝ</b>		
ŠTÍTEK LEPENÝ	ks	3,00
<b>BEZPEČNOSTNÍ TABULKY</b>		
1-POZOR NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ	ks	1,00
2-NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI	ks	1,00
3-HLAVNÍ VYPÍNAČ UMÍSTĚN ZA DVEŘMI	ks	1,00
4-HLAVNÍ VYPÍNAČ,VYPNI V NEBEZPEČÍ	ks	1,00
<b>PŘIPOJNICE Cu</b>		
Cu 32x5	ks	3,00
Cu 32x5/PE,N/	ks	2,00
<b>3-F HLAVNÍ VYPÍNAČ /MDO/</b>		
HLAVNÍ VYPÍNAČ 80A	ks	1,00
Vypínací spoušť AC/DC 230V	ks	1,00
Pomocný spínač	ks	1,00
<b>SVODIČE PŘEPĚTÍ ZÁSUVNÉ třída C</b>		
SVODIČ PŘEPĚTÍ/3 120 kA (8/20)/3 póly	ks	1,00
<b>POJISTKOVÝ ODPÍNAČ</b>		
<b>PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY</b>		
80A/3	ks	1,00
<b>Válcové pojistky</b>		
<b>Pojistkové vložky</b>		
80A gG Pojistková vložka	ks	3,00
<b>JISTIČE TYP BS, CHARAKT. B</b>		
<b>JEDNOPÓLOVÉ</b>		
B 10/1, 10A	ks	11,00
<b>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM</b>		
<b>CHARAKTERISTIKA C</b>		
<b>CITLIVÝ NA STŘÍDAVÝ</b>		
<b>PROUD</b>		
C 16/003, 16A	ks	49,00
<b>Impulzní (paměťová) relé</b>		
Impulsní relé	ks	2,00
<b>Instalační stykače</b>		
S40-40 Instalační stykač	ks	2,00
<b>UCPÁVKA Z AI SLITINY</b>		
P13,5	ks	76,00
P36	ks	1,00
<b>ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA 6</b>		
RSA6 Řadová svornice	ks	66,00
<b>Specifikace dodávky - celkem</b>		
<b>Specifikace dodávkyRSH31/2.PATRO</b>		
SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ/1 POLE		
800x2000x300 mm		
In /MDO/ =80A		
Iks = 10kA		
KRYTÍ PŘI UZAVŘ.DVEŘÍCH : IP41		
KRYTÍ PŘI OTEVŘ.DVEŘÍCH : IP20		

PŘÍVOD : SHORA		
VÝVODY : NAHORU		
BARVA : KOMAXIT BÍLÁ		
PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE,AC,400V/TN-S		
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 :		
ZÁKLADNÍ:		
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE		
ZVÝŠENÁ:		
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM		
DOPLŇUJÍCÍM UZEMNĚNÍM		
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM		
<b>POLE ROZVADĚČE IP40</b>		
800x300x2000 mm	ks	1,00
<b>DOPLŇKY KONSTRUKCI</b>		
Zákryt z plechu	m2	1,60
<b>BOČNÍ ZÁKRYT IP51</b>		
Hloubka300-500 mm	ks	1,00
<b>ŠTÍTEK LEPENÝ</b>		
ŠTÍTEK LEPENÝ	ks	3,00
<b>BEZPEČNOSTNÍ TABULKY</b>		
1-POZOR NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ	ks	1,00
2-NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI	ks	1,00
3-HLAVNÍ VYPÍNAČ UMÍSTĚN ZA DVEŘMI	ks	1,00
4-HLAVNÍ VYPÍNAČ,VYPNI V NEBEZPEČÍ	ks	1,00
<b>PŘIPOJNICE Cu</b>		
Cu 32x5	ks	3,00
Cu 32x5/PE,N/	ks	2,00
<b>3-F HLAVNÍ VYPÍNAČ /MDO/</b>		
HLAVNÍ VYPÍNAČ 80A	ks	1,00
Vypínací spoušť AC/DC 230V	ks	1,00
Pomocný spínač	ks	1,00
<b>SVODIČE PŘEPĚTÍ ZÁSUVNÉ třída C</b>		
SVODIČ PŘEPĚTÍ/3 120 kA (8/20)/3 póly	ks	1,00
<b>POJISTKOVÝ ODPÍNAČ</b>		
<b>PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY</b>		
80A/3	ks	1,00
<i>Válcové pojistky</i>		
<i>Pojistkové vložky</i>		
80A gG Pojistková vložka	ks	3,00
<b>JISTIČE TYP BS, CHARAKT. B</b>		
<b>JEDNOPÓLOVÉ</b>		
B 10/1, 10A	ks	11,00
<b>JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "C"</b>		
16C-3 Jistič	ks	1,00
<b>PROUDOVÉ CHRANIČE S JISTIČEM</b>		
<b>CHARAKTERISTIKA C</b>		
<b>CITLIVÝ NA STRÍDAVÝ</b>		
<b>PROUD</b>		
C 16/003, 16A	ks	50,00
<i>Impulzní (paměťová) relé</i>		
Impulsní relé	ks	2,00
<i>Instalační stykače</i>		
S40-40 Instalační stykač	ks	2,00
<b>UCPÁVKA Z AL SLITINY</b>		
P13.5	ks	78,00
P36	ks	1,00
<b>ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA 6</b>		
RSA6 Řadová svornice	ks	68,00
<b>Specifikace dodávky - celkem</b>		
<b>Specifikace dodávkyRSH41/3.PATRO</b>		
SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ/1 POLE		
800x2000x300 mm		
In /MDO/ =80A		
Iks = 10kA		
KRYTÍ PŘI UZAVŘ.DVEŘÍCH : IP41		
KRYTÍ PŘI OTEVŘ.DVEŘÍCH : IP20		
PŘÍVOD : SHORA		
VÝVODY : NAHORU		
BARVA : KOMAXIT BÍLÁ		
PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE,AC,400V/TN-S		
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 :		
ZÁKLADNÍ:		
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE		
ZVÝŠENÁ:		
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM		
DOPLŇUJÍCÍM UZEMNĚNÍM		
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM		
<b>POLE ROZVADĚČE IP40</b>		
800x300x2000 mm	ks	1,00
<b>DOPLŇKY KONSTRUKCI</b>		
Zákryt z plechu	m2	1,60
<b>BOČNÍ ZÁKRYT IP51</b>		
Hloubka300-500 mm	ks	1,00
<b>ŠTÍTEK LEPENÝ</b>		

ŠTÍTEK LEPENÝ	ks	3,00
BEZPEČNOSTNÍ TABULKY		
1-POZOR NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ	ks	1,00
2-NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI	ks	1,00
3-HLAVNÍ VYPÍNAČ UMÍSTĚN ZA DVEŘMI	ks	1,00
4-HLAVNÍ VYPÍNAČ,VYPNI V NEBEZPEČÍ	ks	1,00
PŘIPOJNICE Cu		
Cu 32x5	ks	3,00
Cu 32x5/PE,N/	ks	2,00
3-F HLAVNÍ VYPÍNAČ /MDO/		
HLAVNÍ VYPÍNAČ 80A	ks	1,00
Vypínací spoušť AC/DC 230V	ks	1,00
Pomocný spínač	ks	1,00
SVODIČE PŘEPĚTÍ ZÁSUVNÉ třída C		
SVODIČ PŘEPĚTÍ/3 120 kA (8/20)/3 póly	ks	1,00
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ		
PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY		
80A/3	ks	1,00
Válcové pojistky		
Pojistkové vložky		
80A gG Pojistková vložka	ks	3,00
JISTIČE TYP BS, CHARAKT. B		
JEDNOPÓLOVÉ		
B 6/1, 6A	ks	1,00
B 10/1, 10A	ks	11,00
Charakteristika D		
D 6/1, 6A	ks	2,00
PROUDOVÉ CHRANIČE S JISTIČEM		
CHARAKTERISTIKA C		
CITLIVÝ NA STŘÍDAVÝ		
PROUD		
C 16/003, 16A	ks	50,00
C 6/003, 6A	ks	2,00
Impulzní (paměťová) relé		
Impulsní relé	ks	2,00
Instalační stykače		
S40-40 Instalační stykač	ks	4,00
ČASOVÁ RELÉ MULTIFUNKČNÍ - 1 MODUL		
6 funkcí, čas 0,1s-10dnů, výstup 1x 8A	ks	2,00
UCPÁVKA Z AL SLITINY		
P13.5	ks	83,00
P36	ks	1,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA 6		
RSA6 Řadová svornice	ks	120,00
Specifikace dodávky - celkem		
Specifikace dodávkyRE1H3/3.PATRO		
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE		
600x900x300 mm		
In /MDO/ =63A		
Iks = 10kA		
KRYTÍ PŘI UZAVŘ.DVEŘÍCH : IP41		
KRYTÍ PŘI OTEVŘ.DVEŘÍCH : IP20		
PŘÍVOD : SHORA		
VÝVODY : NAHORU		
BARVA : KOMAXIT BÍLÁ		
PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE,AC,400V/ITN-S		
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 :		
ZÁKLADNÍ:		
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE		
ZVÝŠENÁ:		
DOPLŇJÍCÍM UZEMNĚNÍM		
DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM		
ROZVODNICE NA POVRCH IP40		
600x900x300 mm	ks	1,00
DOPLŇKY KONSTRUKCI		
Zákryt z plechu	m2	0,54
ŠTÍTEK LEPENÝ		
ŠTÍTEK LEPENÝ	ks	3,00
BEZPEČNOSTNÍ TABULKY		
1-POZOR NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ	ks	1,00
2-NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI	ks	1,00
3-HLAVNÍ VYPÍNAČ UMÍSTĚN ZA DVEŘMI	ks	1,00
4-HLAVNÍ VYPÍNAČ,VYPNI V NEBEZPEČÍ	ks	1,00
PŘIPOJNICE Cu		
Cu 32x5	ks	6,00
Cu 32x5/PE,N/	ks	2,00
3-F HLAVNÍ VYPÍNAČ /MDO/		
HLAVNÍ VYPÍNAČ 80A	ks	1,00
SVODIČE PŘEPĚTÍ ZÁSUVNÉ třída C		
SVODIČ PŘEPĚTÍ/3 120 kA (8/20)/3 póly	ks	1,00
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ		
PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY		
80A/3	ks	1,00
Válcové pojistky		

Pojistkové vložky		
80A gG Pojistková vložka	ks	3,00
JISTIČE TYP BS, CHARAKT. B		
JEDNOPÓLOVÉ		
B 6/1, 6A	ks	7,00
Charakteristika C		
20C-3, 20A Jistič	ks	2,00
Spouštěče motorů		
10A Spouštěč motoru	ks	1,00
STYKAČ 3-FÁZOVÝ		
Stykač, 3pól+0z1r, 26A (AC-3), cívka 230V AC	1	1,00
INSTALAČNÍ RELÉ		
Relé 230VAC,4P, 6A	ks	4,00
UCPÁVKA Z AI SLITINY		
P13.5	ks	5,00
P16	ks	1,00
P21	ks	3,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4		
RSA4 A Řadová svornice	ks	8,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA 6		
RSA6 Řadová svornice	ks	10,00
Specifikace dodávky - celkem		
Specifikace dodávky ZDROJE UPS-ODVĚTRÁNÍ CHÚC/E1H3		
UPS		
ZDROJ ZÁLOHOVÁNÍ DO		
BATERIOVÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS ON-LINE	ks	1,00
10kVA/9kW		
SE SIGNALIZAČNÍ KARTOU PRO DÁLKOVÉ MONITOROVACÍ PANELY		
S ROZBOČOVAČEM STAVŮ		
DOBA ZÁLOHOVÁNÍ 30 MINUT/1,5 kW		
DOBA NABÍJENÍ MAX 6 HODIN		
VSTUPNÍ NAPĚTÍ 400V AC,50 Hz		
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 400V AC		
DOBA PŘEPNUTÍ DO ZÁLOHOVÁNÍ 0 ms		
SIGNALIZACE ZVUKOVÁ/VYPÍNATELNÁ A OPTICKÁ		
BATERIE VENTILEM ŘÍZENÉ.BEZÚDRŽBOVÉ,		
S PEVNÝM ELEKTROLYTEM,ŽIVOTNOST 5 LET,		
ZÁRUKA 2 ROKY		
EXTERNÍ MONITOROVACÍ PANEL		
S OPTICKOU A AKUSTICKOU SIGNALIZACÍ		
MONITOROVACÍ PANEL	ks	1,00
RELÉOVÁ KARTA PRO VZDÁLENÝ MONITORING		
RELÉOVÁ KARTA	ks	1,00
Specifikace dodávky - celkem		
Specifikace dodávkyRozváděč RH		
Stávající skříň		
POLE ROZVADĚČE IP40		
900x400x2000 mm	ks	1,00
BOČNÍ ZÁKRYT IP40		
Hloubka 400-500 mm	ks	2,00
DOPLŇKY KONSTRUKCI		
Zákryt z plechu	m2	1,80
Popisný štítek rytý	ks	3,00
PŘIPOJNICE Cu		
Cu 32x5	ks	4,00
Cu 20x5	ks	2,00
JISTIČI MODEION 250A		
BD250NE305 Spínací blok pev. provedení-NORMAL	ks	1,00
NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ		
SE-BD-0250-DTV3 Distribuční 250A	ks	1,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
CS-BD-T011 Připojovací sada pro kabel Cu 150	ks	1,00
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A		
PS-BHD-0010 spínač přepínací	ks	1,00
SV-BHD-X230 Vypínací spoušť AC 230V	ks	1,00
OD-BHD-KS02 Izolační přžepážky	ks	2,00
FLP-B+C GE S 20 kA (10/350), kombinovaný svodič B+C, dálková signalizace	ks	4,00
Ovládač stiskací ilucující, - rudý (ZB5-AZ105+ZB5-AA4)	ks	3,00
XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	3,00
XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	3,00
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ VESTA VNÁ		
IEG3253 32A,400V,3p+N+z	ks	1,00
OPV10/3	ks	1,00
OPV22/3	ks	12,00
POJISTKOVÉ VLOŽKY		
500V AC		
VÁLCOVÉ 500V AC		
PV104A gG	ks	3,00
PV22 40A gG	ks	9,00
PV22 50A gG	ks	3,00
PV22 63A gG	ks	9,00
PV22 125A gG	ks	3,00
Specifikace dodávky - celkem		

<b>Specifikace dodávkyUS/1.PATRO</b>			
US1.06.1.16-1.29 (15ks)			
ATYP.OCELOPLECH.ROZV."Z"			
300x200x90 mm			
KRYTÍ PŘI UZAVŘ.DVEŘÍCH : IP21			
KRYTÍ PŘI OTEVŘ.DVEŘÍCH : IP20			
PŘÍVOD : SHORA			
VÝVODY : NAHORU,Z BOKU			
BARVA : KOMAXIT BÍLÁ			
<i>ROZVODNICE PRO ZAPUŠT. DO STĚNY IP21</i>			
300x200x90 mm	ks	1,00	
<i>PŘÍPOJNICE Cu</i>			
Cu 32x5	ks	1,00	
<b>Specifikace dodávky - celkem</b>			
<b>Specifikace dodávkyUS/2.PATRO</b>			
US2.06.2.16-2.29 (15ks)			
ATYP.OCELOPLECH.ROZV."Z"			
300x200x90 mm			
KRYTÍ PŘI UZAVŘ.DVEŘÍCH : IP21			
KRYTÍ PŘI OTEVŘ.DVEŘÍCH : IP20			
PŘÍVOD : SHORA			
VÝVODY : NAHORU,Z BOKU			
BARVA : KOMAXIT BÍLÁ			
<i>ROZVODNICE PRO ZAPUŠT. DO STĚNY IP21</i>			
300x200x90 mm	ks	1,00	
<i>PŘÍPOJNICE Cu</i>			
Cu 32x5	ks	1,00	
<b>Specifikace dodávky - celkem</b>			
<b>Specifikace dodávkyUS/3.PATRO</b>			
US3.05.3.15-3.28 (15ks)			
ATYP.OCELOPLECH.ROZV."Z"			
300x200x90 mm			
KRYTÍ PŘI UZAVŘ.DVEŘÍCH : IP21			
KRYTÍ PŘI OTEVŘ.DVEŘÍCH : IP20			
PŘÍVOD : SHORA			
VÝVODY : NAHORU,Z BOKU			
BARVA : KOMAXIT BÍLÁ			
<i>ROZVODNICE PRO ZAPUŠT. DO STĚNY IP21</i>			
300x200x90 mm	ks	1,00	
<i>PŘÍPOJNICE Cu</i>			
Cu 32x5	ks	1,00	
<b>Specifikace dodávky - celkem</b>			
<b>Specifikace dodávkySYSTÉM OVLÁDÁNÍ 1 OKNA VE FASÁDĚ</b>			
<i>SYSTÉM OVLÁDÁNÍ OKEN pro 1 otvíravé okno/m.č.3.01/ pro denní větrání,ovládáno EPS</i>			
KOMPLET PRO 1 ks,vč.montáže a dopravy	ks	1,00	
<b>Specifikace dodávky - celkem</b>			