

**Rekonstrukce a dostavba nemocnice Znojmo, II.etapa-2.část, DVD  
SO 18 Zpevněné plochy**
**Výkaz výměr - část A**

Č.pol.	Položka	Výměra	m.j.
1	Pěší plocha - kryt z BD 200/200/60 mm,tl. konstr.250 mm	490	m <sup>2</sup>
2	Pěší plocha - kryt z vymývané dlažby 400/400/50 mm, tl. konstr.240 mm	205	m <sup>2</sup>
3	Pěší plocha - pásy ze žulových desek, tl. konstr.240 mm	21	m <sup>2</sup>
4	Pěší plocha z LA, tl. konstr.320 mm	220	m <sup>2</sup>
5	Pěší plocha-rastr z bet. dlaždic 300/300/40 mm, tl. konstr.320 mm	30	m <sup>2</sup>
6	Rozšíření stáv.chodníku z bet. dlaždic 300/300/40 mm, tl. konstr.250 mm	3	m <sup>2</sup>
7	Předláždění stáv. krytu ze stáv. bet. dlažby	21	m <sup>2</sup>
8	Osazení obrubníků záhonových ABO 80/250/1000 mm do bet.lože B10, vč. dodávky	68	m
9	Odvodňovací žlab TBZ 67/30/25, vč. osazení dobet. Lože	36	m
10	Dešťová vpust' dvorní (u žlabu-240/240, v pěší ploše-2x300/300 mm) vč. osazení a úpravy kolem vtoku	3	ks
11	přípojky vpustí kamenina DN 150 mm vč. výkopu	7,5	m
12	Zídky z betonu prostého B20, povrchová úprava umělým kamenem	34	m <sup>3</sup>
13	Schody z betonu B20	69	m
14	Obklad ze žulových desek (schody: stupnice tl.40 mm, podstupnice tl. 20 mm, hlava zídek-tl. 40 mm)	110	m
15	Zábradlí na zídkách a u schodů z nerezových trubek: zídka Z1: 15,8 m - 79,5 kg, zídka Z3: 8,10m - 42,9 kg , zídka Z5: 6,8 m - 35,6 kg, rampy: 8 m - 30,8 kg, madla u schodů: S1 2x4,7 m - 22,1 kg, S2 4x 3,3m - 31 kg	242	kg
16	Zábradlí na zídce Z6 a podél schodů S4 -z ocelových trubek DN 40/3 s úpravou žárovým zinkováním	4,9	m
17	Zemní práce -výkop	120	m <sup>2</sup>
18	násyp	200	m <sup>2</sup>
19	Vybourání bet. schodů,kastlů na zeleň a ramp u vstupů vč. odvozu na skládku	11	m <sup>3</sup>
20	vybourání odvod. žlabu a vpustí vč. odvozu na skládku	40	m
21	Rozebrání beton.dlažby vč. odvozu na skládku	360	m <sup>2</sup>