


## LEGENDA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- Oprava stáv. pěší plochy z LA, rám z bet. dlaždic 300/300/50 mm
- Vstupní plocha – vymývaná dlažba 400/400/50 mm v kombinaci s žulovými deskami 200/600/50 mm
- Pěší plocha – betonová dlažba 200/200/60 mm
- Předlážděním stáv. chodníku z bet. dlaždic 300/300

| | | | |
|---|---|---|---|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | Ing. arch. Jánský | | matula<br>PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB<br>Šumavská 15, 602 00 Brno<br>tel., fax 541 235 048<br>email: matula@infoline.cz |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. J. Matula | | |
| VYPRACOVAL | Ing. J. Bělská | | |
| INVESTOR | Nemocnice Znojmo, MuDr.Jana Jánského 11, 66902 Znojmo | | |
| REKONSTRUKCE A DOSTAVBA NEMOCNICE ZNOJMO<br>II. ETAPA – 2. ČÁST | | FORMÁT | 4 A4 |
| | | DATUM | 08/2009 |
| | | STUPEŇ | DVD |
| SO 18 ZPEVNĚNÉ PLOCHY | | | |
| SITUACE | | měřítko 1:250 | č. výkresu A 2002 |