

POHLEDY – BOURACÍ PRÁCE



ul. TŘÍDA KAPITÁNA JAROŠE

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

OZNAC. NA VÝKR.	POPIS
1	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO DVOUTHÉHO OKNA (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE) VČETNĚ VNĚJŠÍHO OPLECHOVÁNÍ A VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PARAPETNÍ DESKY (U OKEN V 1.NP NENÍ VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU). PŘI BOURÁNÍ NUTNO POSTUPOVAT OPATRNĚ (OKNA BOURAT SMĚREM DOWNTR). ABY NEDOSLO K POŠKOZENÍ VENKOVNÍHO OŠTĚNÍ
2	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLAVICH DŘEVĚNÝCH DVOUKROUPOVÝCH OTEVÍRAČÍCH VRAT (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE) NÁSLEDY LŽ ZŮSTANE (BUDE PROVÁDĚNA REPAZE)
4	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO PROSKLENÉ STĚNY S DVOUKROUPOVÝMI OTEVÍRAČÍMI DVEŘMI (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE) NÁSLEDY LŽ ZŮSTANE (BUDE PROVÁDĚNA REPAZE)
5	DEMONTÁŽ STROPNÍHO SVÍTLIDLA VČETNĚ VYBOURÁNÍ KONSTRUKCE MEZISTRUPU A DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ JEHO ČELA (SKLADBA BOURANÉ KONSTRUKCE MEZISTRUPU BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)
6	DEMONTÁŽ SVISLÉHO OPADNÉHO POTRUBÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU
8	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO NÁSTĚNNÉHO VČETNĚ KOVĚHO PODPŮRNÉ KONSTRUKCE (PO PROVEDENÍ REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ BUDE NÁSTĚNA OSAZENÁ ZPĚT)
18	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

OZNAC. NA VÝKR.	POPIS
20	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLECHOVÝCH DVEŘEK (ELEKTRO, SLP...), Z DŮVODU ZJIŠTĚNÍ, ŽE JSOU V HAVARIJNÍM STAVU PŘEVODU SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ (PO DOHODĚ SE ZHOTOVITELEM) JEJICH VÝMĚNU
22	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ (PO PROVEDENÍ JEJICH REPAZE BUDOU MŘÍŽE OSAZENY ZPĚT)
23	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍ RÍMSY (S NÁVAZNOSTÍ NA OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA)
29	DEMONTÁŽ VLAKOVÉHO DRŽÁKU U VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ (KDE SE BOURÁ STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLŇ) SE POČÍTÁ TAKTĚZ S KOMPLETNÍM OTLUČENÍM STÁVAJÍCÍCH OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ (VENKOVNÍ OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ JE NUTNO CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ) ROZSAH BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OŠTĚNÍ (VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH) PRO PROVEDENÍ NOVÝCH SANAČNÍCH SYSTÉMU – VIZ. PŮDORYS 1.PP a 1.NP – SANAČE

POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI STAVU PŘEDPOKLÁDANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ NEBO DEMONTOVANÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

POZNÁMKA

– ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUŽÍ PŘEDPOKLADÁJÍ  
– NA VÝKRESE UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ROVNICE PODLAH A KONSTRUKCÍ JSOU POUŽÍ ORIENTAČNÍ  
– VŠECHNY OKENNÍ VÝPLNĚ SE BUDOU BOURAT SMĚREM DOWNTR. PŘI BOURÁNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT OPATRNĚ, ABY NEDOSLO K POŠKOZENÍ VNĚJŠÍHO OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ  
– PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE TŘEBA PROVĚST VÝKLADOVÉ PRÁCE V REKONSTRUKČNÍCH ČÁSTECH OBJEKTU  
INVESTOR SI ZAJISTI VYKLIZENÍ STÁVAJÍCÍHO MOBILIÁRE Z DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ  
VČETNĚ ULožENÍ NOVÉHO VYBAVENÍ V SAMOSTATNĚ UZAMKATELNÉ MÍSTNOSTI, DÁLĚ SI INVESTOR ZAJISTI ZPĚTNÉ NÁSTĚNOVÁNÍ MOBILIÁRE  
V PŘÍPADĚ, ŽE JE NÁSLEDNÁ Vrstva PODLAHY V MÍSTNOSTI (KDE BUDOU PROBÍHAT STAVEBNÍ PRÁCE) TVOŘENÁ KOBERCEM, ZAJISTI UŽIVATEL JEHO DEMONTÁŽ (VČETNĚ PŘÍPADNÉHO OŠTĚNÍ) A ULožENÍ NA VÝRAŽENÉ MÍSTO V BUDOVĚ, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTI UŽIVATEL OPĚTNÉ ROULOVÁNÍ KOBERCĚ DO MÍSTNOSTI VČETNĚ PŘÍPADNÉHO OŠTĚNÍ  
UŽIVATEL DÁLĚ ZAJISTI (VHODNÝM ZPŮSOBEM) OCHRANU POVRCHU PODLAHY V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH A PROSTORÁCH DOTČENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ  
V SOUVISLOSTI S PROVÁDĚNÍM NOVÝCH SANAČNÍCH SYSTÉMU A DEMONTÁŽÍ (PŘÍPADNÝCH) DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ ZA OTOPNÝMI TĚLESY UŽIVATEL ZAJISTI NA SVĚ NÁKLADY DEMONTÁŽ A (PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) ZPĚTNOU MONTÁŽ TĚCHTO OTOPNÝCH TĚLES  
VČETNĚ VŠECH SOUVISLÝCH PRACÍ (VYPLETÁNÍ, NÁPŮSTĚNÍ A ODDZVOUŠNĚNÍ OTOPNÉHO SYSTÉMU, TLAKOVÁ A TOPNÁ ZKOUŠKA)  
– DODAVATEL STAVBY ZAJISTI (NAKUPÍ) PRO INVESTORA OCHRANNOU PE FOLII, KTERÁ BUDE SLOUŽIT JAKO OCHRANA STÁVAJÍCÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ (VARHAN, KLAVÍRŮ apod.), VLASTNÍ ZAKRYTÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ SI ZAJISTI INVESTOR, VČETNĚ NÁSLEDNÉHO OŠTĚNÍ FOLIE PO UKONČENÍ PRACÍ  
– VŠECHNY OKENNÍ VÝPLNĚ SE BUDOU BOURAT SMĚREM DOWNTR. PŘI BOURÁNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT OPATRNĚ, ABY NEDOSLO K POŠKOZENÍ VNĚJŠÍHO OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ  
– SOUČASNĚ S BOURÁNÍM OKENNÍCH VÝPLNĚ SE DEMONTUJE OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU A VYBOURÁ SE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA  
– U BOURANÝCH OKENNÍCH VÝPLNĚ SE POČÍTÁ TAKTĚZ S KOMPLETNÍM OTLUČENÍM STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ  
– ROZSAH BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OŠTĚNÍ (VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH) PRO PROVEDENÍ NOVÝCH SANAČNÍCH SYSTÉMU – VIZ. PŮDORYS 1.PP a 1.NP – SANAČE  
– POKUD SE BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ODKRYJÍ NEZAJIŠTĚNÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD

ul. LUŽÁNECKÁ

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY "VSTUPU S VRÁTNICÍ" U OBJEKTU tř. Kpt. JAROŠE 45  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.  
SOUDRŽNÝ SYSTÉM S-JTSK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV SRNĚC		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV SRNĚC		
VÝKONKOVNÍ	ING. JARCH. FALCKSTOVÁ, ING. SRNĚC		
KONTROLNÍ	ING. MARIE BLAŽKOVÁ		
INVESTOR	Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše 45		
NÁZEV AKCE			
REKONSTRUKCE FASÁDY OBJEKTU KONZERVATOŘE			
tř. Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14			
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU - SO 001			
NÁZEV VÝKRESU			
ROZVINUTÉ POHLEDY – BOURACÍ PRÁCE		MĚŘITÍ	ČÍSLO VÝKRESU
		1:100	F.A.1-107