

OZN	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚRY ST. OTVORU	POČET KS KV KV KV KV KV KV 1 2 3 4 5 6						Σ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
<div>TO 2</div>		<p>OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ MIN. PĚTIKOMOROVÝCH, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 70MM</p> <p>OKNO SKLOPNÉ, VÝPLŇ Z IZOLAČNÍHO SKLA</p> <p>Uokna ≤1,2W/m2.K,</p> <p>BARVA ANTRACITOVÁ Z OBOU STRAN.</p> <p>OKNO BUDE VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU VNITŘNÍHO PARAPETU V BARVĚ BÍLÉ.</p>	1000x2020mm ČISTÁ SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ 900MM!!!	-	-	1	-	-	1	2	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, LEŠTĚNÝ HLINÍK, KLIKA NA HRANATÉ ROZETĚ	ORIENTAČNÍ BARVA ANTRACIT Z VNITŘNÍ I VENKOVNÍ STRANY, PŘESNÝ ODSŤÍN BARVY BUDE SPECIFIKOVÁN V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.
<div>TD 1L</div>		<p>INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO, VOŠTINOVÉ, LEVÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z HPL LAMINÁTU V BARVĚ RAL – SVĚTLE ŠEDÁ, BEZ PRAHU S HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU.</p> <p>VNITŘNÍ STRANA DVEŘÍ OPATŘENA MADLEM DÉLKY 600MM VE VÝŠCE 800MM, SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ OPATŘENY PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ OKOPOVÝM PLECHEM V BARVĚ DVEŘÍ DO VÝŠKY 400MM.</p> <p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ V BARVĚ RAL</p>	1000x2020mm ČISTÁ SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ 900MM!!!	-	1	1	-	1	1	4	DÓZICKÝ ZÁMEK, KLIKA NA KULATÉM ŠTÍTKU, WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ Z VENKU, POVRCH HLINÍK	ORIENTAČNÍ BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, PŘESNÝ ODSŤÍN BARVY BUDE SPECIFIKOVÁN V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POZNÁMKA:

- VŠECHNY DVEŘE MUSÍ BÝT OPATŘENY PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ DO VÝŠKY 400MM.
- PŘED OBJEDNÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPLNĚ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTIVÝCH BUNĚK!