






OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
0/1		DŘEVĚNÉ OKNO 2400/1800 OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, DVĚ KŘÍDLA ROVNĚŽ SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ. ZASKLENÍ TERMOIZOLAČNÍM DVOJSKLEM–RÁMEČKY MEZI TABULEMI SKLA BÍLÉ BARVY RÁM: LEPENÝ PROFIL ŠÍŘKY 68 mm PARAPET ZACHOVÁN STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ	12
0/2		DŘEVĚNÉ OKNO 2400/2400 OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, STŘEDNÍ KŘÍDLO ROVNĚŽ SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ. ZASKLENÍ TERMOIZOLAČNÍM DVOJSKLEM–RÁMEČKY MEZI TABULEMI SKLA BÍLÉ BARVY RÁM: LEPENÝ PROFIL ŠÍŘKY 68 mm PARAPET ZACHOVÁN STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOHO OKNA DO KUCHYNĚ JE MÍSTO KŘÍDLA VĚTRACÍ ŽALUZIE VČ. NAPOJENÍ NA ROZVOD VZDUCHOTECHNIKY	12
0/3		DŘEVĚNÉ OKNO 900/1500 SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ, ZASKLENÍ TERMOIZOLAČNÍM DVOJSKLEM–RÁMEČKY MEZI TABULEMI SKLA BÍLÉ BARVY VNITŘNÍ SKLO TROJSKLA ORNAMENTNÍ DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE. RÁM: LEPENÝ PROFIL ŠÍŘKY 68 mm, PARAPET ZACHOVÁN STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ	6
0/4		DŘEVĚNÉ OKNO 1200/600 FIXNÍ, ZASKLENÍ TERMOIZOLAČNÍM DVOJSKLEM VNĚJŠÍ SKLO DVOJSKLA MLÉČNĚ ZAKALENÉ RÁM: LEPENÝ PROFIL ŠÍŘKY 68mm BEZ VNITŘNÍHO I VNĚJŠÍHO PARAPETU, OKNO OSAŽENO DO LÍCE ZDIVA	2
0/5		DŘEVĚNÉ OKNO 950/1400 OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, JEDNO KŘÍDLO ROVNĚŽ SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ. ZASKLENÍ TERMOIZOLAČNÍM DVOJSKLEM–RÁMEČKY MEZI TABULEMI SKLA BÍLÉ BARVY RÁM: LEPENÝ PROFIL ŠÍŘKY 68 mm PARAPET ZACHOVÁN STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ	6

POZNÁMKA:

- SCHÉMATA JSOU VNĚJŠÍ POHLEDY, UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU VNĚJŠÍ SVĚTLÉ VZDÁLENOSTI MEZI OSTĚNÍMI, PARAPETY A NADPRAŽÍMI
- ROZDĚLENÍ NA JEDNOTLIVÉ TABULE BUDE PROVEDENO POHLEDOVÝMI LIŠTAMI LEPENÝMI Z OBOU STRAN K ZASKLENÍ V MÍSTECH PŘEDCHYSTANÝCH PŘÍČNÍKŮ BÍLÉ BARVY MEZI SKLY
- RÁMEČKY DVOJSKEL I PŘÍČNÍKY ROZČLEŇUJÍCÍ TABULI DVOJSKLA NA MENŠÍ TABULKY DLE POŽADAVKŮ PAMÁTKOVÉ OCHRANY TEPELNĚ IZOLAČNÍ BÍLÉ BARVY
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVOJSKLA MAX. $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, CELÁ VÝPLŇ MAX. $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$