

Technická specifikace

Specifikace sanitního vozidla – DRN (vybavené podle vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. a podle normy ČSN EN 1789 + A1)

Vozidlo pro přestavbu s naftovým motorem minimálně 2,0 TDI a minimálním výkonem 62 kW, nízká střecha, dlouhý rozvor, bílá barva

Sanitní výbava

- Výstražné světelné zařízení – dva modré otočné halogenové majáky s konfigurací jednoho majáku v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy, výstražné zvukové zařízení - třítonová siréna se dvěma reproduktory na střeše .
- Stropní osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s ovládáním u řidiče.
- Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích.
- Osvětlení prostoru za vozidlem pevným světlem v zadních dveřích.
- Teplovodní závislé trojrychlostní topení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče.
- Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče.
- Radiostanice Motorola pevná umístěná na palubní desce (min 10 -ti kanálová) včetně antény na střeše.
- Přenosné světlo halogenové s kabelem umístěné na přístrojové desce spolujezdce včetně zásuvky 12 V.
- Zvuková signalizace řidiči s tlačítkem na stropě ambulantního prostoru.
- Autorádio s funkcí RDS včetně montáže.
- Přepážka za řidičem s oknem s posuvnými skly.
- Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným materiálem - v šedé barvě.
- Obložení stěn a stropu plastovým desinfikovatelným materiálem – v bílé barvě.
- Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru.
- Sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, loketními opěrami, polohovatelnou zádivou opěrou včetně dodatečného polstrování a podlahových ližin pro posun, umístěného u pravého boku za bočními dveřmi.
- 2x pevné sedadlo s tříbodovým pásem umístěné vlevo za přepážkou řidiče po směru jízdy.
- Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou.
- Úložný prostor pod nosítky s přístupem vzadu výklopnými dvířky.
- Uchycení pro pojízdné křeslo za zadními dveřmi vpravo po směru jízdy
- Zadní nakládací rampa nerezová, vyklopitelná pevně spojená s vozidlem, pro pojízdné křeslo.
- Dlouhá madla pro nástup po obou stranách bočních dveří, a stropní madlo s úchytem na infuze.
- Výklopný schod u bočních dveří sklopná dovnitř najedenkrát.
- Uchycení pro kyslíkovou láhev 10 l v levém zadním rohu, vedení kyslíku v mezistěně.
- Panel s jednou rychlospojkou na levém okenním sloupku.

- Stropní ventilátor s obousměrným chodem.
- Hasící přístroj 2l u řidiče.
- Odpadní nádoba.
- Zmatnění oken ambulantního prostoru kouřovými skly event. folií.
- Výstražný červený reflexní pruh po celém obvodu vozidla.
- Znak modré hvězdy života, nápisy a označení na karoserii dle pozdějšího osobního upřesnění.

Sanitní transportní výbava

- Nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení a nožním obloukem, včetně dětského zádržného a transportního systému.
- Podvozek pod nosítka odnímatelný se sklopnými nohama a polohovatelnou výškou (min. 5 poloh).
- Pojízdné křeslo s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, vícebodovým pásem, nepolohovatelné.
- Sedačka čalouněná s hlavovou opěrkou a levým bočním madlem u pravé stěny za bočními dveřmi ve směru jízdy sklopná dopředu a odklopná na stěnu se samonavíjecím tříbodovým bezpečnostním pásem.

Ostatní požadovaná výbava:

- airbag řidiče a spolujezdce
- systém ABS + EDS, systém MSR + ASR, ESP
- výškově a podélně stavitelný volant.
- zadní výklopné dveře, posilovač řízení, imobilizér
- dvousedadlo spolujezdce
- pravé boční posuvné dveře s oknem s posuvnými skly, prosklení tónovanými skly po celém obvodu
- přední mlhová světla
- elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- klimatizace s mechanickou regulací vpředu a vícebodovým stropním výstupem vzadu.

Vozidlo musí být dodáno včetně prohlášení o shodě s normou ČSN EN 1789+ A1.

Zadavatel požaduje nabídnout komponenty, které jsou účelově shodné a vyměnitelné se stávající transportní technikou.