


SCHEMA:



LEGENDA PRVKŮ

- A** NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS – MINERÁLNÍ VLNA TL. 180 mm
LAMBDA_{max} = 0,036 W/mK (NAPŘ: ISOVER TF PROFI),
+ STRUKTUROVANÁ SYSTÉMOVÁ OMÍTKA, HRUBOST ZRNA 3 mm
BARVA BILÁ AŽ SVĚTLÉ SEDA
- B** STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA – BARVA BILÁ
- C1** STÁVAJÍCÍ PÁSKOVÝ OBKLAD Z PÍSKOVCE
– ČERVENÁ BARVA
- C2** STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD – KABŘINEC

- E** NOVÉ VEDENÍ HROMOSVODU Z POZINK. DRÁTU Ø 10 mm
– VYUŽITO STÁVAJÍCÍ ZEMĚNÍ
- F1** STÁVAJÍCÍ VÝSTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO VEDENÍ
- H** STÁVAJÍCÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE
– NOVÁ POZICE
- K3** NOVÉ KLEMPÍRSKÉ VÝROBKY – OKAPOVÝ ŽLAB
– LAKOVANÝ POZINK. PLECH TL. 0,6 mm – DÉLKA 23,8 m

- K4** NOVÉ KLEMPÍRSKÉ VÝROBKY – OKAPOVÝ SVOD
– LAKOVANÝ POZINK. PLECH TL. 0,6 mm – DÉLKA 11,3 m
- N** STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MARKÝZA – PLECHOVÁ KRYTINA
– BARVA ČERVENÁ
- O** STÁVAJÍCÍ OTEVŘENÉ ZASTŘEŠENÍ PŘED VSTUPEM – PLECHOVÁ
KRYTINA – BARVA ČERVENÁ
- Q** STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN/SDĚLOVACÍCH KABELŮ
– UPRAVENÉ UKOTVENÍ
– FUNKČNÍ ROZVODY INSTALOVAT DO CHRÁNICÍKY POD ETICS
- R** STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ SKŘIŇ TECHNOLOGIE

- g** NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
– POLYSTYREN XPS TL. 160 mm DO VÝŠKY 500 mm NAD TERÉN
+ MARMOLIT – BARVA DLE INVESTORA
- h** NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS – MINERÁLNÍ VLNA TL. 160 mm,
LAMBDA_{max} = 0,036 W/mK (NAPŘ: ISOVER TF PROFI)
+ MARMOLIT – BARVA DLE INVESTORA

VYPRACOVAL:	HL. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:
Ing. Tomáš Procházka	Ing. Libor Trunečka	Ing. Libor Trunečka, ČKAIT 1005739
INVESTOR: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov		
AKCE: Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov		
S0.02 – D2+D3 Budova Léčárny a Radiodiagnostické oddělení		
NÁZEV VÝKRESU: POHLED SEVERNÍ – NOVÝ STAV		
DATUM:	02/2016	
STUPEŇ:	ZDS	
MĚŘÍTKO:	1:50	4 x A4
VÝKRES Č.	S0.02_17	



Mendlovo náměstí 11, 603 00 Brno
Tel: 733 713 179
www.archsta.cz, trunecka@archsta.cz