

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – KM 0,050 00
M 1:50

POZNÁMKY

- 1

MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI NA POVRCHU AKTIVNÍ ZÓNY (ZEMNÍ PLÁNĚ), Edef,2 => 60MPa – DLE ČSN 72 1006
- 2

ASFALTOVÉ ZÁLIVKY NA STYKU STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ŽIVIČNÉ VRSTVY – SPÁRA V OBRUSNÉ VRSTVĚ BUDE PROFREZOVÁNA 40x20MM, SPÁRA BUDE VYFOUKÁNA OD ZBYTKŮ ŽIVICE, BUDOU PŘEDEHŘÁTÝ OKOLNÍ PLOCHY, PROVEDE SE ZALITÍ MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU ZÁLIVKOU (ČSN 14188–1) S PŘELIVEM 60MM, PROVEDE SE POVÁPNĚNÍ.
- 3

PŘED PROVEDENÍM SANACE BUDE VE ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI ZPRACOVÁN VÝROBNÍ PŘEDPIS

