



R1

OSLOUPEČOVÝ ROZVADĚČ M2000 ZAPUŠTĚNÝ
800/1575/210 – VNITŘNÍ ROZMĚRY(MMA)
KRYTÍ IP20/20
SESTAVA: 30333
PŘÍVOD KABELM SHORA
VÝVODY KABELY NAHORU
NAPÁJECÍ SYSTÉMY : DO
BARVA ŠKŘÍNĚ: FAL 5010-BLA

DOHRAVA RODU IČN 33300000-4-ŠIMC:
AUTOMATICKÝM OPODÁNÍM OD ZDROJE
ROZDĚLNÁ SOUSTAVA
3 FÁZE AČ NOV/7N-5
INSTALACNÍ JISTIČE VÝVODŮ SE ZKRAT. ODOLNOSTÍ 10kA
PROUDOVÉ OCHRANĚ S NADPŘÍKROU. DOHRANOU BUDOU TYPU -A
PŘÍSTROJE ODANOSTI SYMBOLM SOUSTAVY (->D->DFF-)

DO DVĚŘÍ ŠKŘÍNĚ UMÍSTIT SCHRANKU NA VÝKRESY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ING. MARTIN FORAL	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAROMÍR GLOVINA	
INVESTOR	NEMOONCE HUSTOPEČE	
DATUM	07/2017	
STUPĚŇ	DSP+OPS	
ZAK. ČÍSLO	JOS 17-2017	
MĚŘÍTKO		
ROZVADĚČ R1	D1.06-104	

