

Návrh plánu organizace výstavby a konkrétních opatření z hlediska BOZP pro souběh provozu školy a stavby

Rekonstrukce školního hřiště a obnova oplocení v areálu Francouzská 101, Brno

Budou zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do objektů (průchod pro chodce bude v šířce min. 1,5 m).

V blízkosti kanalizačních vpustí nebude volně skladován lehce odplavitelný materiál a závadné látky. Voda ze znečištěných stavebních strojů nebude vypouštěna do veřejné kanalizace. Vodovodní armatury a kanalizační poklopy zůstanou volně přístupné a ovladatelné.

V průběhu stavby komunikace nebudou pojížděny vozidla, jejichž celková hmotnost nepřesahuje mez povolenou místními dopravními značkami. Technika bude před výjezdem na komunikační síť vyčištěna.

Během stavby budou dodrženy podmínky a požadavky dané dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

V průběhu stavby budou důsledně dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

Při provádění stavby nebudou překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku, vibrací, emisí a prašnosti dle platných předpisů.

Pracoviště bude označeno předepsanými dopravními značkami, zábranami a informačními tabulemi.

Budou dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zákonná ustanovení (vyhlášky) a příslušné ČSN.

Na pracoviště bude zamezen přístup nepovolaným osobám (staveniště bude provizorně oploceno). Práci budou provádět pracovníci zdravotně způsobilí, proškolení s příslušnou kvalifikací a budou vybaveni (i hosté) předepsanými ochrannými pomůckami. Budou dodržovány platné předpisy pro manipulaci s materiálem, s dopravními prostředky a stavebními stroji. Obsluhy strojů budou seznámeny s trasami a ochrannými pásmy a budou učiněna opatření k ochraně nadzemních vedení. Před zahájením budou vytýčena a viditelně označena všechna podzemní vedení a učiněna opatření k ochraně nadzemních vedení. Skladovaný materiál bude zajištěn proti uvolnění. Výkopy budou řádně zabezpečeny proti pádu osob, Ohrazení prostoru proti pádu osob bude řádně označeno a osvětleno bude zabezpečena stabilita výkopu proti zavalení.