VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

INVESTOR	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko–ekonomická Vyškov, Komenského nám. 16/5, 682 01 Vyškov
NÁZEV STAVBY	SOŠZZE Vyškov – Zvýšení energetické úspory veřejné budovy

OZN.:	SCHEMA	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	ROZMĚR	POČET PRVKŮ V PODLAŽÍ				CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	2.NP NÁSTAVBA		
1		PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K ZASKLENÍ – KŮRA PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1300X1150	2	–	–	–	2	!!! VŠECHNY OTVORY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!! !!! SCHEMATA JSOU KRESLENA Z VENKOVNÍHO POHLEDU !!! BARVA IN / EX – BÍLÁ / BÍLÁ; PŘESNÝ ODSTÍN UPŘESNIT DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPNÍ OTVORŮ. VÝPLNĚ OTVORŮ OSADIT PO OBVODU PAROTĚSNÝMI A PAROPROPUSTNÝMI PÁSKAMI HLOUBKA OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ VE STĚNĚ BUDE TOTOŽNÁ S HLOUBKOU JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPLNÍ !!!
2		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ ASKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K ZASKLENÍ – KŮRA PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1280X1290	1	–	–	–	1	
3		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ ASKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K ZASKLENÍ – KŮRA PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1460X1290	1	–	–	–	1	
4		PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K ZASKLENÍ – KŮRA PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	540X1130	1	–	–	–	1	
5		PLASTOVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ – KLIKA ZÁMEK – SE STAVEBNÍ VLOŽKOU FAB PANIKOVÁ KLIKA – KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179	1570X2830	1	–	–	–	1	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

INVESTOR	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko–ekonomická Vyškov, Komenského nám. 16/5, 682 01 Vyškov
NÁZEV STAVBY	SOŠZZE Vyškov – Zvýšení energetické úspory veřejné budovy

OZN.:	SCHEMA	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	ROZMĚR	POČET PRVKŮ V PODLAŽÍ				CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	2.NP NÁSTAVBA		
6		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ ASKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K ZASKLENÍ – KŮRA PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1510X1310	1	–	–	–	1	!!! VŠECHNY OTVORY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!! !!! SCHEMATA JSOU KRESLENA Z VENKOVNÍHO POHLEDU !!! BARVA IN / EX – BÍLÁ / BÍLÁ; PŘESNÝ ODSTÍN UPŘESNIT DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPNÍ OTVORŮ. VÝPLNĚ OTVORŮ OSADIT PO OBVODU PAROTĚSNÝMI A PAROPROPUSTNÝMI PÁSKAMI HLOUBKA OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ VE STĚNĚ BUDE TOTOŽNÁ S HLOUBKOU JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPLNÍ !!!
7		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ ASKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K ZASKLENÍ – KŮRA PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1150X1510	2	–	–	–	2	
8		PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K ZASKLENÍ – KŮRA PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1100X700	1	–	–	–	1	
9		PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K ZASKLENÍ – KŮRA PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	570/850	–	3	–	–	3	
10		PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K ZASKLENÍ – KŮRA PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	455/850	–	1	–	–	1	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

INVESTOR	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko–ekonomická Vyškov, Komenského nám. 16/5, 682 01 Vyškov
NÁZEV STAVBY	SOŠZZE Vyškov – Zvýšení energetické úspory veřejné budovy

OZN.:	SCHEMA	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	ROZMĚR	POČET PRVKŮ V PODLAŽÍ				CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	2.NP NÁSTAVBA		
11		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1480x1190	–	2	–	–	2	!!! VŠECHNY OTVORY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!! !!! SCHEMATA JSOU KRESLENA Z VENKOVNÍHO POHLEDU !!! BARVA IN / EX – BÍLÁ / BÍLÁ; PŘESNÝ ODSTÍN UPŘESNIT DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPNÍ OTVORŮ. VÝPLNĚ OTVORŮ OSADIT PO OBVODU PAROTĚSNÝMI A PAROPROPUSTNÝMI PÁSKAMI HLOUBKA OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ VE STĚNĚ BUDE TOTOŽNÁ S HLOUBKOU JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPLNÍ !!!
12		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1980X1240	–	1	–	–	1	
13		PLASTOVÉ OKNO, ČTYŘKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM OVLÁDÁNÍ VRCHNÍCH KŘÍDEL KLIČKOU PŘES SPIRÁLOVÝ KABEL NEBO LANKO	1300X2800	–	1	1	–	2	
14		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1500X2300	–	1	–	–	1	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

INVESTOR	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko–ekonomická Vyškov, Komenského nám. 16/5, 682 01 Vyškov
NÁZEV STAVBY	SOŠZZE Vyškov – Zvýšení energetické úspory veřejné budovy

OZN.:	SCHEMA	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	ROZMĚR	POČET PRVKŮ V PODLAŽÍ				CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	2.NP NÁSTAVBA		
15		PLASTOVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, OSAZENÉ DO PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ, V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ – KLIKA ZÁMEK – SE STAVEBNÍ VLOŽKOU FAB PANIKOVÁ KLIKA – JEDNO AKTIVNÍ KŘÍDLO– KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179	2400X2500	–	1	–	–	1	!!! VŠECHNY OTVORY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!! !!! SCHEMATA JSOU KRESLENA Z VENKOVNÍHO POHLEDU !!! BARVA IN / EX – BÍLÁ / BÍLÁ; PŘESNÝ ODSTÍN UPŘESNIT DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPNÍ OTVORŮ. VÝPLNĚ OTVORŮ OSADIT PO OBVODU PAROTĚSNÝMI A PAROPROPUSTNÝMI PÁSKAMI HLOUBKA OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ VE STĚNĚ BUDE TOTOŽNÁ S HLOUBKOU JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPLNÍ !!!
16		PLASTOVÉ OKNO, TROJKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	2400X2000	–	3	–	–	3	
17		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1500X1450	3	3	–	–	6	
18		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1470X1450	2	3	2	–	7	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

INVESTOR	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko–ekonomická Vyškov, Komenského nám. 16/5, 682 01 Vyškov
NÁZEV STAVBY	SOŠZZE Vyškov – Zvýšení energetické úspory veřejné budovy

OZN.:	SCHEMA	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	ROZMĚR	POČET PRVKŮ V PODLAŽÍ				CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	2.NP NÁSTAVBA		
19		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1200X1800	–	1	–	–	1	!!! VŠECHNY OTVORY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!! !!! SCHEMATA JSOU KRESLENA Z VENKOVNÍHO POHLEDU !!! BARVA IN / EX – BÍLÁ / BÍLÁ; PŘESNÝ ODSTÍN UPŘESNIT DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPNÍ OTVORŮ. VÝPLNĚ OTVORŮ OSADIT PO OBVODU PAROTĚSNÝMI A PAROPROPUSTNÝMI PÁSKAMI HLOUBKA OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ VE STĚNĚ BUDE TOTOŽNÁ S HLOUBKOU JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPLNÍ !!!
20		PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K ZASKLENÍ – KŮRA PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	800X1700	–	1	–	–	1	
21		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1150X2500	–	1	–	–	1	
22		PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K ZASKLENÍ – KŮRA PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	660X1500	–	1	–	–	1	
23		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1400X2500	–	1	–	–	1	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

INVESTOR	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko–ekonomická Vyškov, Komenského nám. 16/5, 682 01 Vyškov
NÁZEV STAVBY	SOŠZZE Vyškov – Zvýšení energetické úspory veřejné budovy

OZN.:	SCHEMA	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	ROZMĚR	POČET PRVKŮ V PODLAŽÍ				CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	2.NP NÁSTAVBA		
24		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1200X2490	–	–	1	–	1	!!! VŠECHNY OTVORY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!! !!! SCHEMATA JSOU KRESLENA Z VENKOVNÍHO POHLEDU !!! BARVA IN / EX – BÍLÁ / BÍLÁ; PŘESNÝ ODSTÍN UPŘESNIT DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPNÍ OTVORŮ. VÝPLNĚ OTVORŮ OSADIT PO OBVODU PAROTĚSNÝMI A PAROPROPUSTNÝMI PÁSKAMI HLOUBKA OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ VE STĚNĚ BUDE TOTOŽNÁ S HLOUBKOU JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPLNÍ !!!
25		PLASTOVÉ OKNO, ČTYŘKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM OVLÁDÁNÍ VRCHNÍCH KŘÍDEL KLIČKOU PŘES SPIRÁLOVÝ KABEL NEBO LANKO	1450X3350	–	–	2	–	2	
26		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1200X1600	–	–	–	1	1	
27		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1450X1450	–	–	2	–	2	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

INVESTOR	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko–ekonomická Vyškov, Komenského nám. 16/5, 682 01 Vyškov
NÁZEV STAVBY	SOŠZZE Vyškov – Zvýšení energetické úspory veřejné budovy

OZN.:	SCHEMA	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	ROZMĚR	POČET PRVKŮ V PODLAŽÍ				CELKOVÝ POČET	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	2.NP NÁSTAVBA		
28		PLASTOVÉ OKNO, ŠESTIKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM OVLÁDÁNÍ VRCHNÍCH KŘÍDEL KLIČKOU PŘES SPIRÁLOVÝ KABEL NEBO LANKO	2400X3000	–	–	4	–	4	!!! VŠECHNY OTVORY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!! !!! SCHEMATA JSOU KRESLENA Z VENKOVNÍHO POHLEDU !!! BARVA IN / EX – BÍLÁ / BÍLÁ; PŘESNÝ ODSTÍN UPŘESNIT DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPNÍ OTVORŮ. VÝPLNĚ OTVORŮ OSADIT PO OBVODU PAROTĚSNÝMI A PAROPROPUSTNÝMI PÁSKAMI HLOUBKA OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ VE STĚNĚ BUDE TOTOŽNÁ S HLOUBKOU JIŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPLNÍ !!!
29		PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	600X600	–	–	3	–	3	
30		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	1450X1370	–	–	1	–	1	
31		PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA U=1,1 W/m^{2}K PARAPET VNITŘNÍ – PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ – OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM POLAKOVANÝM PLECHEM	590X1100	–	–	1	–	1	
32		PLASTOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ – KLIKA ZÁMEK – SE STAVEBNÍ VLOŽKOU FAB PANIKOVÁ KLIKA – KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179	880X2050	–	1	–	–	1	